

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: Pakiet nr 8

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Komorza	12-25-2-10- - -	PR	1a
Komorza	12-25-2-10- - -	PTP	3a
Komorza	12-25-2-10- - -	PTW	1a
Komorza	12-25-2-10-203 -c -00	TPP	3ab
Komorza	12-25-2-10-204 -j -97	TPP	3ab
Komorza	12-25-2-10-205 -h -99	IIA	3ab
Komorza	12-25-2-10-205 -j -00	TPP	1ab
Komorza	12-25-2-10-205B -i -00	TWP	1a
Komorza	12-25-2-10-210 -h -98	TPP	1ab
Komorza	12-25-2-10-213 -h -00	TWP	3a
Komorza	12-25-2-10-213 -i -99	TPP	1a
Komorza	12-25-2-10-214 -f -00	TWP	1a
Komorza	12-25-2-10-220A -c -99	TPP	3ab
Komorza	12-25-2-10-220A -d -02	TPP	1ab
Komorza	12-25-2-10-231 -a -00	IIIB	3ab
Komorza	12-25-2-10-231 -j -00	IIA	3ab
Komorza	12-25-2-10-240 -c -99	TPP	1a
Komorza	12-25-2-10-241 -f -00	TPP	1a
Komorza	12-25-2-10-250 -b -00	TWP	1a
Komorza	12-25-2-10-220A -d -99	TPP	3ab
Woziwoda	12-25-2-12- - -	PR	1a
Woziwoda	12-25-2-12- - -	PTP	3a
Woziwoda	12-25-2-12- - -	PTW	1a
Woziwoda	12-25-2-12-8 -h -00	TPP	1ab
Woziwoda	12-25-2-12-9 -c -97	IIB	1ab
Woziwoda	12-25-2-12-10 -c -00	TPP	3ab
Woziwoda	12-25-2-12-22 -h -98	TPP	3ab
Woziwoda	12-25-2-12-22 -i -98	TPP	3ab
Woziwoda	12-25-2-12-28 -a -00	TPP	1ab
Woziwoda	12-25-2-12-29 -i -00	TWP	1a
Woziwoda	12-25-2-12-36 -d -00	TPP	3ab
Woziwoda	12-25-2-12-43 -c -00	TPP	1a
Woziwoda	12-25-2-12-68 -c -99	TPP	3ab
Woziwoda	12-25-2-12-69 -c -00	TWP	1a
Woziwoda	12-25-2-12-69 -i -00	TWP	1a
Woziwoda	12-25-2-12-69 -k -00	TPP	1a
Woziwoda	12-25-2-12-71 -a -00	TPP	3ab
Woziwoda	12-25-2-12-71 -b -00	TPP	3ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Woźiwoda	12-25-2-12-116 -a -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-116 -b -00	TPP	1ab
Woźiwoda	12-25-2-12-116 -c -99	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-117 -a -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-117 -c -00	TPP	3ab
Woźiwoda	12-25-2-12-117 -g -99	TPP	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowoWariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Wariant 3ab.

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.