


ČASŤ "B"



Technical drawing of a road cross-section showing a drainage ditch (Odk) and a road surface (Sz) with various elevation points (K1, K6, K7) and dimensions.

Key features and dimensions:


- Vertical Dimensions:**
 - 3820 (Total height from base to top of road surface)
 - 2660 (Height from base to top of drainage ditch)
 - 90 (Height of drainage ditch wall)
 - 770 (Height of road surface above ditch wall)
- Elevation Points:**
 - K1: -2,300 (at the bottom of the ditch)
 - Odk: +2,685 (top of the ditch wall)
 - Sz: +3,460 (top of the road surface)
 - K6: +3,460 (on the road surface)
 - K7: +3,460 (at the top right of the road surface)
- Horizontal Dimensions:**
 - 7795 (Horizontal distance from the vertical line through K1 to the vertical line through K7)
- Other Labels:**
 - cca. 6° (approximate slope angle of the road surface)
 - St2 (point on the road surface)

(St2) Výmena strešnej krytiny časť "C"

- Nosná konštrukcia krovu – stojatá stĺpica s krokvi 100x160mm po 900 mm vzdialenostiach výmena poškodených častí nosnej konštrukcie (predpoklad 10% krokví)
 - Podstrešná poistná fólia 140g/m² s integrovanou lepicou páskou – napr. Fólia RUUKKI FIX 140
 - Vertikálne latovanie – kontralaty 50x50 mm 50 mm
 - Latovanie 60x40 mm 40 mm
 - Ocelová strešná krytina z trapézového plechu T35 (pozinkovanie min. 275g/m², povrchová úprava polyester – min. 30 rokov záruka) – napr. RUUKKI T35 úprava Ruukki 30
- (Sz)** – Snehová zábrana pre krytiny v tvare škridlí (dĺžka 2,0 m) vrátane montážnej sady (skrutka, podložky, vystužujúci profil) plechový vo farbe krytiny – napr. snehová zábrana 2,0m (plech) RUUKKI 30 RSSFB set. Celkom: 3 set
- (Odk)** – Odkvap – ochranný vetrací pás šírky 80 mm (balenie 5,0 m) – 2 ks + ochranná vetracia mriežka – 7 ks
- (K1*)** – Odkvapové lemovanie R.Š.:210 mm – napr. RUUKKI 130RA1BE (dĺžka 2,0 m) + lemovka pod fóliu R.Š. 180 mm – napr. RUUKKI LPF (dĺžka 2,0 m) vid. Výpis klampiarskych konštrukcií
- (K5)** – Oplechovanie štítu – štítová obruba dvojdielna –RŠ. 260 + 175 mm – napr. RUUKKI štítová obruba vrchný diel RA1BG (dĺžka 2,0 m) + spodný diel RA1BB (dĺžka 2,0 m) + líčová doska 150x25mm – vid. Výpis klampiarskych konštrukcií
- (K6)** – Lemovanie pri stene (v smere spádu) z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm (vo farbe krytiny) R.Š.: 400 mm + príponky + univerzálny tesniaci pás + tmelenie trvalopružným polyuretánovým tmelom – vid. Detaily a Výpis klampiarskych konštrukcií
- (K7)** – Lemovanie pri stene (kolmo na spád) z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm (vo farbe krytiny) dvojdielne s + vetraciou škárou, R.Š.: 2 x 300 mm + univerzálny tesniaci pás + tmelenie trvalopružným polyuretánovým tmelom + latovanie 60 x40 mm po 500 mm vzdialenostiach na vytvorenie vetracej škáry – vid. Detaily a Výpis klampiarskych konštrukcií

Názov	Rozmer [mm/mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Dĺžka spolu [m]	Celkom [m³]
Nové krokvý	100 / 160	predpokladané množstvo		8	0,128
Kontralatý	50 / 50	(odhad z pôdorysu strechy)		60	0,150
Latovanie	60 / 40	cca. 42 m² x 3,3 = 138,6 m´			0,333
Lícna doska pri štíte	25 / 100	-		2,0	0,005
SPOLU:					0,62

PLOCHA STRECHY časť "C" (sklon cca. 6 °) cca. 42,00 m²



ČÍSLO PARÉ:

Projektant "Ing. Attila Farkas – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

GENERÁLNY PROJEKTANT:	ING. ATTILA FARKÁŠ	 Ing. Attila Farkáš . PROJEKTOVANIE STAVIEB Plošina 119, 984 01 mobil: 0911 615 745 email: ing.farkasattila@gmail.com IČO: 47 509 374, DIČ: 1015146475
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ATTILA FARKÁŠ	
VYPRACOVAL:	ING. ATTILA FARKÁŠ	
INVESTOR: Zariadenie sociálnych služieb Hont, Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre	Č. ZÁKAZKY:	01/2025
STAVBA: Výmena strešnej krytiny na hlavnej budove ZSS Hont Terany 1, 962 68 Hontianske Tesáre	DÁTUM:	03/2025
ČASŤ: III. Stavebná časť	FORMÁT:	3 x A4
OBSAH: Pôdorys strechy a priečny rez - časť: C - nový stav	MIERKA:	1:50
	STUPEŇ:	Č. VÝKR.: 12.
	OH	