

**Tabela parametrów (Pakiet 6)**

**dot. czynności wskazanych w „Opisie standardu technologii wykonawstwa prac  
leśnych”**

<b>Nr pozycji OSTWPL</b>	<b>Kod czynności do rozliczenia</b>	<b>Opis parametru</b>	<b>Wartość</b>	<b>Jednostka miary</b>
38	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	30	cm
39	ROZDR-PDR	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	30	cm
75	WYK-PWA	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,7	m (+/- 10%)
75	WYK-PWA	Minimalna szerokość bruzdy	40	cm
75	WYK-PWA	Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy)	10	cm
76	WYK-P5WA	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,7	m (+/- 10%)
76	WYK-P5WA	Minimalna szerokość bruzdy	40	cm
76	WYK-P5WA	Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy)	10	cm
77	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,65	m (+/- 10%)
77	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
79	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,65	m (+/- 10%)
79	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	30	cm
79	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	20	cm
84	WYK WAŁK	Odległość pomiędzy środkami wałków	1,75	m (+/- 10%)
84	WYK WAŁK	Minimalna wysokość wałka	30	cm