

		Obchodný názov/typové označenie ponúkaného zariadenia (vyplní uchádzač):	
Pitná fontána			
Parametre zariadenia			
P.č.	Názov parametru	Požadovaná hodnota/minimálne požadované tech. parametre	Parametre ponúkaného zariadenia (vyplní uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu, resp. uvedie "áno"/"nie")
1	Návrhový prietok tryskami spolu	0,1 lit/s	
2	Prevádzková teplota vody - priemerná (t)	15,0 °C	
3	Čas prevádzky (Td)	12 hod/deň	
4	Zdroj vody	pitná voda	
5	Typ prevádzky	sezónna (8 mesiacov)	
6	Vyhotovenie	anti-vandal - materiálové a funkčné vyhotovenie pitnej fontány, ktoré je odolné voči poškodeniu nakoľko pitná fontána bude umiestnená v exteriéri	
7	Ovládací tlačový ventil s časovačom	po stlačení voda odteká 6 až 15 sekúnd	
8	Výška	min. 0,8 m, max. 1,20 m	
9	Hmotnosť	min. 14,2 kg, max. 19,8 kg	
10	Tvar	prierez fontánky by mal byť rovnaký po celej výške (nevhodné sú rôzne kónické či nepravidelné tvary, a pod.)	
11	Materiál	nerezová oceľ AISI 304 s vhodnou povrchovou úpravou, ktorá umožňuje jednoduché čistenie, dezinfekciu a údržbu	
12	Farba	antracitová RAL 7016	
13	Odtoková mriežka	Dostatočná nosnosť tak, aby uniesla aj človeka na elektrickom vozíku či skútri pre seniorov. V ideálnom prípade ide o nosnosť min. 300 kg. Konštrukcia mriežky musí byť dvojvrstvová: • Horná vrstva - odtokový rošt s vysokou mechanickou odolnosťou, umožňujúci priamy vstup vody. • Spodná vrstva - odtokové sito (jemný druhý rošt alebo perforovaný plech), ktoré zachytáva nečistoty (napr. listy, papier, plastové obaly), a tým zabráňuje upchávaniu odtoku.	
14	Detaily dizajnu	napr. kohútik, ovládanie fontány či diskrétne logo zriaďovateľa môžu byť zhotovené v kontrastnom (striebornom, mosadznom, a pod.) prevedení	

V, dňa

.....
meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis zástupcu uchádzača oprávneného
vystupovať za uchádzača