

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 2608

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Smolno	12-02-1-08- - -	PR	1a
Smolno	12-02-1-08- - -	PTP	1a
Smolno	12-02-1-08- - -	PTW	1a
Smolno	12-02-1-08-515 -a -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-515 -c -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-515 -f -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-539 -a -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-544 -c -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-544 -f -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-544 -i -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-544 -j -00	TWP	1a
Smolno	12-02-1-08-545 -b -00	TPP	1ab
Smolno	12-02-1-08-545 -d -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-545 -i -00	TPP	1ab
Smolno	12-02-1-08-545 -j -00	TPP	1ab
Smolno	12-02-1-08-550 -b -00	TWP	3a
Smolno	12-02-1-08-550 -j -00	TWP	1a
Smolno	12-02-1-08-552 -g -00	TWP	3a
Smolno	12-02-1-08-554 -b -00	IVD	3ab
Smolno	12-02-1-08-555 -a -00	TWP	3a
Smolno	12-02-1-08-561 -b -00	TWP	3a
Smolno	12-02-1-08-561 -g -99	TPP	1a
Smolno	12-02-1-08-562 -a -00	TPP	1a
Smolno	12-02-1-08-562 -b -00	TPP	1a
Smolno	12-02-1-08-563 -c -99	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-565 -a -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-568 -j -00	IB	1ab
Smolno	12-02-1-08-571 -b -00	IIIA	3ab
Smolno	12-02-1-08-572 -a -00	TWP	1a
Smolno	12-02-1-08-572 -b -00	TWP	1a
Smolno	12-02-1-08-582 -b -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-582 -c -00	TPP	1ab
Smolno	12-02-1-08-589 -f -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-598 -a -00	TPP	3ab
Smolno	12-02-1-08-599 -a -99	IIIA	3ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.