

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: 8/2026

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Gronowo	12-07-2-08- - -	PR	1a
Gronowo	12-07-2-08- - -	PTP	1a
Gronowo	12-07-2-08- - -	PTW	1a
Gronowo	12-07-2-08-131 -c -00	TWP	1a
Gronowo	12-07-2-08-131A -f -00	TWN	3ab
Gronowo	12-07-2-08-137 -m -00	TWP	1a
Gronowo	12-07-2-08-139 -c -00	TWP	1a
Gronowo	12-07-2-08-140 -b -00	TPP	1a
Gronowo	12-07-2-08-143 -h -00	TWP	1a
Gronowo	12-07-2-08-144 -x -00	TPP	3a
Gronowo	12-07-2-08-145 -a -00	TPP	1a
Gronowo	12-07-2-08-146 -b -00	TPP	1a
Gronowo	12-07-2-08-146 -n -00	IIIB	1ab
Gronowo	12-07-2-08-150 -c -00	TPN	1a
Gronowo	12-07-2-08-150 -d -00	IB	1ab
Gronowo	12-07-2-08-151 -a -00	IIIB	1a
Gronowo	12-07-2-08-151 -b -00	IIIB	3ab
Gronowo	12-07-2-08-158 -f -00	IIIB	1ab
Gronowo	12-07-2-08-159 -l -00	TPP	1a
Gronowo	12-07-2-08-161 -a -00	IVD	1ab
Gronowo	12-07-2-08-161 -h -00	TPP	1a
Gronowo	12-07-2-08-162 -i -00	TPP	1a
Gronowo	12-07-2-08-163 -k -00	TWN	1ab
Gronowo	12-07-2-08-164 -f -00	IIIB	1a
Gronowo	12-07-2-08-165 -i -00	TPN	1a
Gronowo	12-07-2-08-166 -b -00	TPP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Dłuzyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Dłuzyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariacie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariacie 1a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 2a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariacie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariacie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna