

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: HARW 3/2026

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Cieszyny	12-07-1-01-29 -f -00	IVD	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-53 -b -00	TPN	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-53 -f -00	TPN	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-76 -d -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-76 -f -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-79 -a -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-79 -c -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-79 -d -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-103 -b -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-105 -a -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-105 -b -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-106 -a -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-106 -h -00	TPP	1ab
Cieszyny	12-07-1-01-107 -d -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-107 -g -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-108 -d -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-108 -h -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-109 -a -00	TPP	3ab
Cieszyny	12-07-1-01-109 -d -00	TPP	3ab
Plonne	12-07-1-04-213 -d -00	TPP	3ab
Plonne	12-07-1-04-213 -i -00	IB	1ab
Plonne	12-07-1-04-217 -c -00	IIIB	1ab
Plonne	12-07-1-04-220 -d -00	TPP	3ab
Plonne	12-07-1-04-220 -h -00	TPP	1ab
Plonne	12-07-1-04-220 -i -00	TPP	1ab
Plonne	12-07-1-04-220 -j -00	TPP	3ab
Plonne	12-07-1-04-224 -d -00	TPN	1ab
Plonne	12-07-1-04-224 -i -00	TPP	3ab
Radziki	12-07-1-05-204 -a -00	TPP	3ab
Radziki	12-07-1-05-205 -d -00	IB	1ab
Radziki	12-07-1-05-205 -g -00	TPP	3ab
Radziki	12-07-1-05-205 -i -00	TPN	3ab
Radziki	12-07-1-05-232 -a -00	IB	3ab
Radziki	12-07-1-05-234 -j -00	IB	3ab
Radziki	12-07-1-05-241 -a -00	TPP	3ab
Radziki	12-07-1-05-243 -a -00	TPP	1ab
Radziki	12-07-1-05-243 -k -00	TPP	1ab
Radziki	12-07-1-05-243 -m -00	TPP	1ab

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Radziki	12-07-1-05-247 -c -00	IB	1ab
Radziki	12-07-1-05-249 -d -00	IIIA	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantcie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantcie 1a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 2a.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantcie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantcie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.