

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: HARW/2026

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
LUBIEWICE	12-21-1-05-115 -b -00	IIIB	3ab
LUBIEWICE	12-21-1-05-147 -c -00	IIIB	1ab
LUBIEWICE	12-21-1-05-153 -a -00	IIIB	3ab
RYKOWISKO	12-21-1-06-251 -b -00	IIIB	3ab
RYKOWISKO	12-21-1-06-252 -a -00	TPP	3ab
SARNÓWEK	12-21-1-07-11 -f -99	IIIB	3ab
SARNÓWEK	12-21-1-07-21 -m -00	IIIA	3ab
LISIEJAMY	12-21-2-10-117 -i -01	IIIB	1ab
LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -a -99	IIIA	3ab
LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -b -00	IIIA	1ab
LISIEJAMY	12-21-2-10-128 -f -00	IB	1ab
WANDOWO	12-21-2-13-10 -b -00	IIIB	1ab
WANDOWO	12-21-2-13-10 -j -99	IIIB	1ab
WANDOWO	12-21-2-13-25 -c -00	IIIA	1ab
BRUCHNIEWO	12-21-3-16-38 -c -00	IIIAU	3ab
BRUCHNIEWO	12-21-3-16-43 -a -00	TPP	3ab
BRUCHNIEWO	12-21-3-16-56 -c -00	IIIAU	3ab
BRUCHNIEWO	12-21-3-16-57 -a -00	TPP	1ab
BRUCHNIEWO	12-21-3-16-73 -a -00	IIIA	3ab
BRUCHNIEWO	12-21-3-16-74 -b -00	IIIA	3ab
BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -f -00	IIIAU	3ab
BRUCHNIEWO	12-21-3-16-79 -h -00	IIIAU	3ab
BRUCHNIEWO	12-21-3-16-105 -a -00	IIIB	3ab
BRUCHNIEWO	12-21-3-16-114 -a -00	IIIB	3ab
BRUCHNIEWO	12-21-3-16-114 -b -00	IIIB	3ab
BRZÓZOWO	12-21-3-17-166 -d -00	IIIB	1ab
BRZÓZOWO	12-21-3-17-166 -i -00	IIIB	1ab
BRZÓZOWO	12-21-3-17-183 -b -00	IIIB	1ab
SIELANKA	12-21-3-18-34 -c -00	IIIAU	1ab
SIELANKA	12-21-3-18-129 -b -99	IIIB	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.