

VÝKAZ VÝMĚR

1. Vybourání stáv.zídky oplocení 5,60 m³
vč.odvozu na skládku (např. RZ Nový Dvůr 21km)
oplocení zadního traktu areálu Policie
beton.základ stáv.zídky oplocení : v.0,50 x dl.42 x š.0,20 = 4,20
beton.podezdívka : 0,25 x 42 x 0,15 = 1,575m³
celkem :4,02 +1,58 = 5,6

2. Rozebrání stáv.oplocení 42,00 m
drátěné oplocení v.1,30m na ocel.sloupcích vzdál.po 3m
vč.odvozu do kovošrotu

3. Kubatura výkopu 50,08 m³
vč.odvozu na skládku (10km)
odkopání stáv.terénu . 1,0m² x 42 = 42,0
základ.pás : 0,80 x 0,30 x 42 = 10,08
celkem : 42,0 + 10,08 = 50,08
z toho odvoz na meziskládku (1km) 25,20m³

4. Kubatura násypu – materiál z výkopu 25,20 m³
dovoz z meziskládky (1km)
zásyp po vybourání základů stáv.plotu : 0,50 x 0,20 x 42 = 4,20
zásyp za zídou nového plotu : 0,5 x 42 = 21,0
celkem : 4,2 +21,0 = 25,2

5. Oplocení 42,00 m
(viz výkresy oplocení)
zděné oplocení z beton.tvarevek „Face block“ na beton.základu š.30cm z bet. C30/37
kombinace tvarovek hladké přírodní a jednostranně štípané přírodní, zdění na cement.maltu M10,
vyplnění dutin betonem C20/25 zrn.8-10mm,
úprava horních ploch pilířů a podezdívky cement.maltou

- betonový základový pás : 11,76 m³
0,80 x 0,30 x 42 = 10,08
0,20 x 0,20 x 42 = 1,68

- izolační vrstva -mezi beton.základem a tvarovkami

- tvarovky jednostranně štípané 390/190/190, barva přírodní 385 ks
tvarovky hladké 390/190/190, barva přírodní 22 ks

- spráhující trny - betonářská výztuž svislá ø 8mm, 99 m
dl.1m : 33ks (33m)
dl.2m : 33ks (66m)

- vodorovná výztuž z korozivzdorné oceli ø6 : 51,60 m
dl.1,0m (pilíře š.80cm) : (4 x 6) +3 = 27ks (27m)
dl.1,80m (díly š.1,60m) : 4 x 2 = 8ks (14,4m)
dl.1,40m (díl š.1,20m) : 3ks (4,2m)
dl.3,0m (nad RS) : 2ks (6,0m)

6. Plotové díly z tahokovu
(viz výkresy oplocení)

sloupky a plotové díly z pozinkované oceli, vč.ukotvení do beton.tvarevek a ocel.sloupků	
sloupky z pozink.oceli 80/80/4mm, výšky 1,60m s kotvící patkou	6 ks
rám z pozink.oceli 50/50/4 :	99,75 m
dl.7,25m – 10x, dl.5,45m – 5x = 72,5 + 27,25 = 99,75m	
výplň z tahokovu z pozink.ocel.plechu tl.1,5mm s kosočtvercovými oky TR 22x12x2	36,25 m ²
2,9 m ² x 10 ks = 29,0 m ²	
1,4 5m ² x 5 ks = 7,25 m ²	
celkem : 29 +7,25 = 36,25	
ukotvení dílů do ocel.sloupků : 5 x 4 ks = 20 ks	
ukotvení dílů do beton.tvarevek : 5 x 8 ks = 40 ks	
7. Izolační nopovaná fólie š.1m	42,00 m
zadní strana zídky oplocení	