

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky a kalkulácia ceny

Predmetom zákazky je výmena kobercov a PVC podlahovej krytiny PVC v objektoch obstarávateľa:

Prešovská 48, Bratislava

Devínska cesta 1, Bratislava

Bojnická 6, Bratislava

Kutlíková 4, Bratislava

Starohájska 14, Bratislava

Pri Šajbách 2/A. Bratislava

ČOV Vrakuňa, Hlohová, Bratislava

Kukučínova 35, Malacky

Dolná 111, Modra

Hollého 71, Holíč

ČOV Železničná 124, Senica

Hviezdoslavova 20, Senica

Staničná 22, Brezová pod Bradlom

Toplianska 1. Bratislava

Požadovaný rozsah činností:

Položenie kobercov

- Strhávanie kobercov a ich likvidácia
- Demontáž a likvidácia kobercového sokla
- Povrchová úprava RS stierkou
- Prebrúsenie podlahy
- Vyrovnanie podkladu nivelizačnou hmotou
- Penetrácia podlahy
- Dodávka koberca
- Lepenie koberca
- Výroba a montáž kobercového sokla do plastu
- Dopravné náklady v rámci Bratislavy

Položenie podlahovej PVC krytiny

- Strhávanie PVC/kobercov a ich likvidácia
- Demontáž a likvidácia PVC sokla
- Prebrúsenie podlahy
- Povrchová úprava RS stierkou
- Vyrovnanie podkladu nivelizačnou hmotou
- Penetrácia podlahy
- Dodávka podlahovej PVC krytiny
- Lepenie podlahovej PVC krytiny vrátane zvrátenia
- Výroba a montáž vyťahovaného sokla
- Dopravné náklady v rámci Bratislavy

Parametre koberca

Materiálové zloženie: 100% polyamid

Typ koberca: uzlíkový /kancelársky koberec

Farebná škála: minimálne 10 farieb

Umiestnenie: Administratívne priestory – kancelária

Hustota vpichov: minimálne 180000 vpichov na m²

Výška vlasu: 3,5 – 4,5 mm

Celková výška: 5,5 – 7 mm

Váha vlasu: 550 – 600 g/m²

Celková váha: 1600 – 2100 g/m²

Podklad: umelá juta

Trieda záťaže: minimálne 33

Tepelný odpor: minimálne Cfl-s1

Zvuková izolácia: minimálne 23 dB

Stálofarebnosť: ≥ 5

Opotrebenie: ≥ 4

Špecifikácia kobercovej soklovej lišty

Materiál soklovej lišty: plast

Výška lišty: 5cm

Farba lišty: biela

Parametre podlahovej PVC krytiny

Farebná škála: minimálne 10 farieb

Typ PVC: Objektové homogénne PVC

Materiál: polyvinylchlorid

Celková hrúbka PVC: minimálne 2 mm

Trieda záťaže: minimálne 34 – 43

Odolnosť proti oderu : T

Reakcia podlahy na oheň: Bfl-s1

Antistatické vlastnosti: <2 kV

Odolnosť proti chemikáliám: EN ISO 26987

Plošná hmotnosť: 2,7 – 3,2 kg/m²

Špecifikácia vytáňovaného sokla

Soklová lišta z PVC určená na ukončenie PVC podlahovej krytiny do výšky 8 cm.

Doprava z Bratislavy

- V prípade že práce budú vykonávané mimo Hlavného mesta SR Bratislavy, môže dodávateľ fakturovať dopravné náklady. Dopravné náklady sa preplácajú z Bratislavy na miesto dodávky služby.

Druh diela	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Jednotková cena Eur	Spolu Eur
Strhávanie kobercov a ich likvidácia	m ²	2000		
Demontáž a likvidácia kobercového sokla	bm	1500		
Prebrúsenie podlahy	m ²	2000		
Penetrácia podlahy	m ²	2000		
Povrchová úprava RS stierkou	kg	50		
Vyrovnanie podkladu nivelizačnou hmotou do 4mm	m ²	500		
Dodávka koberca	m ²	2000		
Lepenie koberca	m ²	2000		
Dodávka a montáž kobercového sokla	bm	1500		
Demontáž a likvidácia podlahoviny PVC	m ²	200		
Demontáž a likvidácia soklíkov PVC	bm	100		
Odstránenie zvyškov lepidla	m ²	200		
Dodávka podlahovej PVC krytiny	m ²	200		
Lepenie a zváranie podlahovej PVC krytiny	m ²	200		
Výroba a montáž vyťahovaného sokla	bm	100		
Dopravné náklady z Bratislavy	km	500		
Celková cena spolu v EUR bez DPH:				

Uchádzač vyplní všetky žlté podfarbené polia.