

Leśnictwo Golczowice

Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2026

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	15	cm
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
74	WYK-PASCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
74	WYK-PASCP	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonej oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonej oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	10	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pęczek szczytowy i o 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	10	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	10	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu osłonek	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki	20	km
138	ZAB-OSLZG	Długość palika	1,5	m
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	10	km
141	ZAB-UPAL	Opis parametrów drewna do przerobu na paliki, które zapewni zamawiający	Drewno o średnicy min. 5 cm, suche (wilgotność 12 -15 %) brak zwęglenia, przebarwień i uszkodzeń	-
141	ZAB-UPAL	Długość palika	150	cm (+/- 10%)
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość dowozu palików	10	km
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	10	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	10	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Okorowanie dolnej części słupka – 0,5 m	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	10	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	10	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	10	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Wyrób z drewna okrągłego o długości 2,7 m, krzywizna dopuszczalna 10 cm na całej długości, okrzesanego w stopniu bardzo dobrym	-
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Za pomocą skobli	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Skoble ocynkowane o wymiarach 35x35 mm.	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	gwoździe ocynkowane o wymiarach 5x150 mm	-
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	10	km
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Przybicie do drzewa gwoździami	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Budka lęgowa, gwoździe 2 szt.	-
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	trociny	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km