



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/795 21 11 · fax: 055/795 26 60

E-mail: zakaznik@vodarne.eu · www.vodarne.eu

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V



IČO: 36 570 460

DIČ: 202 006 3518

IČ DPH: SK202 006 3518

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s. 6626417008/1111 IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSKBX

ČSOB, a.s. 25500183/7500 IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. 2922841155/0200 IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX

VÁHOPROJEKT s.r.o.

Projektovanie dopravných stavieb

Kpt. Nálepku 6

080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa
/23.10.2018

Naša značka
90372/2018/Ko

Vybavuje/telefón
Kováčsová/055/7952-491
dagmar.kovacsova@vodarne.eu

Košice
19.11.2018

Vec

Stavby: „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP-Popradská-Trieda Košického vládneho programu, Košice“

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania

Vo Vašej žiadosti zo dňa 31.10.2018 ste nás požiadali o vyjadrenie sa k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania pre plánovanú stavbu: **„Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP-Popradská-Trieda Košického vládneho programu, Košice.“** Investorm stavby je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Na posúdenie bola predložená sprievodná a súhrnná technická správa, vypracovaná Ing. Miroslavom Váhovským, v 10/2018. Stavba bude realizovaná v k. ú. Terasa, na p. č. 3922, 3921/1, 3923, 3887, 3891, 218/1, 4304/8, 4308, 1/9, 1/15, 1/53, 119.

V priloženej súhrnnej sprievodnej správe je uvedené, že predmetom stavby je rekonštrukcia existujúceho združeného cyklochodníka pre peších a cyklistov, jeho rozšírenie a oddelenie pešej a cyklistickej dopravy **v celkovej dĺžke 741, 49 m.** Navrhované riešenie predmetnej rekonštrukcie (spoločná cestička pre cyklistov a chodcov s oddelenými pásmi pre peších a cyklistov) zodpovedá jestvujúcemu stavu dopravnej situácie v danej časti mesta, kde je potrebné oddeliť cyklickú a pešiu dopravu. Stavba obsahuje tieto objekty:

SO 01 Cyklochodník-prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda KVP, I. etapa

SO 02 Cyklochodník-prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda KVP, II. etapa

SO 03 Oplotenie

SO 04 Preložka verejného osvetlenia

SO 05 Náhradná výsadba.

V rámci predmetnej stavby bude realizovaná aj preložka stĺpu vzdušného vedenia - 1 ks, preložka billboardu - 1 ks, výrub stromov - 4 ks a s ním súvisiaca náhradná výsadba stromov v počte 8 ks na zatravnený povrch, preložka stĺpov verejného osvetlenia - 3 ks a výstavba nového dočasného oplotenia. Celková situácia stavby je vyznačená v priložených situáciách č. C.2.1 a C.2.2.

Na základe telefonického rozhovoru bola doplnená aj situácia stavby s vyznačením odstupových vzdialeností od verejného vodovodu a kanalizácie v miestach, kde bude realizovaná preložka 3 ks stĺpov verejného osvetlenia, 1 ks stĺpa vzdušného vedenia-preložka a 1ks billboardu kde potvrdzujete, že ich umiestnenie je mimo ochranných pásiem vodovodu a kanalizácie.

Cyklistický chodník je navrhnutý ako dvojpruhový obojsmerný pás šírky $2 \times 1,5 \text{ m} = 3,0 \text{ m}$ so samostatným pruhom pre chodcov šírky 1,5m oddelených od cyklistického pásu pomocou špeciálneho varovného pásu. Tento spôsob priestorového usporiadania je navrhnutý po celej dĺžke objektu s výnimkou v časti 3. a 4. úseku, kde je z priestorových možností navrhnutý združený pás pre cyklistov a chodcov šírky 3,5 m. Bočnú oporu bude tvoriť zapustený betónový obrubník uložený do betónového lôžka. V miestach prechodov pre cyklistov a chodcov sa zriadi bezbariérová úprava zapustením obrubníka na 2 cm nad úroveň vozovky. V miestach priechodov budú zriadené navigačné dlažby pre nevidiacich. Povrch cyklocestičky bude asfaltobetónový a povrch pásu pre chodcov bude z betónovej dlažby. Pás pre chodcov bude vyspádovaný jednostranným priečnym sklonom 2% smerom k cyklickému pásu. Dĺžka I. etapy je 478, 85 m a II. etapy je 262,64 m.

Odvodnenie:

Odvodnenie povrchu cyklocestičky je riešené jej 2%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom cez zatravněný pás smerom k obrubníku a následne na miestnu komunikáciu. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrvy.

Trasy verejnej jednotnej kanalizácie a verejného vodovodu, ktoré prechádzajú záujmovým územím a v jeho blízkosti boli zaslané v prílohe vyjadrenia č. 43480/2018/Ing.Ze zo dňa 05.06.2018 k podzemným zariadeniam pre stavbu cyklochodníka na Magistrát mesta Košice. Upozorňujeme, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré v priloženej situácii nie sú zakreslené. Trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo Vami priložených situáciách sú zakreslené po vytýčení v teréne a súhlasia s našimi podkladmi.

Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať ochranné pásmo pre vodovod a kanalizáciu do DN 500, vrátane minimálne 1,5 m a nad DN 500 minimálne 2,5 m na oboch stranách potrubia. V ochrannom pásme vodovodu a kanalizácie nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná stavba – dopravné značenie a pod.

Pri realizácii výkopových prác v rámci preložky verejného osvetlenia a vzdušného vedenia žiadame v miestach križovania alebo súbehu s našimi zariadeniami prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení. Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a zachovať platné STN 73 6005.

Pri realizácii sadových úprav Vás upozorňujeme na skutočnosť, aby koreňový systém nezasahoval do uvedeného ochranného pásma vodovodného a kanalizačného potrubia, vrátane prípojok. Pri prípadnom odstraňovaní pŕov v blízkosti našich zariadení odporúčame ich ručné odstraňovanie alebo koreňový systém ponechať.

Zároveň žiadame, aby zariadenia verejného vodovodu a kanalizácie (napr. hydrant, šachta, uzávery a pod.) boli rešpektované a pri realizácii povrchových úprav vyzdvihnuté do nivelety novej povrchovej úpravy (cyklochodníka). Po ukončení výstavby žiadame zápisnične odovzdať VVS, a.s. (kontakt: vodovod – Tibor Helcmanovský, 055/ 79 52 580, mobil: 0902/ 968 257, email: tibor.helcmanovsky@vodarne.eu; kanalizácia – Jaromír Winkelmes, 055/ 79 52 551, mobil: 0911 240 242, emailom: jaromir.winkelmes@vodarne.eu) osadenie poklopov uzáverov, šachiet a hydrantov nachádzajúcich sa v mieste realizácie stavby (v zápisnici žiadame uviesť počet a druh vytýčených a upravovaných vodárenských zariadení). Krytie potrubia môže byť zmenené max. o 15 cm od jestvujúcej nivelety terénu.

Najneskôr ku dňu kolaudácie predmetnej stavby žiadame VVS, a.s. predložiť žiadosť o legalizáciu vypúšťania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie s uvedením skutočnej veľkosti odkanalizovanej plochy v m², druhu povrchu, prevádzkovateľa a dátumu ukončenia stavby (kategória A – súčiniteľ odtoku 0,9; kategória B – súčiniteľ odtoku 0,4). K žiadosti žiadame priložiť projektovú dokumentáciu, porealizačné zameranie stavby a geometrický plán. Žiadosť s prílohami bude podkladom k uzatvoreniu, resp. úprave zmluvného vzťahu. Vydanie povolenia na užívanie stavby podmienujeme vydaním súhlasného stanoviska našej spoločnosti.

S realizáciou stavby a s vydaním stavebného povolenia súhlasíme po dodržaní hore uvedených podmienok.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

Toto vyjadrenie podlieha spoplatneniu v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. a 442/2002 Z.z.

S pozdravom

**Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.**
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518
závod Košice

Ing. Ivan Dubovský
riaditeľ závodu

Príloha

1xPD

Kópia

Tech. Odd., závod KE, F 1.6/5

UIAaKM-009-2011