

POZNÁMKY

- DIELNSKÁ DOKUMENTÁCIA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ ARCHITEKTOM !!!
- PRED VÝROBOU KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV JE NUTNÉ ZAMERANIE VŠETKÝCH PRVKOV NA STAVBE VYBRANÝMI DODÁVATEĽOM, TÝM SA MÔŽU UPRAVIŤ UVEDENÉ ROZMERY VÝROBKOV. PRED VÝROBOU JE TIEŽ NUTNÉ OVERIŤ, ČI NEBUDÚ V KOLÍZI SO SUSEDNÝMI KONŠTRUKCIAMI

-FAREBNOSŤ:

PRED ZAPOČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAŤ !!!

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICKÉHO DIEĽA A PODĽIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIEĽO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA.

ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM AUTORA !!!

AUTOR		ZODP.PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL				
		ING. P. MACHAVA		ING. ZS. ZSÉLYI				
				ING. B. PAŠKA				
INVESTOR: Banskobystrický samosprávny kraj , nám.SNP č.23 ,Banská Bystrica								
STAVBA:								
Vybudovanie evakuačných výtahov- PD pre DSS LIBERTAS , stredisko Tuhárske námestie					FORMÁT		1xA4	
					DATUM		10/2019	
					STUPEN		SP	
					Č.ZAKÁZKY			
					MIERKA:		C.VYKR.:	
OBSAH:					1:50		E-10	
Výpis klampiarských prvkov								

K	DSS Libertas– Budova B			ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE!	
OZN. NP	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)	DLŽKA VRÁTANE REZERVY NA SPOJE 20% (mm)	
<div>(K3)</div> STRECHA		OKAPOVÝ ŽLAB ø110 mm	250	2900 + 2900	
		ÓCELOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH HRúbKY 0,7 mm			
<div>(K4)</div> STRECHA		ÚCHYT OKAPOVÉHO ŽLABU	–		PODĽA DODÁVATEĽA
		ÓCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH HRúbKY 0,7 mm			
<div>(K5)</div> STRECHA		ODPADOVÁ RÚRA ø70 mm	250	1200+1200	
		ÓCELOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH HRúbKY 0,7 mm			
<div>(K5)</div> STRECHA		ÚCHYT ODPADOVEJ RÚRY			PODĽA DODÁVATEĽA
		ÓCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH HRúbKY 0,7 mm			
<div>(K5)</div> STRECHA		UKONČENIE KRYTINY OKAPNICOU	250	2300+2300	
		ÓCELOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH HRúbKY 0,6 mm			
<div>(K1)</div> STRECHA		OPLECHOVANIE ATIKY NA MURIVE 250mm	450	13000+13000	
		ÓCELOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH HRúbKY 0,6 mm			
<div>(K1)</div> STRECHA		OPLECHOVANIE ATIKY – PODKLADNÝ PLECH	400	13000+13000	
		ÓCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH HRúbKY 0,6 mm			
<div>(K2)</div> STRECHA		LEMOVANIE KRYCIA LISTA	350	3000+3000	
		ÓCELOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH HRúbKY 0,6 mm			