

POZNÁMKY:

- Všetky prípadné zmeny projektu je treba pred ich realizáciou prekonzultovať s autormi projektu. ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.
- Prípadné nejasnosti, resp. nezrovnalosti v projekte je treba bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi.
- Projektované rozmery všetkých stavebných výrobkov a konštrukcií je treba pred ich zhotovením overiť premeraním priamo na stavbe.
- Dielenskú dokumentáciu treba predložiť zodpovednému projektantovi na schválenie.
- Štandard objednávaného materiálu musí dodávateľ prekonzultovať s architektom a jeho objednávka je možná len na základe písomného súhlasu architekta, v opačnom prípade architekt nezodpovedá za tieto štandardy.
- Pri realizácii treba postupovať s maximálnou presnosťou a veľkým dôrazom na kvalitu.
- Všetky zariadenia musia obsahovať potrebné súčasti, tak aby zhotovený predmet dodávky bol užívania schopný v plnom rozsahu

Investor:

Obec Kostolná pri Dunaji Kostolná
pri Dunaji č. 59 903 01

Zodpovedný projektant:

Ing.arch. Zuzana Kierulfová,
Hrubý Šúr 15, 925 25, okr. Senec,
zkierulfova@gmail.com, +421 905 514
725, www.createrra.sk

Spracoval:

Ing. arch. Zuzana Kierulfová;



Názov projektu:

Zateplenie Pohostinstva
K.ú. Kostolná pri Dunaji;

Obsah výkresu:

výkres: 297/210

Tabuľka klampiarskych výrobkov

Časť PD:

Tabuľka klampiarskych výrobkov

Stupeň PD:

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dátum:

08/2024





Číslo výkresu:

E.1.27





Číslo paré:




Tabuľka klampiarskych prvkov

Pol.č.	Náhľad 2D řezu	Rozvinutá šírka	Množstvo	Celková dĺžka	Popis
K1a		430	4	26,823	Oplechovanie hrebeňa štítovej steny s príponkami, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červenáRAL 8004
K1b		285	4	26,823	Oplechovanie boku štítovej steny pod strešnou krytinou, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004
K2a		265	5	81,079	Odkvapové lemovanie strechy, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004
K2b		333	5	81,079	Dažďový žľab, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004
K3a		330	4	9,480	Zvodové potrubie D100mm rovné, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004
K3b		330	4	3,200	Zvodové potrubie D100mm, skok - 2x ohyb 45° + rovný diel, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004

Tabuľka klampiarskych prvkov

Pol.č.	Náhľad 2D řezu	Rozvinutá šírka	Množstvo	Celková dĺžka	Popis
K4a		330	4	12,291	Zvodové potrubie D100mm, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004
K4b		330	4	1,400	Zvodové potrubie D100mm, skok - 2x ohyb 45° + rovný diel pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004
K7a		265	6	3,302	Oplechovanie komína bočné, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004
K7b		295	1	0,404	Oplechovanie komína úžľabie, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004
K7c		295	3	1,200	Oplechovanie komína, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004
K8		285	2	10,506	Oplechovanie boku štitovej steny pod strešnou krytinou, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004

Tabuľka klampiarskych prvkov

Pol.č.	Náhled 2D řezu	Rozvinutá šířka	Množstvo	Celková dĺžka	Popis
K9		265	3	4,659	Odkvapové lemovanie strechy, pozinkovaný oceľ. plech, farbený matná tehlová červená RAL 8004