

12. DTDL Biela 2800 x 2070 10mm odtieň alpská biela

Laminovaná drevotriesková doska Eurodekor (v súlade s EN 14322) zložená zo surovej drevotriesky, ktorá je na oboch stranách potiahnutá dekoratívnym papierom.

Odtieň: Ide o čistú, jasnú bielu bez výrazných žltých, modrých alebo sivých podtónov.

Povrch je kľúčovým prvkom, ktorý dodáva materiálu jeho charakter:

- **Vzhľad:** Matný povrch, ktorý neodráža priame svetlo, čo pôsobí luxusnejšie než klasický hladký polo lesk.
- **Hmat:** Na dotyk je povrch prirodzene hladký a jemný, takmer ako lakovaný povrch.
- **Praktickosť:** Oproti vysokému lesku sú na ňom menej viditeľné odtlačky prstov a drobné nečistoty.

Technické parametre dosky

- **Jadro:** Drevotriesková doska (P2) spĺňajúca emisné triedy (E1).
- **Laminácia:** Vrstva dekoračného papiera impregnovaná mela mínovou živicom.
- **Odolnosť:** Materiál je odolný voči bežnému mechanickému namáhaniu (poškriabaniu), svetlu (nežltne tak rýchlo ako lak) a bežným domácim chemikáliám.

13. DTDL Biela 2800 x 2070 18mm odtieň Prémiová biela

Odtieň: Ide o sýtu, žiarivú bielu pôsobí teplejším a plnším dojmom. Nie je však žltá; je to skôr "hutnejšia" biela

Hĺbka farby: Vďaka kvalitnému pigmentu má tento dekor vysokú opacitu (nepriehľadnosť), čo znamená, že podkladové jadro drevotriesky neovplyvňuje výsledný farebný tón ani pri dopade silného svetla.

Povrch je to, čo robí túto dosku "prémiovou":

- **Vizuálny efekt:** Štruktúra potláča odlesky a dodáva dekoru moderný, matný vzhľad, ktorý pripomína lakovaný nábytok.
- **Hmatový vnem:** Povrch je hladký, zamatový a veľmi príjemný na dotyk. Na rozdiel od základných štruktúr (ako ST2) nepôsobí "plastovo"

technické vlastnosti a spracovanie

Typ dosky DTDL (laminovaná drevotrieska) podľa normy EN 14322.

Jadro Zhutnená trieska s nízkym obsahom emisií (trieda E1).

Odolnosť Vysoká odolnosť voči svetlu (farebná stálosť) a bežnému opotrebeniu.

14. DTDL Béžová 2800 x 2070 18mm Bavlnená Béžová

běžová je dekor, ktorý patrí do kategórie tzv. „neutrálnych uni farieb

Odtieň: Ide o veľmi svetlú béžovú s neutrálnym až mierne teplým podtónom.

Pôsobí ako „špinavá biela“ alebo farba prírodnej bavlny.

Povrchová štruktúra:

Hmat: Na dotyk je doska zamatovo hladká, prirodzená a potláča pocit „umelého plastu

Matný vzhľad: Povrch neodráža takmer žiadne svetlo

Povrch Melamínová živica s vysokou odolnosťou proti poškrabaniu

Základná doska Drevotrieska P2 (vhodná pre suché prostredie)

Antibakteriálnosť Áno, testované podľa ISO 22196

15. DTDL Béžová 2800 x 2070 25mm Bavlnená Béžová

běžová je dekor, ktorý patrí do kategórie tzv. „neutrálnych uni farieb

Odtieň: Ide o veľmi svetlú béžovú s neutrálnym až mierne teplým podtónom.

Pôsobí ako „špinavá biela“ alebo farba prírodnej bavlny.

Povrchová štruktúra:

Hmat: Na dotyk je doska zamatovo hladká, prirodzená a potláča pocit „umelého plastu

Matný vzhľad: Povrch neodráža takmer žiadne svetlo

Povrch Melamínová živica s vysokou odolnosťou proti poškrabaniu

Základná doska Drevotrieska P2 (vhodná pre suché prostredie)

Antibakteriálnosť Áno, testované podľa ISO 22196

16. DTDL Biela 2800 x 2070 X 10mm odtieň Prémiová biela

Odtieň: Ide o sýtu, žiarivú bielu pôsobí teplejším a plnším dojmom. Nie je však žltá; je to skôr "hutnejšia" biela

Hĺbka farby: Vďaka kvalitnému pigmentu má tento dekor vysokú opacitu (nepriehľadnosť), čo znamená, že podkladové jadro drevotriesky neovplyvňuje výsledný farebný tón ani pri dopade silného svetla.

Povrch je to, čo robí túto dosku "prémiovou":

- **Vizuálny efekt:** Štruktúra potláča odlesky a dodáva dekoru moderný, matný vzhľad, ktorý pripomína lakovaný nábytok.
- **Hmatový vnem:** Povrch je hladký, zamatový a veľmi príjemný na dotyk. Na rozdiel od základných štruktúr (ako ST2) nepôsobí "plastovo

technické vlastnosti a spracovanie

Typ dosky DTDL (laminovaná drevotrieska) podľa normy EN 14322.

Jadro Zhutnená trieska s nízkym obsahom emisií (trieda E1).

Odolnosť Vysoká odolnosť voči svetlu (farebná stálosť) a bežnému opotrebeniu.

17. DTDL žltá 2800 x 2070 18mm kari žltá

Je to sofistikovaný odtieň žltej, inšpirovaný prírodným korením.

Žltá nie je klasická jasná žltá. Má v sebe špecifickú hĺbku, ktorá ju radí medzi moderné trendy.

Odtieň: Ide o tmavší, okrový odtieň žltej s jemným hnedým podtónom.

Pocit na dotyk: Povrch je hladký, bez pórov, pôsobí jemne a tlmene.

18. DTDL Karamelová 2800 x 2070 18mm nude karamelová

Materiál **karamelová** je zemitý odtieň

Vizuálna a farebná charakteristika :

je veľmi špecifický odtieň, ktorý sa nachádza na rozhraní medzi béžovou, hnedou a jemným ružovkastým podtónom.

Odtieň: Ide o stredne sýty, teplý odtieň. Často sa opisuje ako „púštny piesok“ alebo „jemná terakota“. Má v sebe dostatok červeného pigmentu, aby pôsobil hrejivo, ale zároveň je dostatočne tlmenej sivou, aby nepôsobil rušivo.

Vizuálny efekt: Úplne potláča lesk, čo je pri tomto type „púštnych“ farieb kľúčové pre dosiahnutie prirodzeného vzhľadu.

Hmat: Povrch je zamatovo hladký a veľmi príjemný na dotyk

19. DTDL Modrá 2800 x 2070 18mm tyrolská modrá

Materiál je jeden z najelegantnejších odtieňov v modrom spektre. Ide o tlmenej, stredne tmavú modrú

Vizuálna a farebná charakteristika

patrí do skupiny tzv. „severských modrých“. Je to farba, ktorá v sebe nesie hĺbku, ale zostáva pritom jemná

Odtieň: Ide o tlmenej modrú s výrazným podielom sivej a jemným nádychom do zelena (petrolejový podtón). Vďaka tomuto zloženiu nepôsobí ako základná detská modrá, ale ako dospelý, architektonický odtieň.

Matná optika: Úplne potláča odlesky svetla, čo zvýrazňuje sýtosť a hĺbku farby. Nábytok vďaka tomu pôsobí ako lakovaný.

Hmatový vnem: Povrch je prirodzene hladký a zamatový. Štruktúra je známa tým, že pôsobí „teplo“, čo je pri chladnejšej modrej farbe žiadaný efekt.

20. DTDL Zelená 2800 x 2070 18mm fjordská zelená

Vizuálna a farebná charakteristika

nie je klasická zelená; je to vysoko sofistikovaný odtieň, ktorý mení svoj charakter podľa osvetlenia.

Odtieň: Ide o **stredne tmavú, tlmenú zelenú s výrazným podielom sivej**. Vďaka tomuto „zadymenému“ efektu pôsobí veľmi neutrálne. Neobsahuje žiadne krikľavé žlté tóny.

Pôsobenie v priestore: Pôsobí mimoriadne upokojujúco a harmonicky.

Matný efekt: Na tomto odtieni povrch úplne eliminuje odlesky, čo dodáva nábytku hĺbku a zamatový vzhľad.

Dotykový vnem: Povrch je hladký, bez pórov a pôsobí veľmi jemne. Vyvoláva dojem kvalitného matného laku.

21. DTDL Šedá 2800 x 2070 18mm kamenná šedá

Patrí do kategórie tzv. „teplých sivých“ farieb, ktoré v interiéri nepôsobia chladne ani technicky.

Kamenná sivá je špecifická svojím jemným a prirodzeným tónom, ktorý sa prispôbuje okolitému prostrediu.

- **Farba:** Je to stredne svetlý odtieň sivej s výrazným **béžovým podtónom**. Vďaka tomu pôsobí hrejivo a útulne.
- **Vlastnosti odtieňa:** je mimoriadne univerzálna. Na rozdiel od studenej svetlosivej pôsobí prirodzenejšie v kombinácii s drevom a na rozdiel od tmavej grafitovej nezmenšuje priestor.

Povrch dodáva tomuto uni dekoru moderný, matný vzhľad:

- **Vzhľad:** Povrch je hlboko matný, bez akýchkoľvek odleskov. To dodáva farbe hĺbku a luxusný charakter.
- **Hmat:** Na dotyk je doska zamatovo hladká a jemná.

22. DTDL Modrá 2800 x 2070 18mm džinsová modra

Materiál je tlmený, hlboký odtieň modrej, ktorý patrí k najžiadanejším „farebným neutrálom – je to farba obľúbených džínsov

Vizuálna a farebná charakteristika

U540 nie je žiarivá kráľovská modrá, ale skôr "**zadymený**" a **tlmený odtieň**.

Odtieň: Obsahuje výrazný podiel sivej, čo zjemňuje jeho intenzitu.

Povrch je pre tento typ modrej absolútne zásadný:

Zmatnenie: Pri modrých tónoch by lesk pôsobil zastaralo.

23. DTDL Šedá 2800 x 2070 18mm perlovo šedá

Materiál je moderný, neutrálny uni dekor, ktorý sa v hierarchii sivých odtieňov nachádza presne medzi svetlou sivou a stredne tmavými tónmi

Farba: Ide o **neutrálno sivú**, ktorá je o niečo tmavšia a sýtejšia než klasická svetlosivá

neobsahuje výrazné béžové podtóny. Pôsobí viac "čisto" a chladnejšie

Vzhľad: Povrch je matný a potláča všetky odlesky svetla. Farba vďaka tomu pôsobí rovnomerne a hlboko.

Hmat: Na dotyk je doska zamatovo hladká, čo je pri "perlovom" názve dekoru veľmi trefné.

Praktickosť: Tento odtieň v kombinácii so štruktúrou je mimoriadne vďačný na údržbu. Odtlačky prstov sú na ňom takmer neviditeľné, čo je veľká výhoda oproti veľmi tmavým matným plochám.

24. DTDL Dub prírodný 2800 x 2070 18,6mm halifax prírodný

Ide o materiál, ktorý vďaka technológii „synchronných pórov“ takmer nie je možné pohľadom ani hmatom rozoznať od skutočného masívneho dreva

Dub prírodný predstavuje surový, rustikálny vzhľad duba s výraznými prírodnými prvkami.

- **Kresba:** Dekor obsahuje veľké, nápadné **čierne praskliny a hrče**, ktoré evokujú staré dubové kmene. Kresba je dynamická a neopakuje sa tak často ako pri lacnejších laminátoch
- **Farba:** Teplý, pieskovo-hnedý odtieň, ktorý verne kopíruje farbu čerstvo opracovaného a jemne lakovaného duba.

Štruktúra je to, čo robí tento materiál výnimočným. Ide o **synchronnú štruktúru**:

- **Synchronizácia:** To znamená, že reliéf (priehlbiny a ryhy), ktorý cítite pod prstami, presne kopíruje vizuálnu kresbu dreva. Ak vidíte prasklinu, presne v tom mieste cítite vryp.
- **Mat a lesk:** Povrch má premenlivý stupeň lesku, čo vytvára hĺbkový efekt – praskliny pôsobia hlbšie a matnejšie, zatiaľ čo "zdravé" drevo má jemný odlesk.
- **Hmat:** Na dotyk je materiál drsný a prirodzený, čím eliminuje pocit "plastu" typický pre bežné lamináty.

25. DTDL Dub 2800 x 2070 18,6mm halifax tabakový

Dub je tmavšou, elegantnejšou variáciou. Zatiaľ čo prírodná verzia vsádza na surovosť, tabakový variant prináša do interiéru luxus, hĺbku a výrazný charakter, ktorý pripomína staré, dymom alebo olejom stmavené masívne drevo.

Farba: Ide o tmavohnedý odtieň s čokoládovými podtónmi. Farba nie je jednoliata, striedajú sa tu svetlejšie hnedé pasáže s veľmi tmavými až čiernymi oblasťami v miestach prasklín.

Kresba: aj tu dominujú **výrazné čierne praskliny a veľké hrče**. Vďaka tmavšiemu základu však tieto praskliny nepôsobia tak kontrastne ako pri prírodnom dube, ale skôr harmonicky a hlboko.

Povrchová štruktúra:

Hmatový vnem: Keď prejdete rukou po doske, cítite hlboké ryhy, drsnosť kôry a reliéf prasklín. Štruktúra je vyrazená presne tam, kde sa nachádza vizuálna kresba (póry sú synchronne s potlačou).

Vzhľad: Povrch je hlboko matný, čo je pre tmavé dekory ideálne, pretože to dodáva materiálu prirodzený, olejovaný vzhľad a zabráňuje lacnému plastovému odlesku.

Odolnosť Vysoká odolnosť voči svetlu, nárazom a poškrabaniu.

26. DTDL Buk 2800 x 2070 18mm buk willow

Tento dekor zbavuje buk jeho staromódneho „oranžového“ nádychu a nahrádza ho prirodzenou, neutrálnou farebnosťou.

Farba: Má svetlohnedý až jemne béžový základ. Na rozdiel od tradičného buka je tento odtieň oveľa tlmenejší a neutrálnější. Neobsahuje rušivé červené ani oranžové podtóny, čo z neho robí veľmi moderný materiál.

Kresba: Kresba je veľmi jemná a decentná. Buk sa vyznačuje jemnými, takmer neznateľnými pórmí a čistým priebehom vlákien. Pôsobí veľmi homogénne, čo znamená, že na veľkej ploche nevytvára žiadne „fľaky“ alebo príliš divoké vzory.

Matný vzhľad: Povrch je hlboko matný, čo potláča umelé odlesky typické pre lacné drevotriesky. Dodáva buka vzhľad prírodne vysušeného a jemne obrúseného dreva.

Hmat: Na dotyk je doska zamatovo hladká a pôsobí veľmi prirodzene a „mäkko“.

Odolnosť: Matná štruktúra na tomto stredne svetlom dekore výborne maskuje odtlačky prstov a prach.

27. DTDL DUB 2800 x 2070 18mm Nebraska prírodný

Odtieň: Má stredne svetlú, prírodnú hnedú farbu s medovými a pieskovými podtónmi.

Kresba: Tento dekor je známy svojím **výrazným** (kresba v tvare V) a prítomnosťou tmavších **hrčíc a jemných prasklín**

Charakter: Štruktúra imituje hlboko kartáčované drevo. Ryhy sú citeľné pod prstami, čo umocňuje vizuálny dojem masívu.

Odolnosť: Je to jeden z najodolnejších povrchov voči poškrabaniu a mechanickému opotrebeniu. Na tomto povrchu sa takmer úplne strácajú odtlačky prstov.

Mat: Štruktúra je hlboko matná, čo zabráňuje vzniku nežiaducich lesklých plôch pri dopade priameho svetla.

28. DTDL Orech 2800 x 2070 18mm dijon prírodný

Orech je výnimočný tým, že nie je taký tmavý a ťažký ako tradičné orechové dekory.

- Farba: Má stredne hnedý, teplý základ s jemnými medovými a zlatistými odleskami. Farba pôsobí veľmi prirodzene a „živšie“ než fádne hnedé odtiene.

- **Kresba:** Vyznačuje sa výrazným fládrovaním a elegantnými tmavými líniami, ktoré sú pre orech typické. Kresba je dynamická, obsahuje jemné náznaky pórov a mierne farebné kontrasty, ktoré dekoru dodávajú hĺbku.

Povrch ST9 je pri tomto dekore kľúčový pre jeho moderný vzhľad:

- **Matný efekt:** Na rozdiel od starších orechových dekorov, ktoré boli často vo vysokom lesku, povrch zmatňuje. To dodáva materiálu moderný "architektonický" nádych a zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva vlákna.
- **Hmat:** Povrch je zamatovo hladký a jemný. Vyvoláva dojem kvalitne lakovaného dyhovaného povrchu.

29. DTDL Orech 2800 x 2070 18mm pacifik tabakový

Orech tabakový sa odlišuje svojou dynamickou a premenlivou kresbou, ktorá mu dodáva jedinečný charakter.

- **Farba:** Ide o tmavší hnedý odtieň s tabakovým nádychom. Obsahuje hru svetlejších a tmavších hnedých tónov, ktoré vytvárajú prirodzenú hĺbku.
- **Kresba:** Tento dekor je známy svojimi tmavými pórmami, jemnými prasklinami a nápadnými suky (hrčami). Pôsobí viac naturálne a menej formálne než klasický orech. Má v sebe určitú dávku „divokosti“, ktorú poznáme z populárnych dubových dekorov, ale aplikovanú na orechové drevo.

Štruktúra ST10 je pre tento dekor ideálnym partnerom:

- **Hmat:** Povrch je drsný a reliéfny. Pri dotyku cítite hlbšie ryhy, ktoré napodobňujú kartáčované drevo. To umocňuje pocit, že ide o skutočný kus masívu alebo hrubú dyhu.
- **Mat:** Povrch je matný, čo je pri tmavohnedých dekoroch kľúčové – neodráža svetlo rušivým spôsobom a pôsobí prirodzene aj pod silným umelým osvetlením

30. DTDL Betón 2800 x 2070 18mm betón Chicago svetlo šedý

Materiál Betón svetlosivý je jedným z najobľúbenejších dekorov z kategórie reprodukcí materiálov. Je navrhnutý tak, aby priniesol do interiéru industriálny vzhľad betónu, ale s praktickými vlastnosťami laminátu.

Tento dekor verne imituje vzhľad chladného, jemne opracovaného betónového povrchu.

- **Farba:** Ide o **svetlejší až stredne sivý odtieň** s neutrálnym podtónom. Neobsahuje rušivé modré ani žlté pigmenty, čo z neho robí veľmi univerzálny základ.
- **Kresba:** Vzor betónu je typický svojou **nepравidelnosťou**. Obsahuje jemné mapy, náznaky pórov, drobné škvrny a „šmuhy“, ktoré vznikajú pri hladení skutočného betónu. Na veľkých plochách pôsobí celistvo, ale pri bližšom pohľade odhaľuje bohatú textúru.

Štruktúra je v prípade betónu veľmi dôležitá pre dosiahnutie autenticity:

- **Matný efekt:** Betón v štruktúre neodráža svetlo. Pôsobí ako suchý, zmatnený cementový povrch.

- **Hmat:** Na dotyk je doska zamatovo hladká a príjemne chladivá. Hladký povrch v kombinácii s drsným vzhľadom betónu vytvára zaujímavý vizuálny kontrast.
- **Praktickosť:** Vďaka svetlosivej farbe a „nečistej“ textúre betónu sú prach, omrvinky či drobné nečistoty takmer neviditeľné.

31. DTDL Breza 2800 x 2070 18,6mm piesková

Breza je dekor, ktorý predstavuje modernú interpretáciu klasického brezového dreva. Je to ideálna voľba pre tých, ktorí hľadajú svetlý, prirodzený vzhľad.

Farba: Má veľmi svetlý, pieskovo-béžový základ. Na rozdiel od starších typov briez, ktoré mali tendenciu žltnúť, zostáva neutrálna a moderná.

Kresba: Kresba je veľmi decentná a jemná. Obsahuje charakteristické brezové "plamene" a veľmi jemné línie, ktoré nie sú rušivé. Nenájdete tu žiadne veľké hrče ani praskliny

Vzhľad: Ide o matný povrch, ktorý potláča umelé odlesky. Breza vďaka tomu nevyzerá ako starý lakovaný nábytok, ale ako prírodne upravené, jemne brúsené drevo.

Hmat: Na dotyk je doska zamatovo hladká a jemná.

Praktickosť: Na svetlom dekore s touto štruktúrou sú prach a odtlačky prstov prakticky neviditeľné.

Odolnosť: Odolná voči svetlu, poškrabaniu a bežným čistiacim prostriedkom

32. DTDL Béžová dtld u115 st9 karátovo béžová 2800/2070/18

Vizuálna a farebná charakteristika

béžová je **stredne svetlý odtieň**, ktorý sa nachádza medzi veľmi svetlou bavlnenou béžovou a sýtejšími odtieňmi (ako je napr. Krémová).

Odtieň: Má jemne šedastý podtón, čo z nej robí modernú, „púdrovú“ béžovú.

Matná optika: Povrch je takmer bez lesku

Hmat: Na dotyk je doska veľmi jemná a hladká. Nie je drsná

Údržba: odtlačky prstov nie sú takmer vôbec viditeľné, čo z nej robí materiál vhodný aj na namáhané plochy.

33. DTDL Béžová l u115 st9 karátovo béžová 2800/2070/25

Vizuálna a farebná charakteristika

béžová je **stredne svetlý odtieň**, ktorý sa nachádza medzi veľmi svetlou bavlnenou béžovou a sýtejšími odtieňmi (ako je napr. Krémová).

Odtieň: Má jemne šedastý podtón, čo z nej robí modernú, „púdrovú“ béžovú.

Matná optika: Povrch je takmer bez lesku

Hmat: Na dotyk je doska veľmi jemná a hladká. Nie je drsná

Údržba: odtlačky prstov nie sú takmer vôbec viditeľné, čo z nej robí materiál vhodný aj na namáhané plochy.

38. ABSB h1180 st37 dub halifax prírodný stará 42/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

Prevedenie hrany bez lepidiel

39. ABSB h1180 st37 dub halifax prírodný 22/2/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

40. ABSB h1180 st37 dub halifax prírodný 23/0,8/3

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

41. ABSB h1180 st37 dub halifax prírodný 22/0,4/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

42. ABSB h1181 st37 dub halifax tabakový 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

43. ABSB h1181 st37 dub halifax tabakový 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

44. ABSB h1732 st9 breza piesková 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

45. ABSB h1732 st9 breza piesková 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

46. ABSB h1732 st9 breza piesková 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

47. ABSB h1181 st37 dub halifax tabakový 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

48. ABSB h3734 st9 orech dijon prírodný 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

49. ABSB h3702 st10 orech pacifik tabakový 43/2/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

50. ABSB h3702 st10 orech pacifik tabakový 23/2/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

51. ABSB h3702 st10 orech pacifik tabakový 23/0,8/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

52. ABSB f186 st9 beton chicago svetlo šedý 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

53. ABSB f186 st9 beton chicago svetlo šedý 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

54. ABSB f186 st9 beton chicago svetlo šedý 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

55. ABSB w1100 st9 alpská biela 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

56. ABSB w1100 st9 alpská biela 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

57. ABSB w1000 st19 prémiovo biela 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

58. ABSB biela perlička w960 w980 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

59. ABSB biela hladka w960 w980 SM 43/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

60. ABSB u113 st9 bavlnená béžová 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

61. ABSB u113 st9 bavlnená béžová 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

62. ABSB u113 st9 bavlnená béžová 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

63. ABSB w1000 st19 prémiovo biela 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

64. ABSB u113 st9 bavlnená béžová 28/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

65. ABSB u115 st9 karátovo béžová 28/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

66. ABSB u115 st9 karátovo béžová43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

67. ABSB u115 st9 karátovo béžová 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

68. ABSB u115 st9 karátovo béžová 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

69. ABSB u163 st9 kari žltá 28/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

70. ABSB u163st9 kari žltá 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

71. ABSB u830 st9 nude karamelová 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

72. ABSB u830 st9 nude karamelová 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

73. ABSB u311 st9 burgundská červená 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

74. ABSB u311 st9 burgundská červená 28/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

75. ABSB u311 st9 burgundská červená 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

76. ABSB u311 st9 burgundská červená 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

77. ABSB u540 st9 džínsová modrá 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

78. ABSB u540 st9 džínsová modrá 23/0/8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

79. ABSB u540 st9 džínsová modrá 28/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

80. ABSB u540 st9 džínsová modrá 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

81. ABSB u504 st9 tyrolská modrá 23/2/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

82. ABSB u504 st9 tyrolská modrá 23/0,8/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

83. ABSB u636 st9 fjordská zelená 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

84. ABSB u636 st9 fjordská zelená 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

85. ABSB u636 st9 jordská zelená 28/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

86. ABSB u636 st9 jordská zelená 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

87. ABSB u727 st9 kamenná šedá 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

88. ABSB u727 st9 kamenná šedá 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

89. ABSB u830 st9 nude karamelová 28/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

90. ABSB u727 st9 kamenná šedá 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

91. ABSB u763 st9 perlovo šedá 43/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

92. ABSB u763 st9 perlovo šedá 23/0,8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

93. HDF lak 101 PE biela 2800/2070/3

Ide o základnú, neutrálnu bielu farbu (často označovanú ako „frontová biela“), ktorá je navrhnutá tak, aby ladila s väčšinou bielych laminovaných dosiek (napr. W908 alebo W980 od Eggeru).

❓ **Štruktúra PE (Pearl):** Tento povrch nie je úplne hladký ako zrkadlo, ale má jemnú, drobnú krupicu (perličkovú štruktúru). To mu dodáva polomatný vzhľad a robí ho odolnejším voči jemným škrabancom.

❓ **Jednostranné lakovanie:** Lakovaná je len jedna strana dosky. Zadná strana je surová (hnedá, jemne zdrsená), čo je dôležité pri montáži, aby ste vedeli, ktorá strana má smerovať do vnútra nábytku.

94. DTDS dtd surová štandard p2 e1 2800/2070/18

Veľkoplošný materiál. Doska je trojvrstevná, na povrchu je vrstva jemných triesok...Stredová časť, z väčších triesok, zabezpečuje doske pevnosť a tuhosť. Dosky sú určené k dyhovaniu alebo laminovaniu.

Materiál **DTDS Standard P2 E1** v rozmeroch **2800 / 2070 / 18 mm** predstavuje "srdce" nábytkárskeho priemyslu. Ide o **surovú (nelymovanú) drevotrieskovú dosku**, ktorá slúži ako základný konštrukčný polotovár pre ďalšie spracovanie.

95. DTDS dtds vlhku vzdorná e05 2800 /2070/19

Drevotriesková doska typu P3 lepená melanín-močovinovou živicom podľa EN 312, vhodná pre nenosné účely vo vlhkých priestoroch. Všestranne použiteľná k laminovaniu, dyhovaniu a zalisovaniu vysokotlakoví laminátmi

Čo znamenajú označenia P3 a E05?

Tieto parametre robia z tejto dosky prémiový a bezpečný konštrukčný materiál:

- **P3 (Typ dosky):** Označuje dosky určené na **nosné účely vo vlhkom prostredí**. Na rozdiel od štandardnej P2 (ktorá je len do sucha) má P3 nižšiu mieru napúčania a vyššiu pevnosť v ťahu za ohybu pri pôsobení vlhkosti.
- **E05 (Emisná trieda):** Ide o ešte prísnejšiu normu než bežná E1. Označenie E05 (niekedy uvádzané ako polovičné emisie) zaručuje **extrémne nízky obsah formaldehydu**. Tento materiál spĺňa najmodernejšie ekologické požiadavky (napr. nemeckú vyhlášku o chemických látkach).

2. Vizuálna charakteristika

- **Zelené sfarbenie:** Pre jednoduchú identifikáciu sa do týchto dosiek počas výroby pridáva **zelený pigment**. Zelené jadro jasne signalizuje, že ide o vlhku vzdorný materiál (hoci zelená farba sama o sebe vlhkosti neodoláva, je to len poznávacie znamenie).

Povrch: Jemne brúsený, surový, bez laminácie.

96. DTDS dtd surová jsd p5 e1 rh 2840/1830/18

Jednovrstvová stavebná drevotriesková doska JSD typ P5 podľa EN 312 - nosná doska určená na použitie vo vlhkom prostredí. Doska je odlišná jemným odtieňom zelenej farby, lisuje sa z rozmerovo triedených drevených triesok zásadne bez prídavku recyklátov. Triesky sú rozvrstvené v jednej vrstve a zlepené pomocou vlhku vzdorného lepidla (emisná trieda formaldehydu E1). Jednovrstvová štruktúra dosky zabezpečuje kompaktnosť a rovnomerné vlastnosti v ploche a priereze dosky. Hrúbka dosky je kalibrovaná brúsením. Prevedenie RH = rovná hrán

97. ABSB u763 st9 perlovo šedá 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

98. ABSB u163 st9 kari zlta 23/0/8

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočných plôch laminovaných veľkoplošných dosiek.

99. ABSB h1180 st37 dub halifax prírodný 22/0,4/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočních plůch laminovaných veľkoplošných dosiek.

100. ABSB h3734 st9 orech dijon prírodný 23/2

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočních plůch laminovaných veľkoplošných dosiek.

105. Pracovná doska s rovnou hranou Dub halifax tabakový 4100 /650 /38mm

Zástena doska (tiež nazývaná chrbtová doska) v tejto špecifikácii je unikátna svojím **obojstranným dekorom**. Ide o praktický a estetický doplnok, ktorý vyplňa priestor medzi pracovnou doskou a hornými skrinkami.

Ide o vizuálne identický povrch k vašej pracovnej doske.

Obsahuje autentické čierne praskliny, hrče a synchronnú štruktúru **ST37**, kde pór kopíruje kresbu dreva.

106. Pracovná doska dub halifax prírodný 4100 /650 /38mm

Pracovná doska v dekore predstavuje luxusný a vizuálne silný prvok pre každú modernú kuchyňu. ktorá evokuje vzhľad starého, dymom alebo olejom ošetreného dubového dreva.

107. Pracovná doska s rovnou hranou betón chicago svetlo šedý 4100/600/38mm

Tento materiál ponúka autentický vzhľad betónu, ale s tepelnými a úžitkovými vlastnosťami kvalitného laminátu.

Vizuálna a hmatová charakteristika

Vzhľad: Dekor imituje svetlý, jemne spracovaný betónový povrch. Obsahuje charakteristické "mapy", jemné póry a farebné nerovnomernosti (šmuhy), ktoré vznikajú pri hľadení skutočného betónu.

108. Koncová hrana pracovnej dosky Betón svetlo šedý chicago D 1m H 0,5/45mm

mela mínová hrana bez lepidla na olepenie bočných častí postformingových pracovných dosiek.

109. Koncová hrana pracovnej dosky Dub prírodný D 1m H 1,5/43mm

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pro olepení bočních plůch laminovaných veľkoplošných dosiek.

110. Koncová hrana pracovnej dosky Dub tabakový D 1m H 1,5/43mm

Hrana ABS bez nánosu lepidla. Určená pre olepenie bočných plůch laminovaných veľkoplošných dosiek

111. Zástena dub H1180 ST37/ W908 ST37 4100/640/9,2mm

Zásteny sú drevotrieskové dosky obojstranne potiahnuté laminátom. Z každej strany majú iný dekor.

POUŽITIE: vertikálne použitie, obklad za pracovnú dosku,..

112. Zástena doska h1181 st37 w908 st37 4100/640/9,2mm

je multifunkčný produkt typu „2 v 1“. Každá strana dosky ponúka úplne iný materiálový charakter – jedna strana imituje surový **betón**, zatiaľ čo druhá strana predstavuje luxusný, tmavý **kameň**.

114. Hmoždinka do steny vhodná do plných aj dutých materiálov. Rozmer: 8x40 mm bal. 10ks

vhodné do všetkých stavebných materiálov. Možné vonkajšie použitie v kombinácii so skrutkami z nerezovej ocele.

Golier hmoždinky chráni povrch stavebného materiálu a zabraňuje jeho skĺznutiu do predvŕtaného otvoru. Rotačné istenie zabraňuje otáčaniu hmoždinky v stavebnom materiáli pri zaskrutkovaní skrutky.

V dutých materiáloch sa uzluje, v plných materiáloch sa roztvára. Vysoká odolnosť proti pretočeniu. Doporučená veľkosť skrutky 4,5 – 6

115. Hmoždinka do betónu, Rozmer: 8x40 mm, 1 bal. 10ks

Sú určené na montáž do betónu, plnej tehly či prírodného kameňa. Je vyrobená z kvalitného plastu, ktorý zabezpečuje odolnosť a dlhú životnosť spoja.

Technické parametre:

- Materiál: Odolný - kopolymér
- Kompatibilná so štandardnými skrutkami do dreva alebo univerzálnymi skrutkami
- Vyžaduje predvŕtanie otvoru, do ktorého sa hmoždinka vloží a následne sa zaskrutkuje skrutka
- Po zaskrutkovaní sa hmoždinka roztiahne a pevne zakotví v materiáli, čo zaručuje bezpečný spoj
- Vhodná pre upevňovanie rôznych prvkov, ako sú police, svietidlá, konzoly či rámiky
- Rozmer- 8x40 mm

116. Hmoždinka do steny, Rozmer: priemer 6 mm x dĺžka 30 mm, 1 bal. 10ks

- **Materiál:** plast - kopolymér
Farba: šedá

117. Hmoždinka do steny vhodná na odľahčené stavebné materiály. Rozmer: priemer 10 mm x dĺžka 50 mm

- materiál - kopolymér
- 1 plát = 10 ks
- priemer 10 mm
- Dĺžka (mm)50
- Vhodné pre Betón, plná tehla, odľahčené stavebné materiály

143. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 3,0x25 1000 ks bal.

- **krížová zapustená hlava** MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, vlnitý závit
- hrot 4CUT
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- špeciálne tvarované telo skrutky pre jednoduché zavrtanie
- bez nutnosti predvrtania
- pohon, veľkosť bitu /hrotu/: PZ 1
- balenie **1000 ks**

144. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 4,5x50 500 ks bal.

- **krížová zapustená hlava** MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, vlnitý závit
- hrot 4CUT
- **strieborný povrch modrý pozink**
- so sintrovaným plastovým povlakom a kĺzavou povrchovou úpravou
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- bez nutnosti predvrtania (nezávislé od typu dreva)
- veľkosť bitu /hrotu/: PZ 2

145. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 3,0x16 1000 ks bal.

- rozmer **3,0 x 16 mm**
- **krížová zapustená hlava** MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, vlnitý závit
- hrot 4CUT
- extrémne vysoká povrchová tvrdosť

- odolný proti mechanickému namáhaniu
- so sintrovaným plastovým povlakom a kĺzavou povrchovou úpravou
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- bez nutnosti predvŕtania (nezavislé od typu dreva)
- pohon, veľkosť bitu /hrotu/: PZ 1

146. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 4,0x30 1000 ks bal. krížová zapustená hlava MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, krížové prevedenie

- hrot 4CUT
- extrémne vysoká povrchová tvrdosť
- odolný proti mechanickému namáhaniu
- so sintrovaným plastovým povlakom a kĺzavou povrchovou úpravou
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- bez nutnosti predvŕtania (nezavislé od typu dreva)
- pohon veľkosť bitu /hrotu/: PZ 2
- balenie **1000 ks**

147. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 4,0x16 1000 ks bal.

- **krížová zapustená hlava MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, krížové prevedenie**
- hrot 4CUT
- extrémne vysoká povrchová tvrdosť
- odolný proti mechanickému namáhaniu
- so sintrovaným plastovým povlakom a kĺzavou povrchovou úpravou
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- bez nutnosti predvŕtania (nezavislé od typu dreva)
- pohon veľkosť bitu /hrotu/: PZ 2
- balenie **1000 ks**

148. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 5x80 200 ks bal.

- **krížová zapustená hlava MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, vlnitý závit**
- hrot 4CUT
- **strieborný povrch modrý pozink**

- so sintrovaným plastovým povlakom a kĺzavou povrchovou úpravou
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- špeciálne tvarované telo skrutky pre jednoduché zavrtanie
- bez nutnosti predvrtania (nezávislé od typu dreva)
- pohon, veľkosť bitu /hrotu/: PZ 2
- balenie **200 ks**

149. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 5x60 500 ks bal.

- **krížová zapustená hlava** MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, vlnitý závit
- hrot 4CUT
- **strieborný povrch modrý pozink**
- so sintrovaným plastovým povlakom a kĺzavou povrchovou úpravou
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- špeciálne tvarované telo skrutky pre jednoduché zavrtanie
- pohon, veľkosť bitu /hrotu/: PZ 2

150. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 5x50 500ks bal.

- **krížová zapustená hlava** MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, vlnitý závit
- hrot 4CUT
- **strieborný povrch modrý pozink**
- so sintrovaným plastovým povlakom a kĺzavou povrchovou úpravou
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- špeciálne tvarované telo skrutky pre jednoduché zavrtanie
- bez nutnosti predvrtania (nezávislé od typu dreva)
- pohon, veľkosť bitu /hrotu/: PZ 2

151. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 4,5x70 500 ks bal.

- **krížová zapustená hlava** MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, vlnitý závit
- hrot 4CUT
- so sintrovaným plastovým povlakom a kĺzavou povrchovou úpravou
- **strieborný povrch modrý pozink**
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja

- špeciálne tvarované telo skrutky pre jednoduché zavrtanie
- bez nutnosti predvrtania (nezavislé od typu dreva)
- pohon, veľkosť bitu /hrotu/: PZ 2

152. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 4,5x35 500 ks bal.

- **krížová zapustená hlava** MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, vlnitý závit
- hrot 4CUT
- **strieborný povrch modrý pozink**
- so sintrovaným plastovým povlakom a kĺzavou povrchovou úpravou
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- špeciálne tvarované telo skrutky pre jednoduché zavrtanie
- bez nutnosti predvrtania (nezavislé od typu dreva)
- pohon, veľkosť bitu /hrotu/: PZ 2
- balenie **500 ks**

153. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 4,0x35 1000 ks bal.

- **krížová zapustená hlava** MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, krížové prevedenie
- hrot 4CUT
- extrémne vysoká povrchová tvrdosť
- odolný proti mechanickému namáhaniu
- so sintrovaným plastovým povlakom a kĺzavou povrchovou úpravou
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- špeciálne tvarované telo skrutky pre jednoduché zavrtanie
- bez nutnosti predvrtania (nezavislé od typu dreva)
- pohon, veľkosť bitu /hrotu/: PZ 2
- balenie **1000 ks**

154. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 3,5x12 1000ks bal.

- **krížová zapustená hlava** MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, krížové prevedenie
- hrot 4CUT
- extrémne vysoká povrchová tvrdosť

- odolný proti mechanickému namáhaniu
- so sintrovaným plastovým povlakom a kĺzavou povrchovou úpravou
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- špeciálne tvarované telo skrutky pre jednoduché zavrtanie
- bez nutnosti predvrtania (nezavislé od typu dreva)
- pohon, veľkosť bitu /hrotu/: PZ 2
- balenie **1000 ks**

155. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 3,0x30 1000ks bal.

- **krížová zapustená hlava** MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, vlnitý závit
- hrot 4CUT
- **strieborný povrch modrý pozink**
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- špeciálne tvarované telo skrutky pre jednoduché zavrtanie
- bez nutnosti predvrtania (nezavislé od typu dreva)
- pohon, veľkosť bitu /hrotu/: PZ 1
- balenie **1000 ks**

156. Skrutka do dreva krížová zapustená hlava 3,0x12 1000ks bal.

- rozmer **3,0x12 mm**
- **krížová zapustená hlava** MULTI /frézovacie a brzdové rebro/, vlnitý závit
- hrot 4CUT
- **strieborný povrch modrý pozink**
- účinne znižuje štiepenie dreveného materiálu a to aj pri malých vzdialenostiach od kraja
- špeciálne tvarované telo skrutky pre jednoduché zavrtanie
- bez nutnosti predvrtania (nezavislé od typu dreva)
- pohon, veľkosť bitu /hrotu/: PZ 1
- balenie **1000 ks**

157. Spojovacia matica M4x5x30, plochá hlava, Farba Nikel, dĺžka 30 mm, Dĺžka vnútorného závit

17 mm Vrtanie otvoru pre maticu 5 mm, 1000ks bal.

158. Spojovacia skrutka M4x15, plochá hlava 1000ks bal.

Materiál a povrchová úprava: Vyrobená z odolného materiálu s niklovou povrchovou úpravou pre vyššiu odolnosť voči korózii a estetický vzhľad.

Plochá hlava: Umožňuje hladké zarovnanie s povrchom pre čistý a profesionálny výsledok.

Univerzálne použitie: Vhodná na spájanie dreva, kovu, plastu alebo iných materiálov v nábytkárstve, remeselníckej výrobe či domácich projektoch.

159. Konfirmát s drážkou, Dĺžka: 50mm Hrúbka: 7mm

Spojovací materiál pre výrobu nábytku. Drážky v spodnej časti hlavičky sa pri dotiahnutí "zapustia" do materiálu a zabránia pretočeniu závitu.

Hrubá konfirmatu - 7mm

160. Spojovací kolík, 8x35 mm, ryhovaný , buk, 1kg cca 845ks

Balenie 1kg cca 845ks

161. Lamelka "20" 56x23xT4 mm, buk, (3,75-3,9mm) 1000ks bal.

Technické špecifikácie

Podľa údajov predajcov ako Kucho.sk a Sharewood sú kľúčové parametre nasledovné:

- Rozmery: 56 mm (dĺžka) x 23 mm (šírka).
- Hrúbka: Nominálna hrúbka je 4 mm, pričom reálna hrúbka sa pohybuje v rozmedzí 3,7 – 3,9 mm, čo umožňuje ľahké zasunutie do vyfrézovanej drážky pred aplikáciou lepidla.
- Materiál: Komprimované (lisované) bukové drevo s nízkou vlhkosťou (cca 8 %).

168. Výklopný piest 80N

Typ produktu Plynová spodná klopňa (alebo plynová vzpera) **Sila/Výtlak** 80 N **Farba** Biela **Dĺžka pri otvorení** 247 mm **.Odporúčaná výška korpusu (orientačne)** 300 - 550 mm (často sa uvádza aj pre polohovacia vzpera) **Použitie** Pre rôzne hmotnosti dverí, určená pre spodný vyklop (barové dvierka) **Vlastnosti** Plyn kvapalinový mechanizmus, pre vyklápané spodné dvierka. Môže mať funkciu **polohovania** (drží dvierka v rôznych otvorených pozíciách - odporúča sa použiť v kombinácii so závesmi bez pružiny).

170. Výklopný piest 1100N jednoposteľ aj dvojposteľ

Plynový **výklop (mechanizmus)** pre posteľ, matrac + matracový rošt do **40 kg**. Slúži na výklop a podržanie úložného priestoru pod posteľou – tichý, hladký pohyb bez nárazov. Možno montovať z ľavá aj sprava; vhodný materiál rámu posteľného rámu min. 18 mm.

172. Stolová noha okrúhla čierna matná D 710mm Výška regulácie 30mm priemer 60mm

710R/60mm, čierna mat

Farba	Čierna matná
Materiál stolovej nohy	Oceľ
Profil stolovej nohy	60
Rozsah ratifikácie (mm)	30
Výška (mm)	710

173. Stolová noha okrúhla kartáčová oceľ Výška D 710mm Priemer 60mm Výška regulácie 30mm

Farba	Oceľ kartáčovaná
Materiál stolovej nohy	Oceľ
Profil stolovej nohy	60

174. Stolová noha hranatá farba Čierna Výška 710mm Priemer 60x60mm Výška regulácie 30mm

Materiál Hliník
Výška (mm) 710
Farba Čierna
Rozmer (mm) 60x60

175. Nožička hranatá nastaviteľná Farba strieborná profil nohy 37x37mm výška 150mm (s možnosťou nastavenie)

AL nožička hranatá nastaviteľná- 37x37 s platničkou. Farba strieborna.

Technické údaje:

- **Výška:** 150 mm (s možnosťou regulácie do +15 mm)
- **Materiál:** eloxovaný hliník
- **Profil nohy:** 37 × 37 mm
- **Montážna platňa:** 67,5 × 67,5 mm
- **Spodná časť:** plastová koncovka proti poškrabaniu podlahy
- **Nosnosť:** vhodná pre bežné zaťaženie nábytku (odporúčaná montáž min. 4 skrutkami)

Vlastnosti:

- Elegančný moderný dizajn s lesklým čiernym finišom

- Nastaviteľná výška pre vyrovnanie nerovností podlahy
- Kvalitné hliníkové vyhotovenie s dlhou životnosťou
- Jednoduchá montáž pomocou štandardnej skrutkovacej platne
- Vhodná pre skrinky, komody, stoly, skrine a iný nábytok

rozmer nosnej platničky 100x 100 mm

regulácia +30 mm

176. Nožička hranatá nastaviteľná výška v hornej časti nožičky (točením na závit) nastavenie V 30mm Farba strieborná profil nohy 37x37mm výška 150mm

GULATE- Kovová nožička okrúhla Inox - nastaviteľná

Výška 100mm

- Nožička okrúhla
- **Priemer:** 50mm,
- **Výška:** 100 mm,
- **Materiál:** oceľ,
- Nastaviteľná výška v hornej časti nožičky točením na závit
- Nastavenie výšky 30mm
- **Farba:** Inox
-

177. Stolová noha okrúhla Farba Matný chróm Výška 100mm Priemer 50mm Priemer základne 58,8mm

762 /Ø50mm/ - nastaviteľná Matný chróm

Farba: matný chróm

Priemer základne: 58,8 mm

Priemer nožičky: 50 mm

Výška: 100 mm (s možnosťou nastavenia)

Jednoduchá montáž – nožička má predvrtané montážne otvory (Ø 5,5 mm a Ø 10 mm) pre rýchlu a pevnú inštaláciu.

178. Nožička nastavovacia stavacia Závit:M8 Materiál: oceľ/plast Výška: nastaviteľná Nosnosť: od 100 do 200kg

- Závit: M8

- Materiál: Oceľ/plast
- Výška: Nastaviteľná
- Nosnosť: 100–200 kg
- ekvivalent

179. Spojovač pracovných dosiek skladá sa z dvoch častí: hlavná časť s ťahovacím článkom, proti kus pre hlavičku ťahováku. Sťahovanie na imbus 6mm . Spojovač je vyrobený z kombinácie strojárenského plastu a zinkozliatiny. Priemer otvoru 35mm. Rozteč: M8 x 100 mm

180. Spojovač pracovných dosiek skladá sa z dvoch častí: hlavná časť s ťahovacím článkom, protikus pre hlavičku ťahováku. Sťahovanie na imbus 6mm . Spojovač je vyrobený z kombinácie strojárenského plastu a zinkozliatiny. Priemer otvoru 35mm Rozteč: M8 x 150 mm

181. Spojovač pracovných dosiek skladá sa z dvoch častí: hlavná časť s ťahovacím článkom, protikus pre hlavičku ťahováku. Sťahovanie na imbus 6mm . Spojovač je vyrobený z kombinácie strojárenského plastu a zinkozliatiny. Priemer otvoru 35mm Rozteč: M8 x 64 mm

182. Spojovač pracovných dosiek skladá sa z dvoch častí: hlavná časť s ťahovacím článkom, protikus pre hlavičku ťahováku. Sťahovanie na imbus 6mm . Spojovač je vyrobený z kombinácie strojárenského plastu a zinkozliatiny. Priemer otvoru 35mm Proti kus : Pr: 35 mm

195. Šatníková oválna tyč , farba: chróm

Rozmery: šírka 15mm, výška 30mm, D od- 3000mm, d- 3000mm

196. Držiak oválnej šatníkovej tyče

priemer 15mm

Farba chróm

Materiál Kov

Tvar tyče Oválna

196. Držiak oválnej šatníkovej tyče na tri skrutky

D=15mm, chróm

Materiál – Kov

Tvar tyče – Oválna

201. Ratifikačné kovania uholník s krytkou pvc biely Výška / dĺžka / šírka uzáveru: do- 52 mm / 52 mm / 39 mm

Materiál : pozinkovaná oceľ + plast

Závesné kovanie sa používa na montáž závesného nábytku. Vďaka použitiu hrubých plechov a špeciálnemu spevňujúcemu reliéfu je výrobok vhodný na veľké zaťaženie.

202. Konzola police čierna matná 200 x 200 mm

povrchová úprava: čierna matná

maximálne zaťaženie 1 držiaka : 15 kg

práškovy lakovaný vďaka čomu je odolný voči poškriabaniu

držiak je pripevnený k stene pomocou skrutiek

jednoduchý a zároveň moderný štýlový kúsok, ktorý dodá moderný vzhľad každej miestnosti

možné použiť so všetkými dostupnými hrúbkami nábytkových dosiek

materiál: kov

211. Zastrč materiál oceľ povrchová úprava nikel šírka: 15mm Dĺžka: 70mm

100KS

212. Proti kus k zastrčí rohový proti plech pre zastrč so zosilneným okrajom

proti kus vyhnutý k nábytkovej zastrči

rohový proti plech pre zastrč so zosilneným okrajom

213. Nábytkový zámok štvorcový s lámateľným kľúčom 2ks Rozmer zámku: 40x40mm Hĺbka: 30mm Priemer valca:19mm Dĺžka valca 22mm

Nábytkový zámok štvorcový 40x40 s lámateľným kľúčom chróm

Tento štvorcový nábytkový zámok s lámateľným kľúčom a elegantným chrómovým povrchom je ideálny pre použitie v kancelárskom aj domácom nábytku, ako sú skrinky, zásuvky, stoly a komody. Vďaka robustnej konštrukcii je vhodný pre zásuvky a dvierka vyrobené z laminovanej drevotriesky, MDF alebo dreva.

Balenie obsahuje dva pevné lámateľné oceľové kľúče, ktoré zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivú ochranu. Tento zámok je skvelou voľbou na zabezpečenie vašich dokumentov a osobných vecí.

Vlastnosti produktu:

- Ideálny pre kancelársky aj domáci nábytok
- Určený pre dosky s hrúbkou 16-18 mm
- Odolný voči korózii
-

214. Vrchný vyklop zdvíhací mechanizmus 22k2300 Výška od 170mm do 180mm Hĺbka od 235mm do 245mm Hrúbka od 29mm do 31mm

Maximálna výška mechanického vyklopú 175mm

-Maximálna hĺbka mechanického vyklopú 240mm

-Maximálna hrúbka mechanického vyklopú 30mm

-nastavenie sily vyklopú z prednej časti mechanizmu aj pri namontovaní krytu

-Maximálny uhol vyklopú 100-107

-materiál :oceľ

-farba: pozinkovaná

-Upevnenie na korpus :skrulkami

Pre typ materiálu: DTD/ MDF/ široký ALU rám

-skrulkky súčastou balenia

-mechanizmus s mäkkým a tichým tlmením

-vyklop dvierok bez použitia závesov

215. Vrchný vyklop zdvíhací mechanizmus 22k2500 Výška od 170mm do 180mm Hĺbka od 235mm do 245mm Hrúbka od 29mm do 31mm

Maximálna výška mechanického vyklopú 175mm

-Maximálna hĺbka mechanického vyklopú 240mm

-Maximálna hrúbka mechanického vyklopú 30mm

-nastavenie sily vyklopú z prednej časti mechanizmu aj pri namontovaní krytu

-Maximálny uhol vyklopú 100-107

-materiál :oceľ

-farba: pozinkovaná

-Upevnenie na korpus :skrulkami

Pre typ materiálu: DTD/ MDF/ široký ALU rám

-skrulkky súčastou balenia

-mechanizmus s mäkkým a tichým tlmením

-vyklop dvierok bez použitia závesov

216. Vrchný vyklop zdvíhači mechanizmus 22k2700 Výška od 170mm do 180mm Hĺbka od 235mm do 245mm Hrúbka od 29mm do 31mm

Maximálna výška mechanického vyklopú 175mm

-Maximálna hĺbka mechanického vyklopú 240mm

-Maximálna hrúbka mechanického vyklopú 30mm

-nastavenie sily vyklopú z prednej časti mechanizmu aj pri namontovaní krytu

-Maximálny uhol vyklopú 100-107

-materiál :oceľ

-farba: pozinkovaná

- Upevnenie na korpus :skrutkami
- Pre typ materiálu: DTD/ MDF/ široký ALU rám
- skrutky súčasťou balenia
- mechanizmus s mäkkým a tichým tlmením
- vyklop dvierok bez použitia závesov

217. Súprava upevnenia čela k zdvíhaciemu mechanizmu pár

súprava upevnenia čela láve a pravé

dĺžka: 108mm

spôsob montáže: skrutky

vyhotovenie: symetrické

materiál: poniklovaná oceľ

218. Krytka k zdvíhaciemu mechanizmu ľavé a pravé dve malé Farba biela

súvisiaci sortiment k zdvíhaciemu mechanizmu : krytka

Materiál: PLAST

Hmotnosť: 0,203kg

Balenie: 1 sadá, sadá obsahuje dve veľké L, P, dve malé

Farba: biela, šedá

219. Matica Veľkosť závitu: M8 Dĺžka 15mm materiál: Oceľ Povrchová úprava pozinkovaná je určená na presné upevnenie nastavovacích M8

Matica M8x15mm je určená na presné upevnenie nastavovacích nožík M8.

Veľkosť závitu: M8 Dĺžka: 15 mm Materiál: Oceľ Povrchová úprava: Pozinkovaná

220. Plastový uholník biely dvojdielny veľký, šírka 22mm, výška 33mm, hĺbka 33mm, 1 bal. 100ks

- Podpera políc
- Montáž naskrutkovaním
- Plast
- Štyri Otvory pre skrutky
- Krytka

221. Plastový uholník breza dvojdielny veľký, šírka 22mm, výška 33mm, hĺbka 33mm, 1 bal. 100ks

-Montáž naskrutkovaním, plast

-Štyri Otvory pre skrutky

-Krytka

222. Plastový uholník orech dvojdielny veľký, šírka 22mm, výška 33mm, hĺbka 33mm, 1 bal. 100ks

-Montáž naskrutkovaním

-Plast

-Štyri Otvory pre skrutky

-Krytka

223. Plastový uholník šedý dvojdielny veľký, šírka 22mm, výška 33mm, hĺbka 33mm, 1 bal. 100ks

-Montáž naskrutkovaním

-Plast

-Štyri Otvory pre skrutky

237. Úchytky zápusťné kovová úchytka s povrchovou úpravou satin chróm matný+ skrutky , rozteč 76 mm, Dĺžka 109 mm, šírka 36 mm, hĺbka 11 mm. rozmer pre frézovanie: 82*26mm, hĺbka 10mm.

Napríklad: Zápusťne, V tvare L, moderné, Knopky -jedno dierkové

Zápusťné:

kovová úchytka s povrchovou úpravou satin chróm, rozteč 76 mm, Dĺžka 109 mm, šírka 36 mm, hĺbka 11 mm. rozmer pre frézovanie: 82*26mm, hĺbka 10mm. Určené na posuvné dvere, úchytka nemá vnútorný presah.

Farba Chróm

Materiál
úchytiiek Zinok

238. Úchytka zápusťná 96 nikel matný+ skrutky rozteč: 96 mm, celková dĺžka: 107 mm, šírka: 39mm, výška: 12 mm, povrch: satin nikel, zahĺbenie 102x28x10mm

zápustná úchytka rozteč: 96 mm, celková dĺžka: 107 mm, šírka: 39mm, výška: 12 mm, povrch: satin nikel, zahĺbenie 102x28x10mm.

Farba	Nikel
Materiál úchytiiek	Zinok
Materiál zap. úchytiiek	Zinok
Povrchová úprava	Matná

239. Úchytka zápustná 128 chróm matný + skrutky rozteč: 128 mm, celková dĺžka: 139 mm, šírka: 39mm, výška: 12 mm, povrch: mat chróm, zahĺbenie 135x28x10mm

úchytka zápustná 128 chróm matný + skrutky

-zápustná úchytka rozteč: 128 mm, celková dĺžka: 139 mm, šírka: 39mm, výška: 12 mm, povrch: mat chróm, zahĺbenie 135x28x10mm.

Farba	Chróm
Materiál úchytiiek	Zinok
Materiál zap. úchytiiek	Zinok
Povrchová úprava	Matná

240. Úchytka zápustná 50 chróm matný s povrchovou úpravou satin

zápustná úchytka s povrchovou úpravou satin chróm, Priemer 50 mm

Farba	Chróm
Materiál úchytiiek	Zamac
Materiál zap. úchytiiek	Zamac
Povrchová úprava	Matná

241. Úchytka L imitácia nehrdzavejúcej ocele +skrutky 96-146mm. . Povrchová úprava brúsená

Úchytka L imitácia nehrdzavejúcej ocele +skrutky 96-146

Farba	Imitácia nehrdzavejúcej ocele
Materiál úchytiiek	Hliník
Povrchová úprava	Brúsená
Rozteč úchytiiek (mm)	96, 64

242. Úchytka L imitácia nehrdzavejúcej ocele +skrutky 96-196mm. Povrchová úprava brúsená .

Farba	Imitácia nehrdzavejúcej ocele
Materiál uchytiek	Hliník
Povrchová úprava	Brúsená
Rozteč úchytiek (mm)	96; 64

243. Úchytka L imitácia nehrdzavejúcej ocele +skrutky 160/296mm .Povrchová úprava brúsená .

Farba	Imitácia nehrdzavejúcej ocele
Materiál úchytiek	Hliník
Povrchová úprava	Brúsená
Rozteč úchytiek (mm)	160; 128

244. Úchytka L imitácia nehrdzavejúcej ocele +skrutky 64/100 mm. Povrchová úprava brúsená

Zaoblený tvar a praktické uchopenie predstavuje model profilovej úchytky

Farba	Imitácia nehrdzavejúcej ocele
Materiál úchytiek	Hliník
Povrchová úprava	Brúsená
Rozteč úchytiek (mm)	64

245. Úchytka imitácia nehrdzavejúcej ocele +skrutky 160/200mm. Povrchová úprava brúsená

Úchytka 160/200 imitácia nehrdzavejúcej ocele +skrutky

Zaoblený tvar a praktické uchopenie predstavuje model profilovej úchytky

Farba	Imitácia nehrdzavejúcej ocele
Materiál úchytiek	Hliník
Povrchová úprava	Brúsená
Rozteč úchytiek (mm)	160

246. Úchytka imitácia nehrdzavejúcej ocele + skrutky 128mm. Povrchová úprava brúsená

úchytka 128 imitácia nehrdzavejúcej ocele + skrutky

Farba	Imitácia nehrdzavejúcej ocele
Materiál úchytiiek	Zamac
Povrchová úprava	Brúsená
Rozteč úchytiiek (mm)	12

247. Úchytka imitácia nehrdzavejúcej ocele + skrutky 160mm. Povrchová úprava brúsená

úchytka 160 imitácia nehrdzavejúcej ocele + skrutky

Farba	Imitácia nehrdzavejúcej ocele
Materiál úchytiiek	Zamac
Povrchová úprava	Brúsená
Rozteč úchytiiek (mm)	160

248. Úchytka imitácia nehrdzavejúci chróm + skrutky 128mm. Povrchová úprava matná

úchytka 128 chróm matný + skrutky

Farba	Chróm
Materiál úchytiiek	Zamac
Povrchová úprava	Matná
Rozteč úchytiiek (mm)	128

249. Úchytka imitácia nehrdzavejúci chróm + skrutky 160mm. Povrchová úprava matná

úchytka 160 chróm matný + skrutky

Farba	Chróm
Materiál úchytiiek	Zamac
Povrchová úprava	Matná
Rozteč úchytiiek (mm)	160

250. Úchytka imitácia nehrdzavejúci chróm + skrutky 160mm. Povrchová úprava matná dĺžka 204 mm, šírka17mm, výška 29 mm

úchytka rozteč 160 mm, celková dĺžka 204 mm, šírka17mm, výška 29 mm, povrch satin chróm, obsahuje skrutky

Farba	Chróm
Materiál úchytiiek	Zinok
Povrchová úprava	Matná
Rozteč úchytiiek (mm)	160

251. Úchytka čierna + skrutky 160mm. Povrchová úprava brúsená

Farba	Čierna
Materiál úchytiiek	Hliník
Povrchová úprava	Brúsená
Rozteč úchytiiek (mm)	160

252. úchytka imitácia nehrdzavejúcej ocele. Tvar hranatý. Materiál hliník. Rozteč 32 mm, výška 22mm, dĺžka/šírka 40/40.

Materiál a povrch: Vyrobená z **hliníka** s povrchovou úpravou **imitácia nehrdzavejúcej ocele**.

Rozmery: Má presnú rozteč otvorov **32 mm**. Šírka úchytky je **40 mm** a dĺžka (v závislosti od konkrétnej produktovej varianty v sérii) dosahuje požadovaných **40 mm**

253. Knopky jednodierkové. Farba modrá. Materiál plast. Tvar guľatá. Priemer 45mm, výška 33mm.

Montáž na skrutku do dreva.

Montáž na skrutku do dreva.

254. Knop jednodierková farba tmavo modrý + skrutka. Tvar guľatá. Použité ekologické laky s atestom Priemer: 35mm, výška: 36mm.

Knopka priemer: 35mm, výška: 36mm, povrch: tmavomodrá, použité ekologické laky s atestom.

Farba	Modrá
Materiál knopky	Drevo

255. Knop jednodierková čierna matná + skrutka. Tvar guľatá. Nábytková knobka lievikovitého tvaru

Nábytková knobka lievikovitého tvaru štruktúrovaný povrch úchytky

256. Knop jednodierková starozlatá + skrutka. Tvar guľatá. Priemer 32 mm, výška 20 mm

knopka priemer 32 mm, výška 20 mm, povrch staromosadz, obsahuje skrutky

257. Knop jednodierková buk lakovaný + skrutka . Povrch drevo. Priemer 35, výška 29

258. Knop jednodierková biela .Tvar guľatá. Materiál plast. Priemer 45mm, výška 33mm

259. Knop nikel brúsený + skrutka. Tvar guľatá Povrchová úprava brúsený nikel 20*21mm .

260. Vešiak nikel brúsený + skrutky. Povrchová úprava: matný nikel rozmer: 60 x 77 x 31 mm (výška x šírka x hĺbka)

povrchová úprava: matný nikel

261. Vešiak čierna matná .Výška od 60 do 70mm, šírka od 60 do70 mm, hĺbka od 40 do 50 mm

Farba	Čierna
Materiál vešiaku	Zamac
Počet háčikov	2
Povrchová úprava	Matná
Typ montáže vešiaku	Predné

262. Vešiak čierna matná + skrutky výška od 45mm do 50, šírka od 75mm do 80mm, hĺbka od 28mm do 40mm

Farba	Čierna
Materiál vešiaku	Zamac
Počet háčikov	2
Povrchová úprava	Matná
Typ montáže vešiaku	Predné

275. Zásuvka AXISPRO H-86mm / 250mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

276. Zásuvka AXISPRO H-86mm / 300mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

277. Zásuvka AXISPRO H-86mm / 350mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

278. Zásuvka AXISPRO H-86mm / 400mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

držiak chrbta L' + P - 1 pár uchytenie čela na vrúť - 2 ks

279. Zásuvka AXISPRO A - H-86mm / 450mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

bočnica dĺžka podľa objednávky L' + P - 1 pár, korpusová lišta s tlmením - 1 pár

280. Zásuvka AXISPRO B - H-120mm / 250mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

bočnica dĺžka podľa objednávky L' + P - 1 pár

korpusová lišta s tlmením - 1 pár

držiak chrbta L' + P - 1 pár

uchytenie čela na vrúť - 2 ks

281. Zásuvka AXISPRO B - H-120mm / 300mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

bočnica dĺžka podľa objednávky L' + P - 1 pár

korpusová lišta s tlmením - 1 pár

držiak chrbta L' + P - 1 pár

uchytenie čela na vrúť - 2 ks

plast. krytka bočnice s logom - 1 pár

282. Zásuvka AXISPRO B - H-120mm / 350mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

Balenie obsahuje:

bočnica dĺžka podľa objednávky L' + P - 1 pár

korpusová lišta s tlmením - 1 pár

držiak chrbta L' + P - 1 pár

uchytenie čela na vrúť - 2 ks

plast. krytka bočnice s logom - 1 pár

283. Zásuvka AXISPRO B - H-120mm / 400mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

bočnica dĺžka podľa objednávky L' + P - 1 pár

korpusová lišta s tlmením - 1 pár

držiak chrbta L' + P - 1 pár

uchytenie čela na vrúť - 2 ks

plast. krytka bočnice s logom - 1 pár

284. Zásuvka AXISPRO B - H-120mm / 450mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

bočnica dĺžka podľa objednávky L' + P - 1 pár

korpusová lišta s tlmením - 1 pár

držiak chrbta L' + P - 1 pár

uchytenie čela na vrúť - 2 ks

plast. krytka bočnice s logom - 1 pár

285. Zásuvka AXISPRO C - H-168mm / 350mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

bočnica dĺžka podľa objednávky L + P - 1 pár

korpusová lišta s tlmením - 1 pár

držiak chrbta L + P - 1 pár

uchytenie čela na vrúť - 2 ks

plast. krytka bočnice s logom - 1 pár

286. Zásuvka AXISPRO C - H-168mm / 400mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

bočnica dĺžka podľa objednávky L + P - 1 pár

korpusová lišta s tlmením - 1 pár

držiak chrbta L + P - 1 pár

uchytenie čela na vrúť - 2 ks

plast. krytka bočnice s logom - 1 pár

287. Zásuvka AXISPRO C - H-168mm / 450mm

Systém zásuvky s úzkymi oceľovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

bočnica dĺžka podľa objednávky L + P - 1 pár

korpusová lišta s tlmením - 1 pár

držiak chrbta L + P - 1 pár

uchytenie čela na vrúť - 2 ks

plast. krytka bočnice s logom - 1 pár

288. Zásuvka AXISPRO D - H-200 mm / 350mm

Systém zásuvky s úzkými ocelovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

bočnica dĺžka podľa objednávky L + P - 1 pár

korpusová lišta s tlmením - 1 pár

držiak chrbta L + P - 1 pár

uchytenie čela na vrúť - 2 ks

plast. krytka bočnice s logom - 1 pár

289. Zásuvka AXISPRO D - H-200 mm / 400mm

Systém zásuvky s úzkými ocelovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

bočnica dĺžka podľa objednávky L + P - 1 pár

korpusová lišta s tlmením - 1 pár

držiak chrbta L + P - 1 pár

uchytenie čela na vrúť - 2 ks

plast. krytka bočnice s logom - 1 pár

290. Zásuvka AXISPRO D - H-200 mm / 450mm

Systém zásuvky s úzkými ocelovými bočnicami od (certifikované na 60 000 cyklov)

sada bočníc s uchytením čela, chrbta a krytkami vo farbe bočníc

súčasťou sú korpusové lišty s nosnosťou 40 kg a tlmeným dovieraním

nastavenie z vnútornej strany zásuvky

bočnica dĺžka podľa objednávky L + P - 1 pár

korpusová lišta s tlmením - 1 pár

držiak chrbta L + P - 1 pár

uchytenie čela na vrúť - 2 ks

plast. krytka bočnice s logom - 1 pár

297. Priechodka káblová strieborná 60mm

Farba Strieborný

Materiál priechodky Plast

Rozmer priechodky 60

Tvar priechodky Okrúhla

298. Krytka na skrutky samolepiaca v dekóroch dreva , uni farieb , povrchu materiálu priradenie k LDTD, Rozmer 14mm 1plat/25ks

Samolepiaca krytka je ideálnym riešením na zakrytie neestetických otvorov na nábytku, skrinkách či dvierkach. Krytky sú jednoducho použiteľné, stačí ich nalepiť na potrebné miesto. Poskytujú čistý a profesionálny vzhľad nábytkovým dielom a zároveň chránia pred prachom či poškodením

299. Krytka na skrutky samolepiaca v dekóroch dreva , uni farieb , povrchu materiálu priradenie k LDTD ,Rozmer 20mm 1plat/15ks

Samolepiaca krytka je ideálnym riešením na zakrytie neestetických otvorov na nábytku, skrinkách či dvierkach. Krytky sú jednoducho použiteľné, stačí ich nalepiť na potrebné miesto. Cena: 20mm 28ks/plat

Poskytujú čistý a profesionálny vzhľad nábytkovým dielom a zároveň chránia pred prachom či poškodením

300. Krytka na skrutky samolepiaca v dekóroch dreva , uni farieb , povrchu materiálu priradenie k LDTD, Rozmer 40mm 1plat/28ks

Samolepiaca krytka je ideálnym riešením na zakrytie neestetických otvorov na nábytku, skrinkách či dvierkach. Krytky sú jednoducho použiteľné, stačí ich nalepiť na potrebné miesto. Poskytujú čistý a profesionálny vzhľad nábytkovým dielom a zároveň chránia pred prachom či poškodením

301. Krytka na skrutky samolepiaca v dekóroch dreva , uni farieb , povrchu materiálu priradenie k LDTD, Rozmer 6mm 1plat/28ks

Samolepiaca krytka je ideálnym riešením na zakrytie neestetických otvorov na nábytku, skrinkách či dvierkach. Krytky sú jednoducho použiteľné, stačí ich nalepiť na potrebné miesto. Poskytujú čistý a profesionálny vzhľad nábytkovým dielom a zároveň chránia pred prachom či poškodením

311. Magnety, západky

- možnosť nastavenia v pozdĺžnom otvore v puzdre
- držaná sila 3-4 kg
- oba kusy na priskrutkovanie
- Materiál Oceľ/plast

312. Pružinová zaskočka mini latch s proti kusom farba: biela materiál: oceľ/plast

- na naskrutkovanie
- odskok dverí po otvorení 2mm
- Materiál Oceľ/plast
- Farba Biela

313. Drez jednokomorový oceľový bez odkladacieho priestoru. Pre skrinku od 450mm Hrúbka neresu: od 0,5mm Rozmer drezu: šírka od 470 do 490mm Hĺbka min: 150mm

- Výpust 1 1/2" s veľkým výpustom
Prepadový otvor v komore: Áno
otvor pre batériu v nerezovej časti .
 - Typ: antikorový
 - - Balenie obsahuje:
 - Drez
 - Tesnenie okolo dresu
 - Uchytenie na pracovnú dosku
 - Výpust s prepacom
 - Sifón s odbočkou na umývačku
 - Montážny materiál

314. Batéria min. výška batérie 180mm. Min. výška toku vody 150mm Montážny otvor : 35mm

- flexibilné hadičky s dĺžkou min. 400 mm a 3/8" maticou pre jednoduchú inštaláciu
- povrch chróm
- vhodná najmä pre malé drezy
- výška batérie min 180mm
- od stredu batérie po stred vyústenia toku vody minimálna vzdialenosť 225mm
- minimálna výška toku vody 150mm
- 35 mm otvor

rozšírený akčný rádius: o 360° otáčateľný odtok

315. Miskové závesy vložený s pružinou a tlmením pre hrúbku dverí: od 16 do 26mm .Pre H. dverí: od 16 do 26mm, mechanizmus klip systém. Tlmenie je integrované v miske závesu s možnosťou deaktivovať. Priemer misky 35 mm, Uhol otvorenia od 95° do 110°

- s pružinou a tlmením
 - Záves miskový s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie
 - Osvedčený mechanizmus CLIP na jednoduchú montáž závesu bez použitia náradia.
- S tlmením je integrovaná v miske závesu s možnosťou deaktivovať.
- Nastavenie v troch smeroch
- Kompatibilne so všetkými montážnymi podložkami CLIP
- Montáž a demontáž bez použitia náradia
- pre hrúbku dverí 16 - 26 mm
- priemer misky 35 mm
- uhol otvorenia od 95° do 110°
- integrované nastavenie naloženia + 2 mm / - 2 mm
- integrované nastavenie hĺbky + 3 mm / - 2 mm
- výškové nastavenie pomocou montážnej podložky
- materiál : Oceľ poniklovaná

316. Miskové závesy polo naložený s pružinou a tlmením. Hrúbka dverí: od 16 do 26mm .Pre H. dverí: od 16 do 26mm, mechanizmus klip systém. Tlmenie je integrované v miske závesu s možnosťou deaktivovať. Priemer misky 35 mm, Uhol otvorenia od 95° do 110°

- Polo naložený- s pružinou a tlmením
 - Záves miskový s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie
 - Osvedčený mechanizmus CLIP na jednoduchú montáž závesu bez použitia náradia.
- -S tlmením je integrovaná v miske závesu s možnosťou deaktivovať.
- Nastavenie v troch smeroch
- Kompatibilne so všetkými montážnymi podložkami CLIP
- Montáž a demontáž bez použitia náradia
- pre hrúbku dverí 16 - 26 mm
- priemer misky 35 mm
- uhol otvorenia 110°
- integrované nastavenie naloženia + 2 mm / - 2 mm

- integrované nastavenie hĺbky + 3 mm / - 2 mm
- výškové nastavenie pomocou montážnej podložky
- materiál : Oceľ poniklovaná

317. Miskové závesy naložený s pružinou a tlmením. Pre H. dverí: od 16 do 26mm, mechanizmus klip systém. Tlmenie je integrované v miske závesu s možnosťou deaktivovať. Priemer misky 35 mm, Uhol otvorenia od 95° do 110°

- Záves miskový s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie
 - Osvedčený mechanizmus CLIP na jednoduchú montáž závesu bez použitia náradia.
- -S tlmením je integrovaná v miske závesu s možnosťou deaktivovať.
- Nastavenie v troch smeroch
- Kompatibilne so všetkými montážnymi podložkami CLIP
- Montáž a demontáž bez použitia náradia
- pre hrúbku dverí 16 - 26 mm
- priemer misky 35 mm
- uhol otvorenia 110°
- integrované nastavenie naloženia + 2 mm / - 2 mm
- integrované nastavenie hĺbky + 3 mm / - 2 mm
- výškové nastavenie pomocou montážnej podložky
- materiál : Oceľ poniklovaná

318. Miskové závesy bez pružiny naložený pre hrúbku dverí 16 - 26 mm Priemer misky 35 mm. Mechanizmus clip systém. Uhol otvorenia od 95° do 110°

- **Bez pružiny**
 - Záves miskový s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie
 - Osvedčený mechanizmus CLIP na jednoduchú montáž závesu bez použitia náradia.
- -S tlmením je integrovaná v miske závesu s možnosťou deaktivovať.
- Nastavenie v troch smeroch
- Kompatibilne so všetkými montážnymi podložkami CLIP
- Montáž a demontáž bez použitia náradia
- pre hrúbku dverí 16 - 26 mm
- priemer misky 35 mm
- uhol otvorenia od 95° do 110°

- integrované nastavenie naloženia + 2 mm / - 2 mm
- integrované nastavenie hĺbky + 3 mm / - 2 mm
- výškové nastavenie pomocou montážnej podložky
- materiál : Oceľ poniklovaná

319. Miskové závesy bez pružiny polo naložený pre hrúbku dverí 16 - 26 mm Priemer misky 35 mm
Uhol otvorenia od 95° do 110°

- Záves miskový s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie
- Osvedčený mechanizmus CLIP na jednoduchú montáž závesu bez použitia náradia.
- -S tlmením je integrovaná v miske závesu s možnosťou deaktivovať.
- Nastavenie v troch smeroch
- Kompatibilne so všetkými montážnymi podložkami CLIP
- Montáž a demontáž bez použitia náradia
- pre hrúbku dverí 16 - 26 mm
- priemer misky 35 mm
- uhol otvorenia od 95° do 110°
- integrované nastavenie naloženia + 2 mm / - 2 mm
- integrované nastavenie hĺbky + 3 mm / - 2 mm
- výškové nastavenie pomocou montážnej podložky
- materiál : Oceľ poniklovaná

320. Miskové závesy bez pružiny vložený bez pružiny pre hrúbku dverí 16 - 26 mm Priemer misky 35 mm. Mechanizmus clip systém. Uhol otvorenia od 95° do 110°

- Záves miskový s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie
- Osvedčený mechanizmus CLIP na jednoduchú montáž závesu bez použitia náradia.
- -S tlmením je integrovaná v miske závesu s možnosťou deaktivovať.
- Nastavenie v troch smeroch
- Kompatibilne so všetkými montážnymi podložkami CLIP
- Montáž a demontáž bez použitia náradia
- pre hrúbku dverí 16 - 26 mm
- priemer misky 35 mm
- uhol otvorenia od 95° do 110°
- integrované nastavenie naloženia + 2 mm / - 2 mm
- integrované nastavenie hĺbky + 3 mm / - 2 mm
- výškové nastavenie pomocou montážnej podložky

- materiál : Oceľ poniklovaná

321. Zrkadlo 50x90cm, obdĺžnik, bez závesu

- **Rozmer:** 90 x50 x0,4 cm
- Zabrušená fazeta
- Ks.260

322. BLUM TIP-ON DVEROVÝ – BIELY + adaptér

- IP-ON pre dvere 956.1004
- Upevnenie: Vrtanie
- Spúšťacia dráha: 1,5 mm
- Materiál: Nylon
- Farba / povrchová úprava: Hodvábná biela
- Adaptačná podložka TIP-ON pre dvere 956.1201
- Materiál: Nylon
- Farba / povrchová úprava: Hodvábná biela

323. Sklopná konzola 300mm biela

Sklopná konzola o dĺžke ramena 30cm v bielej farbe. Nosnosť 100kg/pár. Ideálne pre sklopné police, malé stoly a iné. Pre úsporu miesta je možné stolovú dosku či odkladaciu dosku sklopiť. So vzperou pre vyššiu nosnosť.

324. Miskové závesy bez tlmenia naložený pre hrúbku dverí 16 - 26 mm Priemer misky 35 mm.

Mechanizmus clip systém. uhol otvorenia od 95° do 110°

- Zaves clip s pružinou bez tlmenia- Naložený, Polonaložený, Vložený
 - Záves miskový s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie
 - Osvedčený mechanizmus CLIP na jednoduchú montáž závesu bez použitia náradia.
- -S tlmením je integrovaná v miske závesu s možnosťou deaktivovať.
- Nastavenie v troch smeroch
- Kompatibilne so všetkými montážnymi podložkami CLIP
- Montáž a demontáž bez použitia náradia
- pre hrúbku dverí 16 - 26 mm
- priemer misky 35 mm
- uhol otvorenia od 95° do 110°

- integrované nastavenie naloženia + 2 mm / - 2 mm
- integrované nastavenie hĺbky + 3 mm / - 2 mm
- výškové nastavenie pomocou montážnej podložky
- materiál : Oceľ poniklovaná

325. Miskové závesy bez tlmenia polo naložený pre hrúbku dverí 16 - 26 mm Priemer misky 35 mm.

Mechanizmus clip systém. uhol otvorenia od 95° do 110°

- Záves miskový s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie
- Osvedčený mechanizmus CLIP na jednoduchú montáž závesu bez použitia náradia.
- -S tlmením je integrovaná v miske závesu s možnosťou deaktivovať.
- Nastavenie v troch smeroch
- Kompatibilne so všetkými montážnymi podložkami CLIP
- Montáž a demontáž bez použitia náradia
- pre hrúbku dverí 16 - 26 mm
- priemer misky 35 mm
- uhol otvorenia od 95° do 110°
- integrované nastavenie naloženia + 2 mm / - 2 mm
- integrované nastavenie hĺbky + 3 mm / - 2 mm
- výškové nastavenie pomocou montážnej podložky
- materiál : Oceľ poniklovaná

326. Miskové závesy bez tlmenia vložený pre hrúbku dverí 16 - 26 mm Priemer misky 35 mm.

Mechanizmus clip systém. uhol otvorenia od 95° do 110° Záves miskový s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie

- Osvedčený mechanizmus CLIP na jednoduchú montáž závesu bez použitia náradia.
- -S tlmením je integrovaná v miske závesu s možnosťou deaktivovať.
- Nastavenie v troch smeroch
- Kompatibilne so všetkými montážnymi podložkami CLIP
- Montáž a demontáž bez použitia náradia
- pre hrúbku dverí 16 - 26 mm
- priemer misky 35 mm
- uhol otvorenia 110°
- integrované nastavenie naloženia + 2 mm / - 2 mm
- integrované nastavenie hĺbky + 3 mm / - 2 mm
- výškové nastavenie pomocou montážnej podložky

- materiál : Oceľ poniklovaná

327. Miskové závesy bez pružiny naložený pre hrúbku dverí 16 - 31 mm. Priemer misky 35 mm. Uhol otvorenia 155°.

- záves s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie
- pre hrúbku dverí 15 - 31 mm
- priemer misky 35 mm
- uhol otvorenia 155°
- záves s nulovým presahom do svetlosti
- integrované nastavenie naloženia + 2 mm / - 2 mm
- integrované nastavenie hĺbky + 3 mm / - 2 mm
- výškové nastavenie pomocou montážnej podložky

328. Podložka clip krížová s excentrom pre skrutky so zápustnou hlavou. Nastavenie výšky excentrickou skrutkou ± 2 mm. Odstup D=0

- príslušenstvo – podložka clip krížová s excentrom
 - pre skrutky so zápustnou hlavou $\varnothing 3,5 \times 16$ alebo $\varnothing 4 \times 16$ mm
- -nastavenie výšky excentrickou skrutkou ± 2 mm
- -Výška 8,5 mm
- Odstup (mm)0 D=0
- Materiál Oceľ poniklovaná
- -s možnosťou použitia klinovej podložky

329. Podložka clip krížová s excentrom pre skrutky so zápustnou hlavou. Nastavenie výšky excentrickou skrutkou ± 2 mm. Odstup D=3

- Príslušenstvo - napríklad: podložka clip ,krížová excentrom
 - pre vrtý so zápustnou hlavou $\varnothing 3,5 \times 16$ alebo $\varnothing 4 \times 16$ mm
 - nastavenie výšky excentrickou skrutkou ± 2 mm
- s možnosťou použitia klinovej podložky
- Materiál Oceľ poniklovaná
- Odstup (mm)3 D=3

330. Krytka miskového závesu obdĺžniková, priama, vypuklá. šírka 22,85 mm . Uhol 110°

- -Krytka misky závesu 110° CLIP bez potlače, poniklovaná

- Vyrobená z kvalitnej ocele s poniklovanou povrchovou úpravou, krytka poskytuje odolnosť a dlhodobú spoľahlivosť. Jednoduché upevnenie pomocou pritlačenia umožňuje rýchlu inštaláciu bez potreby ďalšieho náradia. Ideálna pre moderné nábytkové riešenia, kde záleží na estetike a kvalite.
- typ krytky: krytka misky, obdĺžniková, priama, vypuklá, šírka 22,85 mm
 > materiál: oceľ
 > povrch: poniklovaná
 > upevnenie krytky: montáž zatlačením
- hmotnosť: 0,01kg

331. - Krytka ramienka naložená

- Materiál: Oceľ
- Farba / povrchová úprava: Poniklované
- Upevnenie: Pritlačenie

332. Záves pre barové dvierka. Pre hrúbku dverí od 18 mm. Priemer misky 26 mm. výškové nastavenie + 2 mm. Bočné nastavenie + 1 mm / - 1 mm. Nastavenie hĺbky + 4 mm / - 4 mm

- pre hrúbku dverí od 18 mm
- priemer misky 26 mm
- výškové nastavenie + 2 mm
- bočné nastavenie + 1 mm / - 1 mm
- nastavenie hĺbky + 4 mm / - 4 mm
- Materiál Zinková zliatina
- Priemer misky (mm)26
- Minimálna hrúbka materiálu (mm)18
- Funkcia Bez pružiny
- Povrchová úprava Nikel

333. Miskový záves bez pružiny. Použitie pri "slepej" bočnici. Priemer misky 35 mm. Uhol otvorenia závesu 95°. Integrované nastavenie odskoku dverí + 1 mm / - 1 mm.

Zaves clip top b.pružiny +90° slepý roh

- záves s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie
- použitie pri "slepej" bočnici
- priemer misky 35 mm
- Uhol otvorenia závesu 95°
- integrované nastavenie odskoku dverí + 1 mm / - 1 mm
- integrované nastavenie medzery + 2.5 mm / - 2.5 mm
- výškové nastavenie pomocou montážnej podložky

334. Integrované nastavenie medzery + 2.5 mm / - 2.5 mm 335. Obmedzovač uhla otvorenia pre panty 110° -> 86° .

- ZAVES CLIP TOP B.pružin +155°
 - záves s klipovou technikou a miskou na naskrutkovanie
 - pre hrúbku dverí 16 - 31 mm
 - priemer misky 35 mm
 - uhol otvorenia 165°
 - záves s nulovým presahom do svetlosti
 - integrované nastavenie naloženia + 2 mm / - 2 mm
 - integrované nastavenie hĺbky + 3 mm / - 2 mm

335. Obmedzovač uhla otvorenia na panty 110° -> 86°

Obmedzovač uhla otvorenia je určený pre závesy s uhlom otvorenia 110°, pričom obmedzuje uhol otvorenia na 86°. Vyrobený z kvalitného nylonu, tento obmedzovač je odolný a spoľahlivý. Jeho kompaktné rozmery (dĺžka 14,2 mm, šírka 6,5 mm, hrúbka 7,3 mm) umožňujú jednoduchú inštaláciu pomocou systému zacvaknutia.

336. Komponenty klin +5° na záves H3 +5° pre skrutky . Klin nie je sťahovateľný a má šikmý rozmer špičky 4,4mm mm

Komponenty - klin +5° na záves H3 +5° pre skrutky

uhlový klin je ideálny pre presné nastavenie **nábytkových závesov**, čím zaisťuje vysokú **kvalitu** montáže. S uhlom +5°, je vyrobený zo zinku s **poniklovanou** povrchovou úpravou, ktorá zaručuje odolnosť a dlhodobú spoľahlivosť. Klin nie je sťahovateľný a má šikmý rozmer špičky 4,4 mm, čo zaručuje presné umiestnenie a nastavenie.

337. Komponenty klin - H6 -5° pre skrutky . Klin nie je sťahovateľný a má šikmý rozmer špičky 7,35 mm

Komponenty - klin - H6 -5° pre skrutky

uhlový klin s uhlom -5° je ideálny pre jemné doladenie a nastavenie **nábytkových závesov**, čo zaručuje vysokú **kvalitu** montáže. Vyrobený z **zinku** a opatrený **poniklovanou** povrchovou úpravou, klin je odolný a zaručuje dlhodobú spoľahlivosť. Klin nie je sťahovateľný a má šikmý rozmer špičky 7,35 mm, čo umožňuje presné umiestnenie pre optimálne nastavenie závesov.

338. Samolepiace silikónové tlmenie . Farba : transparentná. Materiál : silikón. Priemer : 10mm. Hrúbka : 1,5mm

Doraz nalepovací 10x1,5 stredný

Samolepiace silikónové tlmenie je ideálne na zníženie nárazov a hluku pri zatváraní dvierok, zásuviek alebo iných povrchov. Vďaka samolepiacej vrstve je jednoduché ho pripevniť bez potreby ďalšieho náradia.

- **Farba** : transparentná
- **Materiál** : silikón
- **Priemer** : 10mm
- **Hrúbka** : 1,5mm

339. Klavírové závesy 32/3500mm zinok. Materiál oceľ. Hrúbka 0,7 mm

340. Klavírový záves vodorovný 23/50/0,90mm. Materiál pozinkovaný

341. Klavírový záves zvislý 80/80/1,45mm zinok. Šírka 80mm. Materiál Oceľ pozinkovaná. Výška 40mm

342. Záves 3D o priemere 14 mm umožňuje nastaviť záves v 3 smeroch . Nosnosť pre 3 závesy 133 kg , žltý pozink

Záves 3 D o priemere 14 mm umožňuje nastaviť záves v 3 smeroch , nosnosť pre 3 závesy 133 kg ,

343. Záves sivý plastový na bezvalcové dvere. Univerzálne otváranie uhol otvárania 180° . Nosnosť 40 kg pri 2 ks. Šírka 24 mm. Výška 110 mm. Hĺbka 26 mm - 25,5 mm. 3D nastavenie. Výška -2,5 +2,5 mm. Do strany -1,5 +1,5 mm. Hĺbka -1 + 1 mm. Priemer frézy 14 alebo 16 mm

344. Závesné kovanie pre zrkadlá, panely Ratifikačný uholník MINI s krytkou biely. Materiál Oceľ/plast. Výška 29mm Hĺbka 29mm

Záves K- sivý Plastový na bezvalcové dvere UNI

Záves AN 140 3D je vynikajúcou voľbou pre **bezvalcové dvere**, ktorý kombinuje **estetiku** s funkčnosťou a odolnosťou. Tento záves bol navrhnutý tak, aby niesol dvere s **maximálnou hmotnosťou 40 kg** pri použití dvoch závesov, čím je ideálny pre bežné použitie v domácnostiach i komerčných priestoroch.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Univerzálne otváranie uhol otvárania 180°

Nosnosť 40 kg pri 2 ks

344. Závesné kovanie pre zrkadlá, panely Ratifikačný uholník MINI s krytkou biely. Materiál Oceľ/plast. Výška 29mm Hĺbka 29mm

-Závesné kovanie pre zrkadlá, panely

Ratifikačný uholník MINI s krytkou biely

Materiál Oceľ/plast

Výška (mm)29

Farba Biela

345. Závesné kovanie pre zrkadlá, panely Ratifikačný uholník MINI s krytkou biely. Materiál Ocel/plast. Výška 29mm Hĺbka 29mm

- materiál: buk priebežný, masív
- prevedenie: zaoblený
- prírodný bez povrchovej úpravy

šírka:100mm

dlžka:100mm

vyška.20mm

jedna pozdĺžna hrana: rádius – R10

355. Tmel pružný lepiaci a tesniaci transparent kartuš

Pružný lepiaci a tesniaci tmel od280ml do 300ml transparent kartuš

100% číry

dokonalá adhézia a vysoká lepivosť na takmer všetky materiály

356. Tmel akrylový stálofarebný a pružný biely kartuš

Vlastnosti:

- od280ml do 300ml kartuš
- použitie v interiéri aj exteriéri
- pretierateľný bežnými nátermi
- UV odolný
- **Farba tmelu : biela**
Použitie
- Tmelenie rohových škár
- Vhodný na opravu prasklín v omietkach, škár medzi murivom, rámami okien a dverí.

357. Sekundové lepidlo

- Ku lepidlu sú náhradné nadstavce na nanášanie lepidla.
- Viskozita: 2–3 cPs (t.j. tekuté ako voda)
- Rýchlosť vytvrdnutia bez akceleračtor: 2 - 5 sekúnd
- Intarzie v kombinácii s kovovým pigmentom
- Pri aplikáciách inlay, ako sú aplikácie kovových pigmentov, preniká tekuté sekundové lepidlo do pigmentu a stabilizuje prášok kapilárnym pôsobením. Tekuté sekundové lepidlá sa často používajú ako konečná úprava nanášaním niekoľkých vrstiev, brúsením a následným leštením do vysokého lesku.
- Farba: číra
- Objem: 118ml

358. Lepidlo na zrkadlá na bežné stavebné povrchy okrem PE, PP a PTFE, kartuš

Objem: 300ml

Vodovzdorné montážne lepidlo na lepenie zrkadiel alebo sklenených prvkov na bežné stavebné povrchy okrem PE, PP a PTFE. Má výbornú priľnavosť na väčšinu materiálov, nevyžaduje zvláštnu prípravu podkladu, nenarušuje reflexnú vrstvu zrkadiel.

Charakteristika produktu

- veľmi ľahká aplikácia
- nenarušuje zadnú stranu zrkadiel
- vytvára pevný a trvanlivý spoj
- veľmi dobrá priľnavosť k väčšine materiálov

Príklady použitia

- lepenie zrkadiel, sklenených a keramických obkladových prvkov, polystyrénových a iných izolačných panelov na bežné porézne stavebné povrchy ako murivo, omietka, obklady, drevo, sadrokartón, drevotrieska a pod.

359. Sanitárny silikón transparentný kartuš

Sanitárny silikón je jednozložkový acetátový tmel. Vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a je trvalo pružný.

Vlastnosti

- **odolný voči vlhku, vode** a čistiacim prostriedkom
- vysoko **odolný proti plesniam** a hubám
- **UV odolný**

Použitie

- škárovanie obkladov, umývadiel, toaliet, sprchových kútov a kuchynských liniek

- vysoká priľnavosť na sklo, glazovanú keramiku, smalt a dlaždice

360. Sanitárny silikón biely kartuš

Sanitárny silikón je jednozložkový acetátový tmel. Vytvrdzovaný vzdušnou vlhkosťou a je trvale pružný. Je odolný voči vlhkosti, vode a čistiacim prostriedkom, plesni a hubám. Tmel je UV odolný.

Parametre

Objem: 290 ml

Teplota odolnosti: -50°C až +150°C

Pracovná teplota: +5°C až +40°C

Farba: biely

361. Náhradná aplikačná trubička pre pur penu

362. Nízko expanzná pena s trubičkou 500m

Vysoká priľnavosť a lepiivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC a pod

Tepelná odolnosť °C –40 / +90 po vytvrdnutí, krátkodobo až +140°C

Objem: 500ml

363. Páska lepiaca protišmyková čierno-žltá 0,75mm x 50mm x 5m

Materiál konštrukcie: PVC

Priľnavosť k materiálom: PVC, plast, hliník, oceľ atď.

Priľnavosť k oceli: 2,5 N/cm

364. Obojstranná kobercová páska

Obojstranná lepiaca páska s textilným nosičom slúži na veľmi jednoduchú fixáciu koberca, objektových štvorcov či PVC. Kobercová páska zaisťuje isté a okamžité priľnutie z oboch strán. Po odstránení nezanecháva lepidlo na povrchu žiadne stopy, a to vďaka technológii DYKENO CLEAR BASE. Aplikácia je veľmi jednoduchá, ľahko pásku odtrhnete rukou, okamžite však priľne s presnosťou a skvelou obojstrannou priľnavosťou. To Vám umožní komfortnú pokládku, ktorú budete mať v každom kroku pod kontrolou. Páska je vhodná na použitie v interiéri, a to na domáce i priemyselné využitie.

Základ pásky tvorí číre lepidlo na báze syntetického kaučuku HOT MELT, krycia vrstva je vyrobená z papiera, nosičom je netkaná textília. Dĺžka je 5 m, šírka potom 50 mm. Teplotné obmedzenie je -10 °C až +80 °C.

365. Páska maskovacia maliarska PROFI 38mm x 50m interiérová

38mm x 50m interiérová

366. Obojstranná penová páska 1 mm x 15 mm x 10 m

- Odolnosť voči premenlivým poveternostným podmienkam, ozónu, vlhkosti, ponoreniu do vody
Odolnosť voči UV žiareniu
- Teplotná odolnosť: -20 ~ +80 °C

367. Opravná sada na hrany a nábytok typ fixy + vosky podľa dekoru a uni farieb

- Počet farieb: 10 (dub, čerešňa, mahagón, javor, orech, čierna, biela, šedá)
 - Typ: Fixy + vosk
- Balenie obsahuje:
 - 10 x fixy
 - 10 x voskové kriedy
 - strúhadlo