Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]
od 2000 do 4000	±2
od 1000 do 2000	±1,2
od 400 do 1000	±0,8
od 120 do 400	±0,5
od 30 do 120	±0,3
od 6 do 30	±0,2
od 0,5 do 6	±0,1

Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Délka odvěsny [mm]	Úchylky [°]
přes 400	±0°5'
od 120 do 400	±0°10'
od 50 do 120	±0°20'
od 10 do 50	±0°30'
do 10	±1°

Ra 6,3





(1 : 15)





ODJEHLIT
TVAR DLE 2D/3D DAT

Bezpečnostní značení: pruhy 50mm, 45° sklon, RAL 1021 / RAL 9005

REV.	POPIS / DESCRIPTION	SCHVALIL / APPROVED	DATUM / DATE

Materiál: / Material:	1.0036 / S235JRG1
Hmotnost (kg): / Mass (kg):	14,8
Navrhl: / Designed:	Dalibor Kunc správce
Datum: / Date:	02.12.2025
Schválil: / Approved:	Dalibor Kunc
Datum: / Date:	26.01.2026

Štěpánská 34
110 00 Praha 1 www.ice.cz

Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s.. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě.

This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s.. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.

Povrchová úprava: / Surface treatment:	Komaxit RAL 1021
Název: / Title:	KRYCÍ PLECH
Číslo výkresu: / Drawing No.:	TaO-00193
Revize: / Revision:	00
Přesnost: / Precision:	ISO 2768 - **mK**
Měřítko: / Scale:	1 : 15
Tolerance: / Tolerance:	ISO 8015
List: / Sh.:	1 / 1
Formát: / Format:	A3