

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy		Médium :		Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 1	
Od	Anexové filtre			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	15	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
1	Rúra d 63 x 3	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	50	10	PVC-U	47,5	m		
2	Rúra d 32 x 1,8	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	25	10	PVC-U	6,8	m		
3	Rúra d 20 x 1,5	séria S6.25	DIN 8062	Georg Fischer	15	16	PVC-U	11,7	m		
4	Koleno d 63, 90°	21 10 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	47	ks		
5	Koleno d 32, 90°	21 10 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	7	ks		
6	Koleno d 20, 90°	21 10 01		Georg Fischer	15	16	PVC-U	12	ks		
7	T-kus, 90°, d 63	21 20 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	23	ks		
8	T-kus, 90°, d 32	21 20 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	1	ks		
9	Redukcia d 63 / d 32	21 90 03		Georg Fischer	50/25	16	PVC-U	6	ks		
10	Redukcia d 32 / d 20	21 90 03		Georg Fischer	25/15	16	PVC-U	4	ks		
11	Guľový kohút d 63	Typ 346		Georg Fischer	50	16	PVC-U	6	ks		
12	Guľový kohút d 32	Typ 346		Georg Fischer	25	16	PVC-U	2	ks		
13	Guľový kohút d 20	Typ 346		Georg Fischer	15	16	PVC-U	6	ks		
14	Guľový kohút elekt. d 63	Typ 107		Georg Fischer	50	10	PVC-U	12	ks		montáž
15	Guľový kohút elekt. d 32	Typ 107		Georg Fischer	25	10	PVC-U	2	ks		montáž
16	Spätný ventil guľový d 63	Typ 360		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
17	Prírub. adaptér, d = 63	21 80 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	12	ks		
18	Príruba plochá d = 63	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	12	ks		
19	Prírub. adaptér, d = 20	21 80 01		Georg Fischer	15	16	PVC-U	6	ks		
20	Príruba plochá d = 20	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	15	16	PP-GF	6	ks		
22	Prírubový spoj				50	16		8	ks		
	Skrutka M16 x 85		DIN 931				M 8.8	32	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	32	ks	pozink.	
	Tesnenie				50			2	ks		
23	Prírubový spoj				15	16		4	ks		
	Skrutka M12 x 70		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 12		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
	Tesnenie				15			4	ks		