

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy		Médium :		Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 1	
Od	Cirkulačné čerpadlá			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	15	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
1	Rúra d 63 x 3,0	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	50	10	PVC-U	4,2	m		
2	Rúra d 50 x 2,4	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	40	10	PVC-U	1	m		
3	Koleno d 63, 90°	21 10 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	8	ks		
4	T-kus, 90°, d 63	21 20 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
5	Redukcia d 63 / d 50	21 90 03		Georg Fischer	50/40	16	PVC-U	2	ks		
6	Redukcia d 75 / d 63	21 90 03		Georg Fischer	65/50	16	PVC-U	4	ks		
7	Spojka d 50			Georg Fischer	40	16	PVC-U	2	ks		
8	Spojka d 63			Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
9	Úprava vody		Krohne		40	16		1	ks		montáž
10	Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		50	16		4	ks		
11	Bezpr. spätná klapka	Typ 369		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
12	Príruba pevná d 75	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	65	16	PP-GF	4	ks		
13	Prírubový spoj				65	16		4	ks		
	Skrutka M16 x 70		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
	Tesnenie				65			4	ks		
14	Príruba pevná d 63	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	4	ks		
15	Prírubový spoj				50	16		4	ks		
	Skrutka M16 x 125		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
16	Prírub. adaptér, d 63	21 80 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	8	ks		
17	Príruba plochá d 63	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	8	ks		
18	Prírubový spoj				50	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 100		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
19	Príruba pevná d 50	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	40	16	PP-GF	2	ks		
20	Prírubový spoj				40	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 65		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
	Tesnenie				40			2	ks		
21	Profil U-40		DIN 1026					2	m		