

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy			Médium :	Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 1	
Od	Dávkovanie NaOH			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	15	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
1	Rúra d 32 x 1,8	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	25	10	PVC-U	3	m		
2	Rúra d 20 x 1,5	séria S6.25	DIN 8062	Georg Fischer	15	16	PVC-U	2,3	m		
3	Koleno d 32, 90°	21 10 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	9	ks		
4	Koleno d 20, 90°	21 10 01		Georg Fischer	15	16	PVC-U	6	ks		
5	Redukcia d 32 / d 20	21 90 03		Georg Fischer	25/15	16	PVC-U	5	ks		
6	T-kus, 90°, d 32	21 20 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	5	ks		
7	T-kus, 90°, d 20	21 20 01		Georg Fischer	15	16	PVC-U	3	ks		
8	Guľový kohút d 32	Typ 346		Georg Fischer	25	16	PVC-U	5	ks		
9	Guľový kohút d 20	Typ 346		Georg Fischer	15	16	PVC-U	5	ks		
10	Spätný ventil guľový d32	Typ 360		Georg Fischer	25	16	PVC-U	1	ks		
11	Spätný ventil guľový d20	Typ 360		Georg Fischer	15	16	PVC-U	2	ks		
12	Guľový kohút elektr.d 32	Typ 107		Georg Fischer	25	16	PVC-U	1	ks		montáž
13	Guľový kohút elektr.d 20	Typ 107		Georg Fischer	15	16	PVC-U	3	ks		montáž
14	Pulzačná nádoba							1	ks		
15	Ventil DHV RN15							1	ks		
16	Rotameter				25			1	ks		
17	Rotameter				15			1	ks		
18	Regul.membr.ventil d 32	Typ 314		Georg Fischer	25	16	PVC-U	1	ks		
19	Regul.membr.ventil d 20	Typ 314		Georg Fischer	15	16	PVC-U	1	ks		
20	Prírub. adaptér, d = 20	21 80 01		Georg Fischer	15	16	PVC-U	6	ks		
21	Príruba plochá d = 20	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	15	16	PP-GF	6	ks		
22	Prírubový spoj				15	16		6	ks		
	Skrutka M12 x 70		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 12		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
	Tesnenie				15			6	ks		