

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy		Médium :		Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 1	
Od	Mixbedové filtre			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	15	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
1	Rúra d 63 x 3	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	50	10	PVC-U	23,4	m		
2	Rúra d 32 x 1,8	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	25	10	PVC-U	28,8	m		
3	Rúra d 25 x 1,5	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	20	16	PVC-U	24,7	m		
4	Rúra d 20 x 1,5	séria S6.25	DIN 8062	Georg Fischer	15	16	PVC-U	13,4	m		
5	Koleno d 63, 90°	21 10 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	20	ks		
6	Koleno d 32, 90°	21 10 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	24	ks		
7	Koleno d 25, 90°	21 10 01		Georg Fischer	20	16	PVC-U	32	ks		
8	Koleno d 20, 90°	21 10 01		Georg Fischer	15	16	PVC-U	14	ks		
9	T-kus, 90°, d 63	21 20 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	14	ks		
10	T-kus, 90°, d 32	21 20 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	8	ks		
11	T-kus, 90°, d 25	21 20 01		Georg Fischer	20	16	PVC-U	2	ks		
12	T-kus, 90°, d 20	21 20 01		Georg Fischer	15	16	PVC-U	4	ks		
13	Redukcia d 63 / d 32	21 90 03		Georg Fischer	50/25	16	PVC-U	10	ks		
14	Redukcia d 32 / d 25	21 90 03		Georg Fischer	25/20	16	PVC-U	4	ks		
15	Redukcia d 32 / d 20	21 90 03		Georg Fischer	25/15	16	PVC-U	4	ks		
16	Guľový kohút d 63	Typ 346		Georg Fischer	50	16	PVC-U	4	ks		
17	Guľový kohút d 32	Typ 346		Georg Fischer	25	16	PVC-U	4	ks		
18	Guľový kohút d 25	Typ 346		Georg Fischer	20	16	PVC-U	6	ks		
19	Guľový kohút d 20	Typ 346		Georg Fischer	15	16	PVC-U	4	ks		
20	Guľový kohút elekt. d 63	Typ 107		Georg Fischer	50	10	PVC-U	4	ks		montáž
21	Guľový kohút elekt. d 32	Typ 107		Georg Fischer	25	10	PVC-U	8	ks		montáž

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy			Médium :	Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 2	
Od	Mixbedové filtre			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	20	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
22	Guľový kohút elekt. d 25	Typ 107		Georg Fischer	20	10	PVC-U	6	ks		montáž
23	Guľový kohút elekt. d 20	Typ 107		Georg Fischer	15	10	PVC-U	2	ks		montáž
24	Spätný ventil guľový d63	Typ 360		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
25	Spätný ventil guľový d32	Typ 360		Georg Fischer	25	16	PVC-U	2	ks		
26	Miestne meranie tlaku							4	ks		
27	Prírub. adaptér, d = 63	21 80 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	12	ks		
28	Príruba plochá d = 63	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	12	ks		
29	Prírub. adaptér, d = 25	21 80 01		Georg Fischer	20	16	PVC-U	2	ks		
30	Príruba plochá d = 25	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	20	16	PP-GF	2	ks		
31	Prírub. adaptér, d = 20	21 80 01		Georg Fischer	15	16	PVC-U	6	ks		
32	Príruba plochá d = 20	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	15	16	PP-GF	6	ks		
33	Prírubový spoj				50	16		8	ks		
	Skrutka M16 x 85		DIN 931				M 8.8	32	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	32	ks	pozink.	
	Tesnenie				50			8	ks		
34	Prírubový spoj				15	16		4	ks		
	Skrutka M12 x 70		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 12		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
	Tesnenie				15			4	ks		
34	Prírubový spoj				20	16		2	ks		
	Skrutka M12 x 75		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 12		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
	Tesnenie				20			2	ks		