

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH CELKOV

Číslo potrubnej vetvy			Médium :	Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 1	
Od	Neutralizačné čerpadlá			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	15	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
1	Rúra d 90 x 4,3	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	80	10	PVC-U	0,3	m		
2	Rúra d 63 x 3	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	50	10	PVC-U	9,6	m		
3	Rúra d 50 x 2,4	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	40	16	PVC-U	1,0	m		
4	Rúra d 20 x 1,5	séria S6.25	DIN 8062	Georg Fischer	15	16	PVC-U	0,5	m		
5	Koleno d 63, 90°	21 10 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	7	ks		
6	Koleno d 63, 45°	21 15 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
7	Koleno d 50, 45°	21 15 01		Georg Fischer	40	16	PVC-U	2	ks		
8	T-kus, 90°, d 63/50/63	21 20 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
9	T-kus, 90°, d 63/25/63	21 20 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	3	ks		
10	Kríž, d 90	21 30 01		Georg Fischer	90	16	PVC-U	1	ks		
11	Záslepka, d 90	21 96 01		Georg Fischer	90	16	PVC-U	1	ks		
12	Redukcia d 90 / d 63	21 90 03		Georg Fischer	50/25	16	PVC-U	2	ks		
13	Redukcia d 25 / d 20	21 90 03		Georg Fischer	25/15	16	PVC-U	3	ks		
14	Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		80	16		1	ks		
15	Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		50	16		2	ks		
16	Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		40	16		2	ks		
17	Bezpr. spätná klapka		CSC-6464.E		40	16		2	ks		
18	Guľový kohút d 20	Typ 346		Georg Fischer	15	16	PVC-U	3	ks		
19	Tlakomer							1	ks		
20	Bezpr. uzatv. klapka	elpohon	ABO 924B		50	16		2	ks		montáž
21	Prírub. adaptér, d 90	21 80 01		Georg Fischer	80	16	PVC-U	3	ks		

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH CELKOV

Číslo potrubnej vetvy			Médium :	Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 2	
Od	Neutralizačné čerpadlá			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	20	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
22	Príruba plochá d 90	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	80	16	PP-GF	3	ks		
23	Prírubový spoj				80	16		1	ks		
	Skrutka M16 x 75		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16						M 8	8	ks	pozink.	
	Tesnenie				80			1	ks		
24	Prírubový spoj				80	16		1	ks		
	Skrutka M16 x 130		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
25	Prírub. adaptér, d 63	21 80 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	8	ks		
26	Príruba plochá d 63	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	8	ks		
27	Prírubový spoj				50	16		4	ks		
	Skrutka M16 x 120		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
28	Prírubový spoj				50	16		1	ks		
	Skrutka M16 x 90		DIN 931				M 8.8	4	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	4	ks	pozink.	
	Tesnenie				50			1	ks		
29	Prírub. adaptér, d 50	21 80 01		Georg Fischer	40	16	PVC-U	10	ks		
30	Príruba plochá d 50	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	40	16	PP-GF	10	ks		
31	Prírubový spoj				40	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 80		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
	Tesnenie				40			2	ks		
32	Prírubový spoj				40	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 115		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
33	Prírubový spoj				40	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 100		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	