

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy			Médium :	Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 1	
Od	Odkalové čerpadlá			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	15	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
1	Rúra d 63 x 3,0	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	50	10	PVC-U	1,9	m		
2	Rúra d 50 x 2,4	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	40	10	PVC-U	5,8	m		
3	T-kus, 90°, d 50	21 20 01		Georg Fischer	40	16	PVC-U	1	ks		
4	Koleno d 63, 90°	21 10 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
5	Koleno d 50, 90°	21 10 01		Georg Fischer	40	16	PVC-U	3	ks		
6	Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		40	16		2	ks		
7	Spätný ventil d 63	Typ 360		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
8	Prírub. adaptér, d 50	21 80 01		Georg Fischer	40	16	PVC-U	6	ks		
9	Príruba plochá d 50	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	40	16	PP-GF	6	ks		
10	Prírubový spoj				40	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 100		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
	Tesnenie				40			2	ks		
11	Prírubový spoj				40	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 120		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
12	Prírubový spoj				50	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 80		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
	Tesnenie				50			2	ks		
13	Príruba plochá d 63	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	2	ks		
14	Prírub. adaptér, d 63	21 80 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		