

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy			Médium :	Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 1	
Od	Odplyňovacia kolóna			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	15	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
1	Rúra d 160 x 7,7	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	150	10	PVC-U	2,0	m		
2	Rúra d 90 x 4,3	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	80	10	PVC-U	2,4	m		
3	Rúra d 75 x 3,6	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	65	10	PVC-U	0,5	m		
4	Rúra d 63 x 3	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	50	10	PVC-U	8,2	m		
5	Rúra d 50 x 2,4	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	40	10	PVC-U	1,0	m		
6	Rúra d 32 x 1,8	séria S10	DIN 8062	Georg Fischer	25	10	PVC-U	0,2	m		
7	Kríž, d 90	21 30 01		Georg Fischer	80	16	PVC-U	1	ks		
8	Koleno d 160, 90°	21 10 01		Georg Fischer	150	16	PVC-U	4	ks		
9	Koleno d 90, 90°	21 10 01		Georg Fischer	80	16	PVC-U	1	ks		
10	Koleno d 75, 90°	21 10 01		Georg Fischer	65	16	PVC-U	2	ks		
11	Koleno d 63, 90°	21 10 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	4	ks		
12	Koleno d 32, 90°	21 10 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	1	ks		
13	Redukcia d 90 / d 63	21 90 03		Georg Fischer	50/25	16	PVC-U	2	ks		
14	Redukcia d 75 / d 63	21 90 03		Georg Fischer	25/15	16	PVC-U	2	ks		
15	Redukcia d 63 / d 50	21 90 03		Georg Fischer	25/15	16	PVC-U	2	ks		
16	T-kus, 90°, d 160	21 20 01		Georg Fischer	150	16	PVC-U	1	ks		
16	T-kus, 90°, d 63	21 20 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	1	ks		
17	Záslepka, d 90	21 96 01		Georg Fischer	80	16	PVC-U	1	ks		
18	Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		80	16		1	ks		
19	Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		65	16		2	ks		
20	Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		50	16		2	ks		

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy			Médium :	Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 2	
Od	Odplyňovacia kolóna			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	20	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
21	Bezpr. uzatv. klapka		ABO 924B		150	16		2	ks		
22	Prietokomer		Krohne		40	16		1	ks		montáž
23	Bezpr. spätná klapka	Typ 369		Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
24	Spojka d 63			Georg Fischer	50	16	PVC-U	2	ks		
25	Spojka d 50			Georg Fischer	40	16	PVC-U	2	ks		
26	Guľový kohút d 32	Typ 346		Georg Fischer	25	16	PVC-U	1	ks		
27	Príruba pevná d 90	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	80	16	PP-GF	1	ks		
28	Prírubový spoj				80	16		1	ks		
	Skrutka M16 x 130		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
29	Príruba pevná d 75	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	65	16	PP-GF	4	ks		
30	Prírubový spoj				65	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 70		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
	Tesnenie				65			2	ks		
31	Prírubový spoj				65	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 115		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
32	Príruba pevná d 63	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	4	ks		
33	Prírub. adaptér, d 63	21 80 01		Georg Fischer	50	16	PVC-U	4	ks		
34	Príruba plochá d 63	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	50	16	PP-GF	4	ks		

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy			Médium :	Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ. strany : 3	
Od	Odplyňovacia kolóna			Pretlak : kPa		Náter		Izolácia		Schéma č.v. :	
Do				Teplota: °C	20	nie		nie			
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
35	Prírubový spoj				50	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 125		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
36	Prírubový spoj				50	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 95		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
37	Príruba pevná d 50	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	40	16	PP-GF	1	ks		
38	Prírub. adaptér, d 50	21 80 01		Georg Fischer	40	16	PVC-U	1	ks		
39	Príruba plochá d 50	27 70 02	DIN 2501	Georg Fischer	40	16	PP-GF	1	ks		
40	Prírubový spoj				40	16		2	ks		
	Skrutka M16 x 75		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 16		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
	Tesnenie				40			2	ks		
41	Príruba pevná d 160	21 73 02	DIN 2501	Georg Fischer	150	16	PP-GF	5	ks		
42	Prírubový spoj				150	16		1	ks		
	Skrutka M20 x 90		DIN 931				M 8.8	8	ks	pozink.	
	Matica M 20		DIN 934				M 8	8	ks	pozink.	
	Tesnenie				150			1	ks		
43	Prírubový spoj				150	16		2	ks		
	Skrutka M20 x 145		DIN 931				M 8.8	16	ks	pozink.	
	Matica M 20		DIN 934				M 8	16	ks	pozink.	
44	Profil U-40		DIN 1026					4,9	m		