

ŠPECIFIKÁCIA TECHNOLOGICKÝCH UZLOV

Číslo potrubnej vetvy		Médium :		Prevádzkové parametre		Povrchové úpravy				Označ.	
Od	Ohrev riediacej vody	pitná voda		Pretlak : kPa		Náter	Izolácia	Schéma			
Do				Teplota: °C	15	áno	nie				
Pol.	Predmet	Rozmer	Norma – typ	TDP	DN	PN	Materiál	Množ.	Jed.	Označ.	Poznámky
1	Obj.reduk. s vonk.a vnút.závitom 1 1/4 / 1"		DIN EN 10242					4	ks		
2	Skrutkov. spoj 1"		DIN EN 10242					4	ks		holander
3	Koleno s vonk. a vnút.		DIN EN 10242					4	ks		
4	Rúrka so závitom 1"	l=50mm	DIN 2458					4	ks		
5	Rúra d 32 x 1,8	séria S10		Georg Fischer	25	10	PVC-U	3,8	m		
6	Rúra bezšvová	48,3x2,6	DIN 2448	EN10204 3.1B	40	40	E235	4,3	m		
7	Rúra bezšvová	33,7x2,6	DIN 2448	EN10204 3.1B	25	40	E235	0,6	m		
8	Príruba typ 01		ČSNEN1092-1	EN10204 3.1B	25	16	P265GH	8	ks		
9	Prírub. adaptér, d 32	21 80 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	2	ks		
10	Príruba plochá d 32	27 70 02		Georg Fischer	25	16	PP-GP	2	ks		
11	Prírubový spoj				25	16		5	ks		
	Skrutka M12 x 125		DIN 931				M 8.8	20	ks	pozink.	
	Matica M 12		DIN 934				M8	20	ks	pozink.	
12	Medzipr. guľový ventil				25	16		4	ks		
13	Medzipr. gul. ventil s elpohonom				25	16		1	ks		montáž
14	Guľový kohút d 32	Typ 346		Georg Fischer	25	16	PVC-U	1	ks		
15	Snímač teploty							1	ks		montáž
16	Prechod centr.DN40/25		DIN 2616			40		2	ks		
17	Oblúk R=1,5DN,90°	48,3x2,6	TypK,DIN2605		40	40	E235	2	ks		
18	Oblúk R=1,5DN,90°	33,7x2,6	TypK,DIN2605		25	40	E235	1	ks		
19	Spojka rúrka/závit 32/1"						PVC-U	1	ks		
20	Vsúvka reduk. 1 / 1/4"		DIN EN 10242					1	ks		
21	Koleno d 32, 90°	21 10 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	2	ks		
22	T-kus, 90°, d 32	21 20 01		Georg Fischer	25	16	PVC-U	3	ks		