PÔDORYS 2.NP

M = 1:50



LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m²)	PODLAHA OZN.	PODLAHA TYP + POPIS	POVRCH STIEN OZN./m2	POVRCH STIEN TYP + POPIS	POVRCH STROPOV OZN.	POVRCH STROPOV TYP + POPIS	POZNÁMKA
2.01	SCHODISKOVÝ PRIESTOR /HLAVNÉ SCHODISKO/	22,18	12,42 3,52 6,24	P3 P4 P2	X1 / 31,1 X2 / 35,78	HM farba biela; do 1,5m ON farba biela	-	SDK PODHĽAD + HM farba biela	KERAMICKÝ SOKEL h=100mm Hrana stupňov - μa0,6
2.02	HERŇA + SPÁLŇA DETÍ /DENNÁ MIESTNOSŤ/	103,14	P7	PRÍRODNÉ LINOLEUM ŽLTÁ (šafránovo/jarabinová) ZELENÁ (prasličová) PROTIŠMYK R9	X1/148,98	HM farba biela	-	SDK PODHĽAD + HM farba biela/pieskovcová	SOKEL Z PVC; LEPENÍ V=100mm
2.03	HERŇA + SPÁLŇA DETÍ /DENNÁ MIESTNOSŤ/	100,75	P7	PRÍRODNÉ LINOLEUM ŽLTÁ (šafránovo/jarabinová) ZELENÁ (prasličová) PROTIŠMYK R9	X1/127,87	HM farba biela	-	SDK PODHĽAD + HM farba biela/pieskovcová	SOKEL Z PVC; LEPENÍ V=100mm
2.04	VEDĽAJŠIE SCHODISKO	11,16	P4	KD svetlosivá farba rozmer 30x30cm PROTIŠMYK R9	X1 / 44,34 X2 / 21,25	HM farba biela; do 1,5m KO farba biela	-	HM farba biela	KERAMICKÝ SOKEL V=100mm Hrana stupňov - μa0,6
2.05	EKONOMÁT	1,34	P4	KD svetlosivá farba rozmer 30x30cm PROTIŠMYK R9	X1 / 7,98 X2 / 5,91	HM farba biela; do 1,5m KO farba biela	-	HM farba biela	Presvetlenie miestnosti je navrhované umelým osvetlením Vetranie - núdzové
2.06	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ PLYN. KOTOLŇA	8,28	P4	KD svetlosivá farba rozmer 30x30cm PROTIŠMYK R9	X1 / 19,85 X3 / 16,01	HM farba biela; do 1,5m KO farba biela	-	HM farba biela	-
2.07	ŠATŇA PRACOVNÍKOV	4,83	P8	VINYL, PODLAHOVINA farba SVETLOSIVÁ PROTIŠMYK R10	X1 / 23,68	HM farba biela	-	SDK PODHĽAD + HM farba biela	SOKEL Z PVC; LEPENÍ V=100mm
2.08	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU PRACOVNÍKOV	3,06	P4	KD svetlosivá farba rozmer 30x30cm PROTIŠMYK R9	X1 / 13,51 X3 / 12,15	HM farba biela; do 1,5m KO farba biela	-	SDK PODHĽAD + HM farba biela	Presvetlenie miestnosti prestavne je navrhované umelým osvetlením Vetranie - núdzové
2.09	ZARIADENIE PRE OSOBNÚ HYGIENU PERSONÁLU KUCHYNE	2,53	P4	KD svetlosivá farba rozmer 30x30cm PROTIŠMYK R9	X1 / 9,47 X3 / 9,15	HM farba biela; do 1,5m KO farba biela	-	SDK PODHĽAD + HM farba biela	-
2.10	HALA / ŠATŇA DETÍ /	42,56	P8	VINYL, PODLAHOVINA farba SVETLOSIVÁ PROTIŠMYK R10	X1 / 56,32 X2 / 50,08	HM farba biela; do 1,5m ON farba biela	-	SDK PODHĽAD + HM farba biela	SOKEL Z PVC; LEPENÍ V=100mm
2.11	WC / UMYVÁREŇ DETÍ	7,80	P8	VINYL, PODLAHOVINA farba NEVÄZOMODRÁ PROTIŠMYK R10	X1 / 12,75 X3 / 18,36	HM farba biela; do 1,5m KO farba biela	-	SDK PODHĽAD + HM farba biela	Presvetlenie miestnosti je navrhované umelým osvetlením Vetranie - núdzové
2.12	ŠATŇA PERSONÁLU KUCHYNE	2,74	P8	VINYL, PODLAHOVINA farba SVETLOSIVÁ PROTIŠMYK R10	X1 / 18,19	HM farba biela	-	SDK PODHĽAD + HM farba biela	Presvetlenie miestnosti je navrhované umelým osvetlením Vetranie - núdzové
2.13	VÝDAJNÁ KUCHYNKA	11,72	P4	KD svetlosivá farba rozmer 30x30cm PROTIŠMYK R9	X1 / 17,1 X3 / 24,3	HM farba biela; do 1,5m KO farba biela	-	SDK PODHĽAD + HM farba biela	Presvetlenie miestnosti je navrhované sekundárne zo strechy bodovým osvetlením Vetranie - núdzové
2.14	WC / UMYVÁREŇ DETÍ	7,80	P8	VINYL, PODLAHOVINA farba NEVÄZOMODRÁ PROTIŠMYK R10	X1 / 12,75 X3 / 18,36	HM farba biela; do 1,5m KO farba biela	-	SDK PODHĽAD + HM farba biela	Presvetlenie miestnosti je navrhované sekundárne zo strechy bodovým osvetlením Vetranie - núdzové
	ÚŽITKOVÁ PLOCHA	329,89							

HM - HYGIENICKÁ MALBA, KD - KERAMICKÁ DLAŽBA, KO - KERAMICKÝ OBKLAD, ON - OLEJ. NÁTER

LEGENDA HMÔT:

- OBVODOVÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC YTONG LAMBDA, P2-350 PDK, hr. 375mm, ROZMERU 375x249x599mm NA MALTU YTONG, λ = 0,104 W/(m·K), SO ZATEPLENÍM TEPELNOIZOLAČNÝM KONTAKTNÝM SYSTÉMOM ETICS S TEP IZOL, Z MW hr. 180mm, Z VNÚTORNEJ STRANY V CELEJ PLOCHE PRESIEŤKOVAŤ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU DO CEM. LEPIDLA
- VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC YTONG NA MALTU YTONG hr.250mm, ROZMERU 250x249x599, PEVNOSTI P4-500 (2,71N/mm2); V CELEJ PLOCHE PRESIEŤKOVAŤ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU DO CEM. LEPIDLA
- VNÚTORNÉ DELIACE MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC YTONG NA MALTU YTONG, P2-500, hr.100mm, ROZMERU 100x249x599mm V CELEJ PLOCHE PRESIEŤKOVAŤ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU DO CEM.LEPIDLA
- ŽELEZOBETÓNOVÉ PILIERE, TRIEDA BETÓNU C25/30
- OCEĽOVÝ STĹP KRUHOVÉHO PRIEREZU Ø150mm, STĹP NATRIEŤ ZÁKLADNÝM A 2xVRCHNÝM NÁTEROM NA KOV, FARBA ŠEDÁ RAL 7047

POZNÁMKY:

- PÔDORYSNÉ KONŠTRUKCIE SÚ KÓTOVANÉ BEZ ZATEPLENIA
- NAVRHOVANÉ PRÁCE RIEŠIŤ AJ PODĽA POPISU V TECHNICKEJ SPRÁVE
- PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH JE NUTNÉ DODRŽAŤ PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- PRI REALIZÁCII JE POTREBNÉ DBAŤ NA ZABEZPEČENIE VZDUCHOTESNOSTI OBJEKTU VHODNÝMI TECHNICKÝMI OPATRENIAMI PRI DETAILOCH ZATEPLENIA A MONTÁŽI VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VIĎ VÝPIS SKLADIEB VÝKRES č.7
- ROZMIESTNENIE ROŠTU PRE ULOŽENIE DREVENÝCH FASÁDNYCH HRANOLOV VIĎ VÝKRES č.12
- KOTVENIE OKENÍC VRÁTANE SYSTÉMU OTVÁRANIA OKENÍC VIĎ VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV, VÝKR. č.17

UPOZORNENIA:

- DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED VYPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU RESP. ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, V PRÍPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTÍ NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA
- POČAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN
- PRI VŠETKÝCH PRÁCACH DODRŽAŤ POKYNY BOZP

VYSVETLIVKY:

Mx, Zx, Tx	▶ MADLÁ, ZÁBRADLIA A OKENICE, VIĎ VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV
R1 - Rx	▶ OSTATNÉ PRVKY, VIĎ VÝPIS OSTATNÝCH PRVKOV (RÔZNE)
O1 - Ox; D1 - Dx	▶ OZNAČENIE OKIEN A DVERÍ, VIĎ VÝPIS OKIEN A DVERÍ
OPx	▶ OZNAČENIE SKLADIEB OBVODOVÉHO PLÁŠŤA, PODROBNÝ VÝPIS SKLADIEB VIĎ VÝKRES č.7
	▶ POLOHA ZVODOV BLESKOZVODU, PRESNEJŠIA POLOHA VIĎ ČASŤ BLZ, UMIESTENÉ V CHRÁNIČKE POD ZATEPLENÍM

VÝPIS PRIEREZOV PRE ROZVÁDZAČE ELI / ROZDEĽOVAČE ÚVK:

OZN.	ROZMER OTVORU ŠxVxH (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKA	
1úvk	900x710x160	2	SPODNÁ HRANA NIKY NA PODLAHE	V HORNEJ POLOHE OSADIŤ PREKLAD, VIĎ ČASŤ STATIKA
1eli	600x750x140	1	OS STRED OTVORU VO VÝŠKE 1,6m NAD PODLAHOU	

POZNÁMKA:

PO OSADENÍ ELEKTRICKÉHO ROZVÁDZAČA A ROZDEĽOVAČA PRE PODLAHOVÉ VYKUROVANIE VYSPRAVIŤ OTVOR VÁPENNO-CEMENTOVOU MALTOU; V PRÍPADE VÄČŠÍCH ŠKÁR VYPLNIŤ MIESTA KÚSKAMI PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC

OSTATNÉ ÚPRAVY:

105 - VŠETKY VONKAJŠIE PARAPETY UKLADAŤ NA TEPELNÚ IZOLÁCIU NA BÁZE XPS hr.30mm

106 - VYSEKANIE HORIZONTÁLNEJ A VERTIKÁLNEJ DRÁŽKY PRE PRÍPOJKU PLYNU V OBVODOVEJ STENE, PRESNÚ POLOHU VIĎ ČASŤ PLYN; NAPOJENIE PRÍPOJKY cca 0,8m POD ÚROVŇOU TERÉNU, CELKOVÁ DĹŽKA cca 21,57m; ROZMER DRÁŽKY cca 12x12cm (POTREBNÉ UMOŽNIŤ V DRÁŽKE ZVARY PLYNOVEJ PRÍPOJKY

VÝPIS PRIEREZOV VZDUCHOTECHNIKY:

OZN.	ROZMER PRIEREZU (mm)	DĹŽKA (m)	POČET (ks)	POZNÁMKA
1vzt	Ø 100	0,375	1	OS POTRUBIA 0,15m POD SDK PODHLADOM
2vzt	255-800/250	0,375	1	OS PRIEREZU JE 275mm POD ÚROVŇOU ŽB STROPU
3vzt	Ø 250	0,25	2	
4vzt	250x550	0,1	3	
5vzt	Ø 125	0,1/0,25	2 / 1	
6vzt	Ø 200	0,25/0,1	1 / 1	
7vzt	Ø 100	0,375	1	OS POTRUBIA 0,2m POD ÚROVŇOU ŽB STROPU

POZNÁMKA:

PO OSADENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ A VÝUSTIEK NA FASÁDU VYSPRAVIŤ OTVORY VÁPENNO-CEMENTOVOU MALTOU; V PRÍPADE VÄČŠÍCH ŠKÁR VYPLNIŤ MIESTA KÚSKAMI PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC

±0,000 =221,68 NAVRHOVANÁ NULOVÁ VÝŠKA / ÚROVEŇ NÁŠLAPNEJ VRSTVY PODLAHY 1.NP /

0 1m 2m 3m 5m

SADA ČÍSLO:

0 1 2 3 4 5 6 7 8

VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:
ING. SOBEK	ING. SOBEK	ING. JACKO

4 ARCH STUDIO s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKTOVÁ a INŽ.ČINNOSŤ
VEĽKÁ ĎUMBIER 2, 080 01 PREŠOV, Tel: +421 908 581 102
www.4archstudio.sk, 4archstudio@4archstudio.sk

OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Drienov, Mierová 1, 082 04 Drienov, IČO: 00326984	DÁTUM:	02/2017
STAVBA:	NOVOSTAVBA 4.TRIEDNEJ MATERSKEJ ŠKOLY DRIENOV P.Č.763/1, K.Ú. DRIENOV	FORMÁT:	8xA4
		STUPEŇ:	DRS
OBJEKT:	SO 01 - BUDOVA MŠ / VLASTNÝ OBJEKT /	Č. ZÁKAZKY:	-
		KÓTOVANÉ	MM
DIEL:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE	MIERKA:	1:50
OBSAH:	PÔDORYS 2.NP	ČASŤ	D-1
		ČPRÍLOHY:	4