

## POLOŽKA

# N01

## NÁTER DO VÝŤAHOVEJ ŠACHTY - ODOLNÝ PROTI RÔZNYM OLEJOM A ROPNÝM LÁTKAM:

NAPR. SIKAFLOOR MULTICRYL PLUS - 1KOMP. AKRYLOVÝ FAREBNÝ OCHRANNÝ BEZPRAŠNÝ NÁTER ODOLNÝ VOČI OLEJOM, ROPNÝM LÁTKAM A POD. FAREBNÝ, VODOTESNÝ, PAROPRIEPUSTNÝ NÁTER BEZ OBSAHU ROZPÚŠŤADIEL.

ŠTANDARDNÁ SKLADBA (ref) :

1 X SIKAFLOOR MULTICRYL PLUS + 5 % VODY, ZÁKLADNÝ NÁTER, SPOTREBA CCA 0.2 L/M2

2 X SIKAFLOOR MULTICRYL PLUS, NERIEDENÉ KRYCIE NÁTERY, SPOTREBA 2 X CCA 0.25 L/M2

FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7032

## UPOZORNENIE

V PRÍPADE REAKTÍVNYCH NÁTEROV SA VYŽADUJE VYŠŠIA POZORNOSŤ A MONITOROVANIE PODMIENOK OKOLITÉHO PROSTREDIA, AKO JE TO PRI BEŽNÝCH NÁTEROCH. VODOU RIEDITELNÉ NÁTERY SÚ VO VŠEOBECNOSTI CITLIVÉ NA VLHKOSŤ, PRETO JE POTREBNÉ POUŽIŤ VHDNÝ VRCHNÝ NÁTER, ABY SA ZAISTILA OCHRANA PRED PODMIENKAMI VYSOKEJ VLHKOSTI, DAŽDOM A NÁSLEDNOU TVORBOU KRÁTEROV Z KVAPIEK, NAJMÁ POČAS APLIKÁCIE V TERÉNE. V OPAČNOM PRÍPADE MÔŽE DÔJSŤ K TVORBE BUBLÍN ALEBO ODLUPOVANIU NÁTERU.

## POLOŽKA

# N02

## NÁTER NA PREFABRIKOVANÉ INTERIÉROVÉ SCHODISKÁ

NAPRÍKLAD Sikafloor®-264 N - 2-KOMPONENTNÁ, FAREBNÁ EPOXIDOVÁ ŽIVICA, KTORÁ VYTVÁRA PEVNÚ, BEZŠKÁROVÚ, NA ÚDRŽBU NENÁROČNÚ, HLADKÚ A LESKLÚ PODLAHOVÚ VRSTVU ALEBO PROTIŠMYKOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU (PRI POSYPANÍ PIESKOM S RÔZNOU ZRNITOSŤOU). DAJÚ SA DOSIAHNUŤ RÔZNE HRÚBKÝ OD 0,6 DO 3,0 MM. PRE STREDNÉ AŽ SILNÉ ZAŤAŽENIE. NA VNÚTORNÉ POUŽITIE. NÁTER JE HLADKÝ A UZATVÁRACÍ, BEZŠKÁROVÝ, VODEODOLNÝ, PROTIŠMYKOVÝ A HYGIENICKÝ

+ MULTIFUNKČNÝ PODKLADNÝ EPOXIDOVÝ NÁTER NAPR. Sikafloor®-151 - 2-KOMPONENTNÁ, NÍZKOVISKÓZNA, VIACÚČELOVÁ EPOXIDOVÁ ŽIVICA NA ZHOTOVENIE PODKLADNÝCH NÁTEROV A VYROVNANIE BETÓNOVÝCH A CEMENTOVÝCH PODKLADOV. VĎAKA NÍZKEMU ZÁPACHU VEĽMI VHODNÁ PRE APLIKÁCIE V INTERIÉROCH.

## POLOŽKA

# N03

## NÁTER NA POHLADOVÝ BETON

NAPRÍKLAD Sikagard®-705 L - JEDNOKOMPONENTNÁ, NÍZKO VISKÓZNA, VODU ODPUDZUJÚCA REAKTÍVNA IMPREGNÁCIA NA BETÓNOVÉ A CEMENTOVÉ PODKLADY NA BÁZE SILANU, S 99 % AKTÍVNYCH ZLOŽIEK A BEZ OBSAHU ROZPÚŠŤADIEL. SIKAGARD®- 705 L SPŔŔŔA NAJVVYŠŠIE POŽIADAVKY EN 1504-2 PRE HYDROFÓBNE IMPREGNÁCIE (HLBKÁ PENETRÁCIE TRIEDA II & ODOLNOSŤ VOČI ZMRAZOVACÍM / ROZMRAZOVACÍM CYKLOM A POSYPOVÝM SOLIAM).

VÝHODY:

- VÝNIKAJÚCA PENETRÁCIA
- RÝCHLE VNIKANIE DO PODKLADU, AJ DO TESNÉHO BETÓNU
- REDUKUJE KAPILÁRNNU NASIAKAVOSŤ VODOU, CHRÁNI PRED STEKAJÚCOU A ODSŤREKUJÚCOU VODOU
- REDUKUJE KORÓZIU V BETONE

## POZNÁMKY

- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SPRACUJE ZHOTOVITEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ
- NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A VÝROBKÝ SÚ REFERENČNÉ, V PRÍPADE ZMIEN JE POTREBNÉ ZACHOVAŤ TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU, TIETO ZMENY JE NUTNÉ VOPRED OHLÁSIŤ PROJEKTANTOVI A PÍSOMNE ICH ODSÚHLASIŤ

OBSAH

POVRCHOVÁ ÚPRAVA- NÁTER N01 - N03

ČÍSLO VÝKRESU

E1.1.3.36

NÁZOV PROJEKTU

SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BERNOLÁKOVO

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján Majerník

VYPRACOVAL: Ing. Lukáš Friedel

parc. č. 2773/457, 2773/458, 2773/459, 2773/460,  
2773/461, 2773/462,  
Lekárska ulica, 900 27 Bernolákovo

INVESTOR  
DULOS, s. r. o., Súľovská 2 Bratislava  
821 05

PROJEKTANT  
miestor s.r.o.  
Račianska 78  
831 02 Bratislava

KONTAKT  
+421 908 092 924  
+421 902 311 435  
atelier@miestor.sk

**miestor**