



Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ZN.	ÚPR. POVRCHU
101	PŘÍSTŘEŠEK	30,0	kamenná dlažba	A	DŘEVĚNÉ PRVKY NÁTĚR HNĚDÁ BARVA

S	DŘEVĚNÉ STOJKY 140 / 140 mm, délky min. 2630 mm - 8 ks
T1	DŘEVĚNÁ VÝDŘEVA 140 / 80 mm, délky min. 600 mm - 4 ks
T2	DŘEVĚNÁ VÝDŘEVA 140 / 80 mm, délky min. 1050 mm - 4 ks
V1	DŘEVĚNÝ VAZNÝ TRÁM 140 / 140 mm, délky min. 2218 mm - 7 ks
V2	DŘEVĚNÝ VAZNÝ TRÁM 140 / 140 mm, délky min. 2218 mm - 7 ks
V3	DŘEVĚNÝ VAZNÝ TRÁM 140 / 140 mm, délky min. 2218 mm - 8 ks
V4	DŘEVĚNÝ VAZNÝ TRÁM 140 / 140 mm, délky min. 2218 mm - 8 ks
P	DŘEVĚNÝ PÁSEK 140 x 140 mm, délky min 580 mm - 16 ks
K1	DŘEVĚNÁ KROKEV 100 x 140 mm, délky min 3197 mm - 8 ks
K2	DŘEVĚNÁ KROKEV 100 x 140 mm, délky min 3197 mm - 8 ks
D1	DŘEVĚNÁ DESKA LAVICE 420 x 1700 mm šl. 40 mm - 2 ks
D2	DŘEVĚNÁ DESKA STOLU 600 x 1700 mm šl. 40 mm - 2 ks
L	DŘEVĚNÉ LATOVÁNÍ 40 x 50 mm oca 6 m3
Š	DŘEVĚNÁ KRYTINA - MODRŇNOVÝ ŠINDEL - PRO PLOCHU min. 32,0 m ²

A STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY

- rostlá zemina
- stávající kamenná skládaná podlaha do betonu se spárou

NAVRHUJE SE VYČIŠTĚNÍ SPÁR A JEJICH PŘESPÁROVÁNÍ BETONOVOU POTĚROVOU SMĚSÍ

B NAVRHOVANÁ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- modřínový šindel
- dřevěné latování 50 x 40 mm
- dřevěné krokve 100 x 140 mm

C NAVRHOVANÁ SKLADBA částečného opláštění - 3 pole z toho 1 x výřez obrysu kostela

- modřínové desky tl. 20 mm
- dřevěné stojky 140 x 140 mm a dřevěná výdřeva 80 x 140 mm

VYPRACOVAL: Zdeněk Pohl Smetanova 1468/30 792 01 Bruntál tel.: 733317100 e-mail: zp.pohl@seznam.cz		KONTROLOVAL: Ing. Lukáš Hrubý Světlá 325 793 31 Světlá Hora ČKAIT 1103709 tel.: e-mail:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vladimír Šarman Pod Ježníkem 2384/23 794 01 Krnov ČKAIT 1200927 tel.: e-mail:	
Stupeň PD: dokumentace prováděcí		podpis, otisk autorizačního razítka 		Formát 2x A4	
Objednatel Město Bruntál Nádražní 994/20 792 01 Bruntál				Měřítko 1 : 100	
Akce zastřešené dřevěné posezení Uhlířský vrch				Datum 05/2025	
Výkres půdorys krovu, střechy, zařízení řez A-A, pohled				Č. výkresu d-2	