



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
závod Košice  
Komenského 50, 042 48 Košice  
Call centrum: 055/79 84 777  
E-mail: [zakaznik@vodarne.eu](mailto:zakaznik@vodarne.eu)  
[www.vodarne.eu](http://www.vodarne.eu)

**BANKOVÉ SPOJENIE:**

SLSP, a.s. IBAN: SK71 0900 0000 0052 3771 0150 SWIFT: GIBASKBX  
ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKIBX



Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V  
■ IČO: 36 570 460 ■ DIČ: 202 006 3518 ■ IČ DPH: SK202 006 3518

Magistrát Mesta Košice  
Oddelenie dopravy, referát správy  
a údržby ciest  
Trieda SNP 48/A  
040 11 Košice

Váš list číslo/zo dňa  
MK/A/2026/11929  
18.02.2026

Náša značka  
34251/2026/Či

Vybavuje/telefón  
Čipák/055/7952-481  
[stefan.cipak@vodarne.eu](mailto:stefan.cipak@vodarne.eu)

Košice  
19.03.2026

**Vec**

Košice, k. ú. Stredné Mesto, parc. č. 2570/1; 2569/1; 2572/1; 2572/2; 2572/3; 2572/4; 2572/5; 2572/6; 2572/7; 2572/8; 2572/9; 2572/10; 2572/11; 2572/12; 2565 - „Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026, 102-00 Rekonštrukcia miestnej cesty – Puškinova“  
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii

Vo Vašej žiadosti doručenej dňa 18.02.2026 ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii v Košiciach na parc. č. 2570/1; 2569/1; 2572/1; 2572/2; 2572/3; 2572/4; 2572/5; 2572/6; 2572/7; 2572/8; 2572/9; 2572/10; 2572/11; 2572/12; 2565 v k. ú. Stredné Mesto, za účelom realizácie stavby: „**Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026, 102-00 Rekonštrukcia miestnej cesty – Puškinova**“. Prílohou Vašej žiadosti je projektová dokumentácia vypracovaná v stupni stavebného zámeru a projektu stavby z 02/2026.

**Investor stavby: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice.**

Stanovisko k podzemným zariadeniam bolo dané listom č. 170142/2025/Či zo dňa 05.12.2025. Stanovisko je platné.

**Vyjadrenie k projektovej dokumentácii:**

Projekt rieši návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie „Ulica Puškinova“ a príľahlého chodníka od križovatky s ulicou Drevný trh po ulicu Mlynská. Stavba je v dĺžke 198,079 m. Rekonštrukcia pozostáva z odfrézovania existujúcich vrstiev asfaltu v hrúbke 100 mm a zhotovenia nových vrstiev krytu vozovky v hrúbke 100 mm. V rámci rekonštrukcie cesty sa vybúrajú existujúce obrubníky a osadia sa nové betónové obrubníky do betónovej opory, výškovo sa upravujú poklopy a uličné vpusty sa vymenia za betónové štrbinové žľaby so spádom a prerušenou štrbinou s pripojením na kanalizáciu. Pri UV kde nie je možné osadenie štrbinového žľabu sa osadia nové UV DN450 betónové s mrežou. V rámci rekonštrukcie bude v niektorých miestach potrebná obnova celej konštrukcie vozovky vrátane výmeny podlažia v hr. 500 mm podľa potreby. Presné miesta výmeny sa určujú pred začiatkom rekonštrukcie. Zrealizuje sa obnova vodorovného značenia podľa projektu. V rámci výškovej úpravy obrubníkov bude zrekonštruovaný príľahlý chodník. Odstráni sa asfaltový kryt, vybudujú sa existujúci chodníkový obrubník a osadí sa nový do betónovej opory, chodník sa výškovo upraví pomocou podkladného betónu a zriadi sa nový kryt chodníka z asfaltovej vrstvy hrúbky 40 mm. V mieste priechodov pre chodcov sa zhotoví na dláždených chodníkoch dlažba pre nevidiacich a na asfaltových chodníkoch sa zhotovia prvky pre nevidiacich studeným plastom v súlade s platnými TP SSC. Obrubníky v mieste prechodov pre chodcov, cyklistov, v mieste vjazdov a ukončení chodníkov budú znížené na 10 mm nad úroveň príľahlej vozovky cesty. V rámci rekonštrukcie sa demontuje a opätovne namontuje existujúci spomaľovací prah v km 0,110. Priečny sklon na ceste je navrhovaný v hodnote 2%. Navrhovaná stavba je v súlade s ÚP Mesta Košice.

**Opis komunikácie:**

Základná šírka cesty 9,5 m. Plocha zrekonštruovaného chodníka 1069 m<sup>2</sup>.

Základná šírka chodníka 2,5 m.

Dĺžka zrekonštruovanej časti komunikácie 198,079 m, plocha komunikácie 1870 m<sup>2</sup>.

**Trvalé dopravné značenie:**

Pozostáva v obnove vodorovného dopravného značenia pri dodržaní platnej vyhlášky 30/2020. Vodorovné dopravné značenie bude realizované v prevedení hladký plast a priechody pre chodcov v štruktúrovanom plaste, pričom vodiace pásy na priechodoch budú realizované z hladkého plastu. Vodorovné značenie bude zrealizované v bielej farbe.

**Konštrukcia vozovky v mieste výmeny celej vozovky:**

Asfaltový betón	AC 11 O; PMB 45/80-75; I	50 mm
Asfaltový spojovací postrek	PS; A	0,5 kg/m <sup>2</sup>
Asfaltový betón	AC 16 L; PMB 45/80-75; I	50 mm
Asfaltový spojovací postrek	PS; A	0,5 kg/m <sup>2</sup>
Asfaltový betón	AC 16 L; PMB 45/80-75; I	50 mm
Asfaltový infiltračný postrek	PI; A	0,8 kg/m <sup>2</sup>
Podkladný betón	PB I C16/20	250 mm
Štrkodrvina fr. 0 -32 mm		300 mm
Štrkodrvina fr. 0 -63 mm – výmena podlažia		500 mm
Netkaná separačná geotextília z primárnych surovín,	CBR-TEST min.	2,35 kN
<u>Plošná hmotnosť min. 200 g/m<sup>2</sup>, ťahová pevnosť 16/16 kN/m</u>		
Konštrukcia vozovky spolu		700+500 mm

**Konštrukcia chodníka asfaltový povrch výmeny celej hrúbky:**

Asfaltový betón	AC 8 O; II	40 mm
Asfaltový infiltračný postrek	PI; A	0,8 kg/m <sup>2</sup>
<u>Podkladný betón (vyrovnávací)</u>	<u>PB I C16/20</u>	<u>50 mm</u>
Konštrukcia vozovky spolu		290 mm

**Konštrukcia chodníka betónová dlažba:**

Betónová dlažba sivá (príp. dlažba nevidiaci)	DL I	60 mm
Lôžko zo štrkodrviny fr. 4-8 mm	L	40 mm
<u>Štrkodrvina fr. 0 -32 mm</u>		<u>200 mm</u>
Konštrukcia vozovky spolu		300 mm

**Odvodnenie komunikácie:**

Odvodnenie vozovky komunikácií je zabezpečené odvedením vody priečnym a pozdĺžnym sklonom s odvedením do uličných vpustí a štrbinových žľabov s prerušovanou štrbinou pre cyklistov s odvedením vody do existujúcej kanalizácie. Štrbinové žľaby sú navrhované s vnútorným spádom.

**Podmienky realizácie:**

1. Upozorňujeme, že pri realizácii predmetnej stavby je nutné, aby zariadenia verejného vodovodu a kanalizácie (napr. hydrant, šachta, uzávery a pod.) boli rešpektované a vyzdvihnuté do nivelety novej povrchovej úpravy (komunikácie, chodníka). Krytie potrubia nesmie byť zmenené max. o 15 cm od jestvujúcej nivelety terénu.
2. Pri súbehu a križovaní s našimi podzemnými zariadeniami žiadame vykonať ručný výkop z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení
3. Oznámenie o zahájení stavby žiadame zaslať emailom vedúcemu RVM Tibor Helcmanovský-[tibor.helcmanovsky@vodarne.eu](mailto:tibor.helcmanovsky@vodarne.eu) a vedúcemu strediska HS kanál Tomáš Jerga - [tomas.jerga@vodarne.eu](mailto:tomas.jerga@vodarne.eu). Taktiež po ukončení výstavby žiadame zápisnične odovzdať VVS, a.s. (kontakt: vodovod – Tibor Helcmanovský, tel. č.: 055/ 7952 580, mobil: 0902/ 968 257, kanalizácia – Tomáš Jerga, tel. č.: 055/7952 551, mobil: 0917 770 223, osadenie poklopov uzáverov, šachiet a hydrantov v mieste rekonštrukcie ciest, chodníkov a osadenia stĺpov verejného osvetlenia (v zápisnici



žadame uviesť počet a druh vytýčených a upravovaných vodárenských zariadení). Vydanie povolenia na užívanie stavby podmieňujeme vydaním súhlasného stanoviska našej spoločnosti.

4. **Vodohospodárske zariadenie žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a pri projektovaní dodržať požiadavky platnej STN 73 6005.** Pre upresnenie, pred začatím zemných prác, v súlade so zákonom č. 442/02 Z.z. žiadame objednať vytýčenie našich zariadení verejného vodovodu a kanalizácie v teréne. K objednávke pre vytýčenie je potrebné predložiť kópiu situácie so zakreslenými sieťami (viď príloha z vyjadrenia 152909/2025/GH). Termín vytýčenia vodovodu a kanalizácie si dohodnite u technického pracovníka pátracej činnosti Ing. Miloslava Galduna, t. č. 0902968261.


**Záväzné vyjadrenie k projektovej dokumentácii:**

K predloženej projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia ciest v meste Košice 2026, 102-00 Rekonštrukcia miestnej cesty – Puškinova“ na parc. č. 2570/1; 2569/1; 2572/1; 2572/2; 2572/3; 2572/4; 2572/5; 2572/6; 2572/7; 2572/8; 2572/9; 2572/10; 2572/11; 2572/12; 2565, Košice, k. ú. Stredné Mesto, nemáme pripomienky. Pri realizácii žiadame rešpektovať uvedené podmienky.

Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

S pozdravom

**Východoslovenská  
vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Komenského 50, 042 48 Košice  
IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518  
závod Košice  
- 3 -



Ing. Ivan Dubovský  
riaditeľ závodu

Príloha:

-

Kópia:

Tech. Odd., závod KE,  
Spis č.:3900-2025/N-KE / F 1.28/5

UIAaKM-009-2011