

| Lp. | Symbol | Pozycja | Jedn. | Ilość |
|--------------------------------------|--------|--|----------------------|-------|
| 1. Wewnętrzna instalacja c.o. | | | | |
| 1. | | Rury typu PERT/AL./PERT | | |
| | | 16 x 2,0 mm | m | 60 |
| 2. | | Kształtki, złączki zaciskowe systemu PERT/AL./PERT | wg technologii robót | |
| 3. | | Uchwyty do rur, obejmy, wkręty dwugwintowe | wg techn. Robót | |
| 4. | | Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej o gr. min. 20 mm na przewody rozdzielcze o średnicy: | | |
| | | 16 x 2,0 mm | m | 60 |
| 5. | | Zawór termostatyczny DN 15 | szt. | 12 |
| 6. | | Głowica termostatyczna DN 15 | szt. | 12 |
| 7. | | Zawór odcinający prosty DN 15 | szt. | 12 |
| 8. | | Odpowietrznik DN15 | szt. | 4 |
| 9. | | Grzejniki łazienkowy STI-50/70 | szt. | 12 |

Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną podstawą do zakupu materiału przez wykonawcę. Przytoczone nazwy producentów stanowią jedynie o standardzie wykonania elementów i możliwa jest zmiana ich producentów pod warunkiem zachowania takich samych parametrów technicznych i wytrzymałościowych.