


LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PODLAHA	POZNÁMKA
2.01	chodba	56,46	terazzo	
2.02	zádverie	9,31		ker. soklík 100 mm
2.03	kuchinka	3,22	keramická dlažba	ker. obklad 1500 mm
2.04	WC	4,50		ker. obklad 2200 mm
2.05	kancelária	24,90		
2.06	riaditeľňa	17,80	parkety	
2.07	kancelária	11,64		
2.08	kancelária	15,90	laminátová podlaha	
2.09	kancelária	23,70		
2.10	kancelária	18,95		
2.11	predsieň	14,62		ker. soklík 100 mm
2.12	kuchinka	8,54		ker. obklad 1500 mm
2.13	predsieň	2,13	keramická dlažba	ker. obklad 1500 mm
2.14	WC	2,71		ker. obklad 2200 mm
2.15	predsieň	9,68		ker. soklík 100 mm
2.16	kancelária	39,50		
2.17	kancelária	19,08	parkety	
2.18	predsieň	4,02		ker. soklík 100 mm
2.19	WC	2,94		ker. obklad 2200 mm
2.20	kuchinka	11,77	keramická dlažba	ker. obklad 1500 mm
2.21	chodba	5,78		ker. soklík 100 mm
2.22	sklad	7,77		ker. soklík 100 mm


Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m	PODLAHA	POZNÁMKA
2.23	kancelária	26,70	parkety	
2.24	pavlač	26,75	ker. dlažba	ker. soklík 100 mm
2.25	predsieň	14,35		ker. soklík 100 mm
2.26	chodba	3,94		ker. soklík 100 mm
2.27	upratovačka	6,27	keramická dlažba	ker. obklad 2200 mm
2.28	predsieň	2,72		ker. obklad 2200 mm
2.29	WC	4,16		ker. obklad 2200 mm
2.30	výťah	7,30	cem. poter	
2.31	malá sála	40,20		
2.32	veľká sála	77,44	laminátová podlaha	
2.33	schodište	13,65	terazzo	
2.34	sklad	5,98	keramická dlažba	ker. soklík 100 mm
2.35	WC ženy	7,16	keramická dlažba	ker. obklad 2200 mm
	spolu	551,54		

Výkaz ocelových nosníkov rozšírenia pavlače:  
ocelový nosník I – 140 mm – dl. 3100 mm (1x)  
ocelový nosník I – 140 mm – dl. 1870 mm (2x)  
ocelový nosník I – 140 mm – dl. 1640 mm (1x)  
ocelový nosník I – 140 mm – dl. 1200 mm (1x)

SCHEMA ROZLOŽENIA KOZLÍKOV NA OCELOVÝCH STROPNÝCH TRÁMOV MIESTNOSTÍ 0.32, 0.31, 0.25 M 1:25




REZ a-a 1:25




KOZLÍKY 1:5




SKLADBA ROZŠÍRENIA PAVLAČE:




REZ PAVLAČOU 2-2\* :



SKLADBA PODLAHY V MIESTNOSTI 2.32, 2.31, 2.25



RIEŠENÁ ČASŤ "B" BUDOVY KNIŽNICE




Legenda:

- Obvodové murivo a pôvodné pričky z plných pálených tehál
- Nové konštrukcie
- Tvárnice Porfix PDK hr. 375 mm na lepiaci tmel Porfix
- tvárnice Porfix (pričkovky) hr. 150–100 mm, na lepiaci tmel Porfix
- SP V miestnosti bude hladký sadrokartónový podhľad hr. 15 mm
- Mr Mreže z kovaného železa (po výbere typu mreží, konzultovať s KPÚ–Lučenec)
- op1 preklad z ocelových nosníkov 2xL 80 mm – dl. 1200 mm (1x)
- op4 preklad z ocelových nosníkov 2xL 80 mm – dl. 1300 mm (4x)
- op7 preklad z ocelových nosníkov 2xL 50 mm – dl. 1000 mm (2x)
- op8 preklad z ocelových nosníkov 2xL 80 mm – dl. 1400 mm (2x)
- op9 preklad z ocelových nosníkov 2xL 140 mm – dl. 1600 mm (2x)
- RV radiálny nástenný (stropný) ventilátor
- VM vetracia mriežka zabudovaná do spodnej časti dverí



Sklobetónové tvárnice obmedzujúce šíreniu tepla po dobu  
Požiarne dvere obmedzujúce šíreniu tepla po dobu 30 min, ťažko horľavé vybavené samozatváračom



ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVÁV:	INPEK:
ING. JURAJ TOMČO	ING. ARCH. BERTA ATTILA	ING. JURAJ TOMČO
INVESTOR:	STAVBA:	Č. ZÁKAZKY:
Bankovnícký domovný dom, Námestie SNP 23, 97401 BB	Novohradská knižnica Lučenec- PD pre rekonštrukciu budovy ul. Kármána	35/2007
ČASŤ:	Nový stav	DÁTUM:
Obsah:	Pôdorys poschodia "B"	12/2007
		FORMÁT:
		12x44
		MIERKA:
		1:50
		STUPEŇ:
		Č. VÝKRU:
		20