(1-1) - TYP 1-1

DLAŽBA DL 80	80 mm	
LÔŽKO Z CEM.TMELU	10 mm	STN 73 6123
CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES CBGM C8/10	150 mm	STN EN 14227-1
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	min. 240 mm	STN EN 13285
	Σ 480 mm	E_{def2} = 45 MPa

(1-2) - TYP 1-2

DLAŽBA DL 80	80 mm	
LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4-8	40 mm	STN 73 6131-1
CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES CBGM C8/10	150 mm	STN EN 14227-1
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	min. 240 mm	STN EN 13285
	Σ 510 mm	E_{def2} = 45 MPa

(2) - TYP 2

DLAŽBA DL 80	80 mm	
LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4-8	40 mm	STN 73 6131-1
CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES CBGM C8/10	150 mm	STN EN 14227-1
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	min. 240 mm	STN EN 13285
	Σ 510 mm	E_{def2} = 45 MPa

(8-1) - TYP 8-1

EPDM	10 mm	
SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m²		
ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNY PA 8, PmB,45/80-75	50 mm	STN 736121 (STN EN 13108-7)
SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m²		
ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNY PA 11, PmB 45/80-75	50 mm	STN 736121 (STN EN 13108-7)
INFILATRAČNÝ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m²		
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/4, Gc	40 mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVA UM ŠD 8/16, Gc	80 mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVA UM ŠD 32/63, Gc	min. 170 mm	STN 73 6126
	Σ 400 mm	

(8-2) - TYP 8-2

EPDM	10 mm	
SBR	30 mm	
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/4, Gc	30 mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/32, Gc	min. 260 mm	STN 73 6126
	Σ 330 mm	

(8-3) - TYP 8-3

EPDM	10 mm	
SBR	50 mm	
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/4, Gc	30 mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/32, Gc	min. 240 mm	STN 73 6126
	Σ 330 mm	

(8-4) - TYP 8-4

EPDM	10 mm	
SBR	100 mm	
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/4, Gc	30 mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/32, Gc	min. 190 mm	STN 73 6126
	Σ 330 mm	

(9) - TYP 9

KAMENNÁ KOCKA 50x50 mm	50 mm	
LÔŽKO Z CEM.TMELU	10 mm	STN 73 6123
CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES CBGM C8/10	120 mm	STN EN 14227-1
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	min. 150 mm	STN EN 13285
	Σ 390 mm	E_{def2}= 30 MPa

(3) - TYP 3

DRENÁŽNA DLAŽBA	80 mm	
LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4-8	40 mm	STN 73 6131-1
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/32, Gc	150 mm	STN EN 13285
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	min. 150 mm	STN EN 13285
	Σ 420 mm	E_{def2} = 30 MPa

(4) - TYP 4

DRENÁŽNA DLAŽBA	80 mm	
LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4-8	40 mm	STN 73 6131-1
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/32, Gc	150 mm	STN EN 13285
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	min. 150 mm	STN EN 13285
	Σ 420 mm	E_{def2} = 30 MPa

(5) - TYP 5

DLAŽBA DL 80	80 mm	
LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4-8	40 mm	STN 73 6131-1
CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES CBGM C8/10	150 mm	STN EN 14227-1
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	min. 240 mm	STN EN 13285
	Σ 510 mm	E_{def2} = 45 MPa

(6) - TYP 6

ROŠT-VYPLNENÝ VIĎ DETAIL	60 mm	
LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4-8	40 mm	STN 73 6131-1
MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO MSK 0/31,5 GB	150 mm	STN EN 13286
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	min. 280 mm	STN EN 13286
GEOTEXTÍLIA 300g/m2		STN 73 3040
	Σ 530 mm	E_{def2} = 45 MPa

(7) - TYP 7

DLAŽBA DL 80	80 mm	
LÔŽKO Z DRVENÉHO KAMENIVA DK 4-8	40 mm	STN 73 6131-1
CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES CBGM C8/10	150 mm	STN EN 14227-1
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	min. 240 mm	STN EN 13285
	Σ 510 mm	E_{def2} = 45 MPa

(10)-1 - TYP 10-1

FINÁLNA KRYCIA VRSTVA - KAMENIVO fr. 0/4	20 mm	
MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO UM MSK 0/31,5 Gb	150 mm	STN EN 13285
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	220 mm	STN EN 13285
	Σ 390 mm	E_{def2}= 30 MPa

(10)-2 - TYP 10-2

FINÁLNA KRYCIA VRSTVA - KAMENIVO fr. 0/4	20 mm	
MECHANICKY SPEVNENÉ KAMENIVO UM MSK 0/31,5 Gb	150 mm	STN EN 13285
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	340 mm	STN EN 13285
	Σ 510 mm	E_{def2}= 30 MPa

(11) - TYP 11

ASFALTOVÝ BETÓN ACo 8-II, CA 50/70	40 mm	STN 736121 (STN EN 13108-1)
SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50B4 0,7kg/m²		STN EN 12591
ASFALTOVÝ BETÓN ACL 16-II, CA 50/70	60 mm	STN 736121 (STN EN 13108-1)
SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50B4 0,7kg/m²		STN EN 12591
CEMENTOM STMELENÁ ZRNITÁ ZMES CBGM C5/6	120 mm	STN EN 14227-1
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/32, Gc	min. 150 mm	STN EN 13286
	Σ 370 mm	

(12) - TYP 12

ASFALTOVÝ BETÓN ACo 8-II, CA 50/70	40 mm	STN 736121 (STN EN 13108-1)
ASFALTOVÝ BETÓN ACL 16-II, CA 50/70	40 mm	STN 736121 (STN EN 13108-1)
NA VYROVNANIE A PRESPÁDOVANIE CHODNÍKA HRÚBKA 20 AŽ 60 mm		
SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50B4 0,7kg/m²		STN EN 12591
BET. POVRCH OČISTENÝ TLAKOVOU VODOU		

(13) - TYP 13

ASFALTOVÝ BETÓN ACo 11-I, PmB 45/80-75	50 mm	STN 736121 (STN EN 13108-1)
SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50BP4 0,7kg/m²		STN EN 12591
ASFALTOVÝ BETÓN ACL 22-II, CA 50/70	90 mm	STN 736121 (STN EN 13108-1)
SPOJOVACÍ POSTREK ASFALTOVÝ C50B4 0,7kg/m²		STN EN 12591
CEMENTOM STMELENÁ ZNITÁ ZMES CBGM C8/10	150 mm	STN EN 14227-1
ŠTRKODRVA UM ŠD 0/63, Gc	min. 260 mm	STN EN 13286
	Σ 550 mm	E_{def2} = 45 MPa

(14) - TYP 14

RIEČNY ŠTRK fr. 4-8 mm	300 mm	
GEOTEXTÍLIA 300 g/m2		STN 73 3040
	Σ 300 mm	

Poznámka:
Zákres inžinierskych sietí je obsahom samostatných stavebných objektov a celkovej situácie stavby.

Poznámka:
- Projektová dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu. Ich realizácia je možná iba na základe písomného súhlasu.
- Prípadné nejasnosti resp. nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi časti projektu !
- Projektované rozmery všetkých stavebných konštrukcií a výrobkov je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním na stavbe !

Č.REVÍZIE	DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS ZMENY

NÁZOV STAVBY	Zelené sídliská - lokalita Bernolákova, Radvanská
MIESTO STAVBY	k.ú. Banská Bystrica
STUPEŇ PROJEKTU	DOK. PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIE STAVBY
INVESTOR	MESTO BANSKÁ BYSTRICA,ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
GENERÁLNY PROJEKTANT	ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ - ATELIER DUMA, SEREĎSKÁ 66, 917 05 TRNAVA, www.atelierduma.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASTI	Ing. Igor Ševčík
VYPRACOVAL	Ing. Juraj Čaňo, Ing. Martin Briš, Ing. Ivana Červená
PEČIATKA	
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 TERÉNNE ÚPRAVY, SPEVNENÉ PLOCHY
NÁZOV VÝKRESU	CHARAKTETRISTICKÉ PRIEČNE REZY č.31-37
DÁTUM	01/2025
SADA	
VÝKRES Č.	07
REVÍZIA	

KÓD VÝKRESU	ČÍSLO ZÁKAZKY	STUPEŇ PROJEKTU	STAVEBNÝ OBJEKT	FORMÁT	MIERKA
	1023	DSP/DRS	SO01	22xA4	1:50

© ING. MAGDALENA HORNAKOVA - ATELIER DUMA, SEREĎSKÁ 66, 917 05 TRNAVA   WWW.ATELIERDUMA.SK - INFO@ATELIERDUMA.SK