

SF1
 wymiary: 100x100x30 cm
 zbrojenie górne: siatka $\varnothing 12$ co 15 cm
 zbrojenie dolne: siatka $\varnothing 12$ co 15 cm

St.1
przekrój: 20x20 cm
zbrojenie: 4Ø12

[illegible]

DOZBROJENIE CHUDEGO BETONU POD KOMINY
(zbrojenie dolne: siatka Ø8 o oczku 15 cm)

1. BETON C 25/30 (B30) W8
2. BETON PODKLADOWY C 8/10 (B10)
3. STAL ZBROJENIOWA AIII-N (B500SP)
4. Klasa ekspozycji: XC2
5. Minimalne otulenie zbrojenia: dolne 4,5 cm; pozostałe 3,0 cm
6. Wypuścić startery słupów żelbetowych
7. W miejscach otworów przecięć zbrojenie główne i dopasować na budowie
8. Przyjęta głębokość przemarzania gruntu: 1 m p.p.t.
9. Pod chudy beton wykonać podsypkę piaskowo-żwirową
Grubość podsypki 20–30 cm, zagęszczona do $\rho_s=0,99$
10. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu min. 8 cm
11. Rzut rozpartywać łącznie z projektem architektury
12. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
13. Wymiary na rysunku podano w centymetrach

<u>Projektował:</u>	<u>Nr upr.:</u>	<u>Podpis:</u>
inż. Jan Wroński	236/81; 220/91 spec.: arch.; konstr.	
<u>Inwestor:</u>	<u>Skala:</u>	
Skarb Państwa- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe "Nadleśnictwo Kobiór" 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141	1:100	
<u>Inwestycja:</u>	<u>Data:</u>	
Przebudowa budynku leśniczówki oraz rozbiórka werendy 43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 140 parcela gruntowa nr 221/7	02.2026 r.	
<u>Treść rysunku:</u>	<u>Nr rys.:</u>	
Rzut fundamentów	K-01	