

Blok C:
Celý rám bloku spolu s vnútornou policou bude vyrábaný z biodosiek hr. 20mm - odtieň / druh dreva Javor

Zloženie: Tri vrstvy masívneho dreva lepené krížom pre maximálnu stabilitu a odolnosť proti skrúcaniu.

Kvalita povrchu: V kvalite A/B, čo zaručuje pohľadovú čistotu a bezchybný vzhľad.

Použitie lepidla: Ekologické lepenie triedy D3 (vhodné do interiéru), často s nízkymi emisiami formaldehydu (E1)

Dvierka:
z MDF lakovaných dosiek hr. 18mm- z jednej strany lakovaný povrch v štruktúre PM, druhá strana je laminovaný povrch v identickej farbe a štruktúre ST9.
Farba: Zelená - Kamenná zelená
Formát materiálu (1ks dosky) - 2800 x 2070 mm

Kovanie:
pánty s dojazdom
integrovaný tlmič (soft close)
otvorenie pántu: 105°
Potrebný pohárikový otvor: priemer: Ø35 mm, hĺbka: 12,5–13 mm
osadenie od hrany dvierok: 3–5 mm (bežne 4 mm)

Madlá:
Drevená úchytka kruhová, farba šedá, z masívneho dreva ,
priemer 35mm, výška 36mm, počet kusov 2

Poloha pántov na dvierkach:
2 pánty na každé dvierka (do výšky cca 900 mm)
Horný pánt: 90–110 mm od hornej hrany
Dolný pánt: 90–110 mm od spodnej hrany

Montážna platnička:
Montáž na vnútornú stranu bočnice
Umiestnenie stredov skrutiek: 37 mm od prednej hrany korpusu

Spájanie jednotlivých dosiek:
Spojenie vnútornej police s bočnicami - skryté podporné kolíky alebo zapustené polohovacie puzdrá + kolíky
3–6 kolíkov Ø8 mm na každej strane police
stred kolíkov 32 mm od prednej a zadnej hrany police, umiestniť každých 65–130 mm
pri kolíkoch predvŕtať 8 mm diery na 28–30 mm, stred kolíka 9 mm od hrany (stred materiálu)

Vnútorná polica
Kolíky Ø8 mm + lepidlo (fixná polica - nie výškovo nastaviteľná)
3–5 kolíkov na každej strane

Spojenie zadnej steny s bokmi a hornou/spodnou doskou
Totožne ako popísané v odseku spájania jednotlivých dosiek

Zámok na dvierkach:
Jednoduchý nábytkový zámok s cylindrickou vložkou poniklovaný, 19 mm, hr. dvierok 13-22mm
Zámok uzamyká len jedny dvierka, druhé dvierka ostávajú bez uzamykania.
Zámok umiestniť 55m osovo od úchytky na dvierkach
Rozmery: 40 x 40 x 7,5 mm
Rožeta, zapadacia plech

Multifunkčná miestnosť - zostava 2

Blok A-b:
Celý rám bloku spolu s vnútornou priečkou bude vyrábaný z biodosiek hr. 20mm - odtieň / druh dreva Javor

Zloženie: Tri vrstvy masívneho dreva lepené krížom pre maximálnu stabilitu a odolnosť proti skrúcaniu.

Kvalita povrchu: V kvalite A/B, čo zaručuje pohľadovú čistotu a bezchybný vzhľad.

Použitie lepidla: Ekologické lepenie triedy D3 (vhodné do interiéru), často s nízkymi emisiami formaldehydu (E1)

Sokel:
Biodoska - totožný ako zostava
Soklová nožička 3-dielná / Čierna - 4ks
Uchytenie nožičky na drevený sokel - 2ks

Dvierka:
Bez dvierok

Kovanie:
Bez kovania

Sokel:
Z totožného materiálu a dekoru ako nábytková zostava - teda z biodosky hr. 20mm. Hranu zálicovať so zostavou, spoj dvoch častí soklu - na kant na stredovú os zostavy.
Nožičky sa priskrutkujú zo spodnej strany spodnej dosky. Použiť 3,5 × 16 mm skrutky/vruty (min. 4 ks/nožička). Použi soklové klipy kompatibilné s danými nožičkami, vhodné pre drevený sokel. Sokel zarovnaj s prednou hranou bokov skrinky (teda sokel tvorí vizuálne „spodnú líniu“ nábytku)

Spájanie jednotlivých dosiek:
Spojenie vnútornej police s bočnicami - skryté podporné kolíky alebo zapustené polohovacie puzdrá + kolíky
3–6 kolíkov Ø8 mm na každej strane police
stred kolíkov 32 mm od prednej a zadnej hrany police
pri kolíkoch predvŕtať 8 mm diery na 28–30 mm, stred kolíka 10 mm od hrany (stred materiálu)

Spojenie zadnej steny s bokmi a hornou/spodnou doskou
Totožne ako popísané vyššie

Blok B-b:
Celý rám bloku spolu s vnútornou priečkou bude vyrábaný z biodosiek hr. 20mm - odtieň / druh dreva Javor

Zloženie: Tri vrstvy masívneho dreva lepené krížom pre maximálnu stabilitu a odolnosť proti skrúcaniu.

Kvalita povrchu: V kvalite A/B, čo zaručuje pohľadovú čistotu a bezchybný vzhľad.

Použitie lepidla: Ekologické lepenie triedy D3 (vhodné do interiéru), často s nízkymi emisiami formaldehydu (E1)

Sokel:
Biodoska - totožný ako zostava
Soklová nožička 3-dielná / Čierna - 4ks
Uchytenie nožičky na drevený sokel - 2ks

Dvierka:
Bez dvierok

Kovanie:
Bez kovania

±0,000 = 197,00 m n. m. Bpv m n.m. BPV Miesto stavby : Staré Grunty 55, Bratislava k.ú. Bratislava – Karlova Ves

STAVEBNÝ OBJEKT Univerzitná materská škôlka - projektová dokumentácia na výrobu nábytku

STUPEŇ PROJEKTU DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA

NÁZOV VÝKRESU Technická správa

AUTOR Projectoora s.r.o., Čerešňová ul. 2903/4, Nové Mesto nad Váhom

ZODP. PROJEKTANT Ing. Michal Chlebík

VYPRACOVAL Ing. Jakub Hanzl, PhD

STAVEBNÍK Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6
814 99 Bratislava 1

PROJECTOORA
construction & statics & architecture

www.projectoora.sk
+421 904 132 161, info@projectoora.sk

DÁTUM DATE 06/2026

MIERKA SCALE

VÝKRES Č. D01c
DRAWING No.