





LEGENDA MATERIÁLOV


REZ 1-1
M 1:50


- 


NOSNÉ MURIVO POROTHERM 30 P-D ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM POLYSTYRÉNOM HR.150 mm
+ SILKÁTOVÁ OMIETKA BAUMIT VYSTUŽENÁ SIETKOU, FARBA OKROVÁ
- 

NOSNÉ MURIVO POROTHERM 30 P-D ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM POLYSTYRÉNOM HR.150 mm
+ DREVENÝ HORIZONTÁLNY OBLKAD NA VERTIKÁLNO M ROŠTE, AGÁTOVÉ DREVO + 2X NÁTER DO EXTERIÉRU, FARBA SVETLY DUB
- 

NOSNÉ MURIVO POROTHERM 25 P-D
- 

PRIČKY POROTHERM hr.100 a 150mm
- 

ŽELEZOBETÓN TRIEDY C25/30
- 

PODKLADOVÝ BETÓN TRIEDY C16/20 S OCELOVOU SIETOVINOU Ø8 mm S OKAMI 150/150 mm
- 


KOMÍN TUMA
MONTOVANÝ PREFABRIKOVANÝ KOMÍN DVOJPRIEDUCHOVÝ, PRIEMER 180MM
NA PRIPOJENIE PECE
- 

PŮVODNÁ ZEMINA
- 

ŠTRKOVÉ LŮŽKO hr. 100 mm S FRAKCIU KAMENIVA S Ø4mm - Ø16mm - VYBROVANÉ
- 

NASYPANÁ ZEMINA
- 

HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VILHKOSTI A RADÓNU, BITUMENOVÉ PÁSY V60S4+AL
- 

TEPELNÁ IZOLÁCIA STREŠNÉHO PLÁŠŤA, MINERÁLNA VLNA HR.200+50MM ISOVER MULTIMAX
- 

ZATEPLENIE ZÁKLADOV EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR. 100mm+
OCHRANNÁ KUPOLKOVÁ FÓLIA
- 

ZETEPLENIE PODLAHY ISOVER EPS NEOFLOR

LEGENDA PODLÁH

- P1 KERAMICKÁ DLAŽBA - 1.NP**

 - KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm
 - LEPIACI TMEL 2 mm
 - CEMENTOVÝ POTER 20 mm
 - INFRAČERVENÁ VYKUROVACIA ROHOŽ 5 mm
 - POLYFOAM 100 mm
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR ALEBO ISOVER EPS NEOFLOR 100 mm
 - PAROBRZDŇÁ FÓLIA (FÓLIA Z PE) 5 mm
 - HYDROIZOLÁCIA BITUMENOVÉ PÁSY V60, S4+AL 200 mm
 - ZÁKLADOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA 100 mm
 - POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA
 - ŠTRKOVÉ LŮŽKO
- P2 KERAMICKÁ DLAŽBA HYGIENA - 1.NP**

 - KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm
 - LEPIACI TMEL 2 mm
 - BITUMENOVÉ IZOLAČNÉ PÁSY S PIESK. VRSTVOU 20 mm
 - VYTIAHNUT NA STENY 200MM NAD PODLAHOU
 - CEMENTOVÝ POTER 20 mm
 - INFRAČERVENÁ VYKUROVACIA ROHOŽ 5 mm
 - POLYFOAM 100 mm
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR ALEBO ISOVER EPS NEOFLOR 100 mm
 - PAROBRZDŇÁ FÓLIA (FÓLIA Z PE) 5 mm
 - HYDROIZOLÁCIA BITUMENOVÉ PÁSY V60, S4+AL 200 mm
 - ZÁKLADOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA ŽB C25/30 100 mm
 - ŠTRKOVÉ LŮŽKO
- P3 KERAMICKÁ DLAŽBA SKLADY - 1.NP**

 - KERAMICKÁ DLAŽBA 8 mm
 - LEPIACI TMEL 2 mm
 - CEMENTOVÝ POTER 20 mm
 - POMOCNÁ HYDROIZOLÁCIA, POLYETYLÉNOVÁ FÓLIA 100 mm
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR ALEBO ISOVER EPS NEOFLOR 5 mm
 - PAROBRZDŇÁ FÓLIA (FÓLIA Z PE) 200 mm
 - HYDROIZOLÁCIA BITUMENOVÉ PÁSY V60, S4+AL 100 mm
 - ZÁKLADOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA ŽB C25/30 100 mm
 - ŠTRKOVÉ LŮŽKO
- P4 KERAMICKÁ DLAŽBA KUCHYŇA - 1.NP**

 - KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ PRE MASNÉ POVRCHY 8 mm
 - LEPIACI TMEL 2 mm
 - BITUMENOVÉ IZOLAČNÉ PÁSY S PIESK. VRSTVOU 20 mm
 - VYTIAHNUT NA STENY 200MM NAD PODLAHOU
 - CEMENTOVÝ POTER 20 mm
 - INFRAČERVENÁ VYKUROVACIA ROHOŽ 5 mm
 - POLYFOAM 100 mm
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR ALEBO ISOVER EPS NEOFLOR 5 mm
 - PAROBRZDŇÁ FÓLIA (FÓLIA Z PE) 200 mm
 - HYDROIZOLÁCIA BITUMENOVÉ PÁSY V60, S4+AL 5 mm
 - ZÁKLADOVÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA ŽB C25/30 200 mm
 - ŠTRKOVÉ LŮŽKO 100 mm

+0,000 =430,720 m.n.m			
ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. J. TVRDOŇ	A B	Architectural & Building Management s.r.o.	
PROJEKTANT: ING. ARCH. ZDENKA ŠEDIVÁ, PhD.			
OKRES: BANSKÁ BYSTRICA			
MESTO: BANSKÁ BYSTRICA, K.Ú. SÁSOVÁ			
INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ			
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POD BÁNOŠOM - MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA k.ú. SÁSOVÁ, č.p. 2364/4, 2364/5, 2364/19, 2364/45, 2363/32			
		FORMÁT:	600X450
		DÁTUM:	12/2020
		STUPEŇ PD:	DSP
		ČÍS.ZAKAZKY:	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE			
S001 - REZ 1-1		MIERKA:	1:50
		ČÍSLO VYKRESU:	09