PROJEKT STAVBY NA OHLÁSENIE

B. SÚHRNNÁ SPRÁVA

1) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1 Identifikačné údaje stavby

b) Názov stavby

REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA

c) Miesto stavby

- okres Považská Bystrica

- obec Pružina, intravilán

d) Stavebné pozemky

- katastrálne územie Pružina - parcely podľa prílohy č. 1

e) Kód stavby

2711

f) Typ stavby

Oplotenie z ľahkých priehľadných materiálov.

g) Trvalá stavba alebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

h) Stupeň projektovej dokumentácie

Projekt stavby na ohlásenie.

1.2 Identifikačné údaje stavebníka

a) identifikačné údaje stavebníka

Oľga Apoleníková, samostatne hospodáriaci roľník, 018 22 Farma Pružina, IČO: 30182891

b) právny vzťah k stavebným pozemkom

Podľa prílohy č.1.

c) právny vzťah k existujúcim stavbám

Na pozemkoch dotknutých oplotením nie sú evidované stavby.

1.3 Identifikačné údaje projektanta

a) identifikačné údaje projektanta alebo spracovateľa dokumentácie

Dušan Ďurajka, Súľov 66, 01 352 Súľov - Hradná, IČO: 1022231397

2) ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

a) základné údaje o navrhovanej stavbe, jej rozsahu a účele

Existujúce oplotenie je situované na parcelách uvedených v zozname v časti E - príloha č.1. Oplotenie je v zlom technickom stave. Je zhotovené z betónových a oceľových stĺpikov a pletiva rôznej výšky.

Pôvodná konštrukcia bude odstránená a na mieste pôvodného oplotenia bude realizované nové oplotenie.

K oploteniu taktiež patria brány (popis na výkresoch C1, D2).

b) základné údaje o navrhovanej prevádzke stavby

Účelom oplotenia je chrániť areál farmy pred vniknutím zveri.

c) plošné, výškové a objemové výmery

Celková dĺžka oplotenie vrátane brán je 972,38 m.

Dĺžka jednotlivých úsekov je vyznačená na výkrese C1.

d) jednoduchý technický opis stavebno-technického a konštrukčno-materiálového riešenia stavby

Zemné práce:

Výkopové práce - vŕtané kruhové otvory pre pätky stĺpikov priemeru 350 mm a výkopy pre pätky stĺpov brán. Časť vyťaženej zeminy bude použitá na terénne úpravy pozemku.

Základy:

Základové pätky stĺpikov a vzpier oplotenia budú z betónu C 16/20, priemer 350 mm, základová škára 1000 mm od upraveného terénu.

Základové pätky stĺpov brán budú z betónu C 16/20, rozmer 500 x 500 mm, základová škára 1000 mm od upraveného terénu.

Konštrukcia oplotenia:

Oplotenie bude zhotovené z oceľových kruhových pozinkovaných stĺpikov priemeru 48 mm, dĺžky 3000 mm a uzlového lesníckeho pozinkovaného diaľničného pletiva Titan T20/251/15, hrúbka drôtu 2,5 mm, výška 2510 mm. Osová vzdialenosť stĺpikov je max. 2,5 m. Každých 20 m bude osadená dvojica šikmých vzpier, vzpery budú tiež osadené v mieste smerových a výškových zalomení trasy oplotenia a v koncových bodoch. Vzpery sú navrhnuté z kruhových pozinkovaných stĺpikov s násadkou, priemer 38 mm, dĺžka 2500 mm. Stĺpy a vzpery budú osadené pri betonáži pätiek. Pletivo bude o stĺpiky prichytené príchytkami v hornej časti stĺpikov a viazacím drôtom priemeru 2,5 mm. V strede jednotlivých polí bude spodný drôt pletiva kotvený do zeme natĺkacím hákom z betonárskej ocele R8.

Brány budú oceľové pozinkované priehľadné - podrobný popis na výkrese D2. Stĺpy brán budú kotvené do základových pätiek pomocou chemických kotiev.

f) popis dopravného napojenia stavby na dopravné vybavenie územia

Prístup do areálu farmy je z miestnej komunikácie KNC 112/3.

3) ÚDAJE O SÚLADE STAVBY NA OHLÁSENIE SO ZÁVÄZNOU ČASŤOU PRÍSLUŠNEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

a) identifikácia príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán obce Pružina.

b) vyhodnotenie súladu so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie

Stavba oplotenia je situovaná v intraviláne obce, územia poľnohospodárskej výroby.

4) VPLYV STAVBY NA OHLÁSENIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A CHRÁNENÉ ZÁUJMY V DOTKNUTOM ÚZEMÍ

a) posúdenie vplyvu na životné prostredie a na ochranné pásma, chránené územia, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny v dotknutom území

Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie, nebudú realizované zemné práce

v ochranných pásmach inžinierskych sietí. Stavba sa nenachádza v pamiatkovej rezervácii ani v pamiatkovej zóne.

b) údaje o nakladaní s odpadmi počas výstavby a počas užívania stavby

Prehľad odpadov je uvedený v tabuľke č.1.

Klasifikácia odpadov je spracovaná podľa platnej vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Zb.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Podľa zákona č.223/2001 Zb.z. o odpadoch, odber a likvidáciu odpadov môže vykonávať iba odborná firma s oprávnením na túto činnosť.

Majiteľ bude v priebehu výstavby spolupracovať s oprávnenou firmou podľa druhu odpadu na odber, odvoz a likvidáciu všetkých druhov odpadu.

Kontajnery na tuhý komunálny odpad budú umiestnené na dohodnutom mieste. Odvoz odpadov bude dohodnutý s organizáciou oprávnenou na odvoz a likvidáciu odpadov.

Vypracoval: Dušan Ďurajka august 2026