Nepriame osvetlenie :
prepínateľné prevedenie (G97220/2x54W/230V/50-60HZ),
vrátane dvoch trubíc
Nepriame osvetlenie 1 + 2 pripojené cez vypínač umiestnený na stĺpe
Napájanie :
Prívod cez T1

Brzdy :
F = Trecia brzda
P = Pneumatická brzda

Pohľad - Čelný

Maximálna hmotnosť
Záťažová sila
Krútiaci moment
130kg | 6378N | 1710Nm

Prívody energií :
S N G - Silnoprúd
S N G - Slaboprúd
S N G - Medicinálne plyny

Betonový strop
hrúbka stropu >160mm
beton >B25



max. zaťaženie	130kg
max. užit. zaťaženie	95kg

max. zaťaženie	60kg
max. užit. zaťaženie	50kg

POHĽAD A
M 1:10



M 1:2,5

Počet	Prívody med. plynov - zabezpečí stavba	
1	O2	Cu-trubka 8 x 1
1	Air 5	Cu-trubka 8 x 1
2	VAC	Cu-trubka 8 x 1

Miesto napojenia T1

Vstavaný slaboprúdový rozvod bude pripojený napriamo

Počet	Prívody elektro - zabezpečí stavba
4	3G 2,5 mm² napájací obvod
1	Pospojovanie 16 mm²
1	3G 1,5 mm² napájací obvod nepriameho osvetlenia



Počet	Prívody elektro - zabezpečí stavba
3	3G 2,5 mm² napájací obvod
1	Pospojovanie 16 mm²

Miesto napojenia T4

Vstavaný slaboprúdový rozvod bude pripojený napriamo

Počet	Prívody med. plynov - zabezpečí stavba	
1	O2	Cu-trubka 8 x 1
1	Air 5	Cu-trubka 8 x 1
2	VAC	Cu-trubka 8 x 1



OSADENIE ZDROJOVÉHO MOSTA
M 1:10



Stropná kotviaca platňa



Silnoprúdové vybavenie :

Typ: Schuko, 220-250V/16A
podľa VDE 0620

Výrobca : PEHA
štýl: - bez krytu
- s integrovaným štítkom v ráme
- s kontrolkou (zelená LED)

vrátane - 1x zdierka vyrovnávača potenciálu
pre každú zásuvku podľa DIN 42801
časť 2
Výrobca: Draeger

El. obvod 2, 3, 5, 6 - farba zásuviek - žltá
farba rámčeka - žltá

El. obvod 1, 4 - farba zásuviek - oranžová
farba rámčeka - oranžová

Svetelný okruh:
Typ: sériový prepínač pre nepriame osvetlenie G97220

Výrobca : PEHA

Farba : biela

Slaboprúdové - vybavenie :

RJ45-2: typ RJ45 dvojitá zásuvka

Výrobca: Draeger/Peha
druh: - RJ45
- bez krytu
- integrovaná etiketa
- zásuvka RJ45 - CAT 6A
- bez kábla
- s viečkom proti prachu

farba krytky - biela

prívodné káble budú zapojené do zásuviek napriamo

Prívody medicinálnych plynov

Rýchlospojky :
Výrobca : MZ Liberec

Pohľad "Z"



Stropný inštalačný most je zariadenie určené na prenos plynných a elektrických médií k lôžkam. Sú určené najmä pre miestnosti OAIM a JIS. Most je pripevnený k stropu miestnosti tak, že umožňuje privieť medicinálne plyny, el. prúd, monitorovacie a informačné linky k lôžkam tak, aby umožňovali voľnú manipuláciu s lôžkami.
Most je tvorený nosnými nohami, ktoré sú spojené s kotviacim kusom mostu na strope. Nohami sú vedené inštalácie plynov a elektro do vodorovnej časť s koncovými vývodmi.

STROPNÁ ZDROJOVÁ RAMPA PONTA C

HOSPING	08 - 60