

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PODLAHY

N1 – PODLAHOVINA NORAPLAN SENTICA ED HR. 5 mm

N2 – PODLAHOVINA NORAPLAN SENTICA HR. 5 mm

K1 – KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ HR. 15 mm

K2 – KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ MRAZUVZDORNÁ HR. 15 mm

K3 – KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ IZOLOVANÁ HR. 15 mm

Podrobný popis podláh pozri nasledujúcu stranu

STENY

m1 – vyspravenie pôvodnej omietky vápennocementovou omietkou v rozsahu 30%, sadrová stierka

m2 – na nové murované steny sadrová omietka

m3 – keramický obklad, výška obkladu vyznačená v pôdoryse

m4 – keramický obklad, izolovaný izoláciou MAPELASTIC s výstužnou mriežkou na celú výšku obkladu, rohy a kúty posilniť páskou MAPEBAND, lepiaci tmel KERAFLEX, škárovaný škárovacou hmotou KERAPOXY, výška obkladu vyznačená v pôdoryse

m5 – zasklená stena z panelov do čistých priestorov

m6 – obklad stien z panelov do čistých priestorov

m7 – na nové murované steny vápennocementová omietka ako podklad pod obklad

m8 – sadrokartónová predstena, SDK dosky do vlhkého prostredia, spoje presadrovať a prepáskovať

w1 – ochrana stien – vodorovná lišta pre ochranu steny, š. 235 mm (nora W 9001)

w2 – ochrana rohov – ochranný rohový profil 50/50 mm, v. 2500 mm (nora K 9022)

STROPY

A1 - kazetový podhľad z minerálnych platní eurocoustic, typ Clini 'Safe, rozmer 600x600x15 mm, hrana A, raster T24

A2 – narážací plechový podhľad do čistých priestorov

A3 – vyspravenie pôvodného stropu vápennocementovou omietkou v rozsahu 20%, sadrová stierka

A4 – čelo kazetového podhľadu, príp. vodorovná/zvislá kapotáž rozvodov zo sadrokartónových platní, spoje prepáskovať a presadrovať

MAĽBY

c2 – umývateľný hygienický náter ACTIN H PREMIUM (2x), penetrácia PENAD NANO

c3 – umývateľný hygienický náter ACTIN H (2x), penetrácia PENAD NANO