
	PARÉ ČÍSLO:

± 0,000=115,950 m.n.m.

Všetky rozmery kontrolovať na stavbe !!!





Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

HL. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>GENERÁLNY PROJEKTANT</div> <div>pline s.r.o.</div> <div>Stará Prievozská 2</div> <div>821 09 BRATISLAVA</div>	
ING. D. POLÁK	ING. D. POLÁK	ING. D. POLÁK		
				
AUTOR PROJEKTU				
INVESTOR	FNsP NOVÉ ZÁMKY, SLOVENSKÁ UL. 11 A, 940 34 NOVÉ ZÁMKY			
NÁZOV A MIESTO STAVBY			SPRACOVATEL STAVEBNÉHO OBJEKTU	
MODERNÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA NOVÉ ZÁMKY PRE MODERNÝ REGIÓN JUHOZÁPADNÉHO SLOVENSKA FNsP NOVÉ ZÁMKY			DRUH PROJ.	ARCH.
			DÁTUM	11.2018
			FORMÁT	16 A4
			ČÍS. ZÁKAZ.	
			FILE	
STAVEBNÝ OBJEKT			STUPEŇ	PROJEKT
SO 11 – REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA NOVORODENECKEJ KLINIKY – PERINATOLOGICKÉ CENTRUM			MIERKA	ČÍSLO VÝKR. 8
OBSAH VÝKRESU VÝKAZY VÝROBKOV				

OZNAČENIE	<div> <div>0</div> <div>1</div> </div>
ROZMER	8035/1625+475 mm
SCHEMA	
POPIS	<p>PAS OKIEN NA VÝCHODNEJ FASADE, MATERIÁLOVO AJ VZHĽADOVO PRISPOSOBIŤ OKNÁM NA OSTATNÝCH PODLAŽIACH MONOBLOKU RIEŠENÉ V OBJEKTE SO-01 HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENA, PROFILY OKIEN S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, PRIEHLADNÉ, S INTEGROVANOU ŽALÚZIOU SCREENLINE SL22C, OVLADANIE RUČNÉ KOLESKOM, OTVARAVO-SKLOPNÉ, HORNÁ ČASŤ PEVNÁ PLNÁ PANELOVÁ VÝPLŇ,</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRAŠKOVÁ VYPALOVACIA FARBA BIELA</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET Š. 300 mm PLASTOVÝ, VONKAJŠÍ PARAPET HLINIKOVÝ PROFILOVANÝ PLECH Š. 300 mm, POVRCHOVO UPRÁVENÝ FARBA BIELA</p>
OTVARANIE	
SUTERÉN	
PRÍZEMIE	
1.POSCH.	
2.POSCH.	
3.POSCH.	1
STRECHA	
CELKOM	1
POZNÁMKA	<p>!!! VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE !!!</p>









OZNAČENIE	<div> <div>0</div> <div>2</div> </div>	
ROZMER	7965/1625+475 mm	
SCHEMA		
POPIS	<p>PAS OKIEN NA ZÁPADNEJ FASADE, MATERIÁLovo AJ VZHlADOVO PRISPOSOBIť OKNÁM NA OSTATNÝCH PODLAŽIACH MONOBLOKU RIEŠENÉ V OBJEKTE SO-01 HLINIKOVÁ ZASKLENÁ STENÁ, PROFILY OKIEN S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM, PRIEHLADNÉ, S INTEGROVANOU ŽALÚZIou SCREENLINE SL22C, OVLADANIE RÚČNÉ KOLESKOM, OTVARAVO-SKLOPNÉ, PEVNÉ ZASKLENIE, HORNÁ ČASŤ PEVNÁ PLNÁ PANELOVÁ VÝPLŇ, POVRCHOVÁ ÚPRAVÁ: PRAŠKOVÁ VYPALOVACIA FARBA BIELA</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET š. 300 mm PLASTOVÝ, VONKAJŠÍ PARAPET HLINIKOVÝ PROFILOVANÝ PLECH š. 300 mm, POVRCHOVOU UPRAVENÝ FARBA BIELA</p>	
OTVARANIE		
SUTERÉN		
PRIZEMIE		
1.POSCH.		
2.POSCH.		
3.POSCH.	1	
STRECHA		
CELKOM	1	
POZNÁMKA	iii VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE iii	









OZNAČENIE			
ROZMER	1200/2100 mm	4450/2100 mm	1050/2975 mm
SCHEMA			
POPIS	<p>PLASTOVÉ OKNO PAŤKOMOROVÝ PROFIL, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKOM, PRIEHLADNÉ, S INTEGROVANOU ŽALÚZIOU SCREENLINE SL22C, OVLADANOU RÚČNE KOLIESKOM, SKLOPNÉ, STREDNÁ ČASŤ PEVNÁ PEVNÉ ZASKLENIE, HORNÁ ČASŤ PEVNÁ PLNÁ PANELOVÁ VÝPLŇ,</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET PŮVODNÝ, VONKAŠÍ PARAPET HLINIKOVÝ PROFILOVANÝ PLECH, š. 300 mm, POUZDROVÝ UPRÁVENÝ FARBA BIELA, FARBA OKNA BIELA</p>	<p>PLASTOVÉ OKNO PAŤKOMOROVÝ PROFIL, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKOM, PRIEHLADNÉ, S INTEGROVANOU ŽALÚZIOU SCREENLINE SL22C, OVLADANOU RÚČNE KOLIESKOM, SKLOPNÉ, STREDNÁ ČASŤ PEVNÉ ZASKLENIE, HORNÁ ČASŤ PEVNÁ PLNÁ PANELOVÁ VÝPLŇ,</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET PŮVODNÝ, VONKAŠÍ PARAPET HLINIKOVÝ PROFILOVANÝ PLECH, š. 300 mm, POUZDROVÝ UPRÁVENÝ FARBA BIELA, FARBA OKNA BIELA</p>	<p>PLASTOVÉ DVERE PAŤKOMOROVÝ PROFIL, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKOM, PRIEHLADNÉ, S INTEGROVANOU ŽALÚZIOU SCREENLINE SL22C, OVLADANOU RÚČNE KOLIESKOM, OTVÁRAVÉ, STREDNÁ ČASŤ PEVNÉ ZASKLENIE, HORNÁ ČASŤ PEVNÁ PLNÁ PANELOVÁ VÝPLŇ,</p> <p>FARBA DVERÍ BIELA</p>
OTVÁRANIE			
SUTERÉN			
PRIZEMIE			
1.POSCH.			
2.POSCH.			
3.POSCH.	2	1	1
STRECHA			
CELKOM	2	1	1
POZNÁMKA	!!! VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE !!!		





OZNAČENIE	<div> <div>0</div> <div>6</div> </div>		
ROZMER	4550/2100 mm		5600/2100 mm
SCHEMA			
POPIS	<p>PLASTOVÉ OKNO PAŤKOMOROVÝ PROFIL, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, PRIEHLADNÉ, S INTEGROVANOU ŽALÚZIOU SCREENLINE SL22C, OVLÁDANOU RUČNE KOLIESKOM, SKLOPNÉ, STREDNÁ ČASŤ PEVNÉ ZASKLENIE, HORNÁ ČASŤ PEVNÁ PLNÁ PANELOVÁ VÝPLŇ,</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET PŮVODNÝ, VONKAŠÍ PARAPET HLINIKOVÝ PROFILOVANÝ PLECH, š. 300 mm, POVRCHOVO UPRÁVENÝ FARBA BIELA, FARBA OKNA BIELA</p>		<p>PLASTOVÉ OKNO PAŤKOMOROVÝ PROFIL, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM, PRIEHLADNÉ, S INTEGROVANOU ŽALÚZIOU SCREENLINE SL22C, OVLÁDANOU RUČNE KOLIESKOM, SKLOPNÉ, STREDNÁ ČASŤ PEVNÉ ZASKLENIE, HORNÁ ČASŤ PEVNÁ PLNÁ PANELOVÁ VÝPLŇ,</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET PŮVODNÝ, VONKAŠÍ PARAPET HLINIKOVÝ PROFILOVANÝ PLECH, š. 300 mm, POVRCHOVO UPRÁVENÝ FARBA BIELA, FARBA OKNA BIELA</p>
OTVÁRANIE			
SUTERÉN			
PRÍZEMIE			
1.POSCH.			
2.POSCH.			
3.POSCH.	1		1
STRECHA			
CELKOM	1		1
POZNÁMKA	iii VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE iii		





OZNAČENIE <div> <div>0</div> <div>8</div> </div>	
ROZMER 5600/2100 mm	1150/3025 mm
SCHÉMA 	
POPIS PLASTOVÉ OKNO PAŤKOMOROVÝ PROFIL, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM, PRIEHLADNÉ, S INTEGROVANOU ŽALÚZIOU SCREENLINE SL22C, OVLÁDANOU RUČNE KOLESKOM, SKLOPNÉ, STREDNÁ ČASŤ PEVNÉ ZASKLENIE, HORNÁ ČASŤ PEVNÁ PLNÁ PANELOVÁ VÝPLŇ, VNÚTORNÝ PARAPET PŮVODNÝ, VONKAŠÍ PARAPET HLINIKOVÝ PROFLOVANÝ PLECH, š. 300 mm, POVRCHOVO UPRAVENÝ FARBA BIELA, FARBA OKNA BIELA	SEGMENT HLINIKOVEJ ZASKLENEJ STENY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM, PRIEHLADNÉ, SKLOPNÉ, OTVÁRAVÉ, SPODNÁ ČASŤ PLNÁ VÝPLŇ, FARBA BIELA
OTVÁRANIE SUTERÉN PRÍZEMIE 1.POSCH. 2.POSCH. 3.POSCH. STRECHA CELKOM	1 2 2
POZNÁMKA !!! VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE !!!	





OZNAČENIE	<div> <div>0</div> <div>10</div> </div>	
ROZMER	500/3025 mm	5500/3025 mm
SCHEMA		
POPIS	SEGMENT HLINIKOVEJ ZASKLENEJ STENY, PLNÁ VÝPLŇ, FARBA BIELA	SEGMENT HLINIKOVEJ ZASKLENEJ STENY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM, PRIEHLADNÉ, SKLOPNÉ, OTVÁRAJE, PLNÉ, SPODNÁ ČASŤ PLNÁ VÝPLŇ, FARBA BIELA
OTVÁRANIE		
SUTERÉN		
PRÍZEMIE		
1.POSCH.		
2.POSCH.		
3.POSCH.	5	4
STRECHA		
CELKOM	5	4
POZNÁMKA	!!! VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE !!!	









OZNAČENIE				
ROZMER	670/670 mm	1000/900 mm	2062,5/2100 mm	750/2100 mm
SCHEMA				
POPIS	HLINIKOVÉ PROTIPOŽIARNE OKNO, ZASKLENIE PRIEHLADNÉ, POŽIARNY PARAMETER EI4SD1, FARBA OKNA BIELA	PLASTOVÉ OKNO PAŤKOMOROVÝ PROFIL, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM, PRIEHLADNÉ, SKLOPNÉ, VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ, VONKAŠÍ PARAPET HLINIKOVÝ PROFLOVANÝ PLECH, §. 300 mm, POUVRCHOVO UPRÁVENÝ FARBA BIELA, FARBA OKNA BIELA	PLASTOVÉ OKNO PAŤKOMOROVÝ PROFIL, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM, PRIEHLADNÉ, OTVARAVO-SKLOPNÉ, VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ, VONKAŠÍ PARAPET HLINIKOVÝ PROFLOVANÝ PLECH, §. 300 mm, POUVRCHOVO UPRÁVENÝ FARBA BIELA, FARBA OKNA BIELA	PLASTOVÉ OKNO PAŤKOMOROVÝ PROFIL, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROUSKLOM, PRIEHLADNÉ, OTVARAVO-SKLOPNÉ, VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ, VONKAŠÍ PARAPET HLINIKOVÝ PROFLOVANÝ PLECH, §. 300 mm, POUVRCHOVO UPRÁVENÝ FARBA BIELA, FARBA OKNA BIELA
OTVARANIE				
SUTERÉN				
PRÍZEMIE		1	1	1
1.POSCH.			1	1
2.POSCH.				
3.POSCH.	1			
STRECHA				
CELKOM	1	1	2	2
POZNÁMKA	iii VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE iii			








OZNAČENIE				
ROZMER	1100/1970 mm	1450/1970 mm	600+470/1970 mm	1400/1970 mm
SCHEMA				
POPIS	DREVENÉ DYERE, JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 125 mm, POŽIARNE, PARAMETER EW30/D3+C	DREVENÉ DYERE, DVOJKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 150 mm, POŽIARNE, PARAMETER EI30/D3+C	DREVENÉ DYERE, DVOJKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 100 mm, POŽIARNE, PARAMETER EW30/D3	DREVENÉ DYERE, DVOJKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ RÁMOCVEJ ZÁRUBNI, POŽIARNE, PARAMETER EW30/D3
	KOVANIE: G+K, 2xŠTITOK, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, SAMOZATVÁRAČ, STAVAČ KRIDLÁ, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ PVRCHOVÁ ÚPRAVA ZARUBNE: PRAŠKOVÁ VVPALOVACIA FARBA	KOVANIE: G+K, 2xŠTITOK, ZÁMOK ELEKTRICKÝ, SAMOZATVÁRAČ, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ PVRCHOVÁ ÚPRAVA ZARUBNE: PRAŠKOVÁ VVPALOVACIA FARBA	KOVANIE: G+K, 2xŠTITOK, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ PVRCHOVÁ ÚPRAVA ZARUBNE: PRAŠKOVÁ VVPALOVACIA FARBA	KOVANIE: G+K, 2xŠTITOK, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, OKOPNÝ PLECH JEDNOSTRANNÝ, Z VNÚTORNEJ STRANY OPLECHOVANÉ PVRCHOVÁ ÚPRAVA ZARUBNE: PRAŠKOVÁ VVPALOVACIA FARBA
OTVARANIE	L	L	L	L
SUTERÉN	P	P	P	P
PRIZEMIE				
1.POSCH.				
2.POSCH.				
3.POSCH.	1	1	1	1
STRECHA				
CELKOM	1	1	1	1
POZNÁMKA	!!! VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENIM NA STAVBE !!!			






OZNAČENIE				
ROZMER	900/1970 mm	1100/1970 mm	800/1970 mm	700/1970 mm
SCHÉMA	250 €			
POPIS	<p>DREVENÉ DYERE JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, POUKCHOVÁ ÚPRAVÁ CPL LAMINÁT, OSADENÉ V JESTVUJÚCEJ OCELOVEJ ZÁRUBNI, POŽIARNE, PARAMETER EM30/D3+C</p> <p>KOVANIE: G+K, 2xŠTÍTK, ZAMOK VLOŽKOVÝ, SAMOZATVÁRAČ, STAVAČ KRIDLÁ, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ POUKCHOVÁ ÚPRAVÁ ZÁRUBNE: 1x ZAKLADNÝ NÁTER, 2x EMAIL SYNTEETICKÝ</p> <p>DREVENÉ DYERE JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, POUKCHOVÁ ÚPRAVÁ CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 115 mm,</p> <p>KOVANIE: G+K, 2xŠTÍTK, ZAMOK ELEKTRICKÝ, SAMOZATVÁRAČ, STAVAČ KRIDLÁ, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ POUKCHOVÁ ÚPRAVÁ ZÁRUBNE: PRAŠKOVÁ VU PALOVACIA FARBA</p> <p>DREVENÉ DYERE JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, POUKCHOVÁ ÚPRAVÁ CPL LAMINÁT, OSADENÉ V JESTVUJÚCEJ OCELOVEJ ZÁRUBNI,</p> <p>KOVANIE: G+K, 2xŠTÍTK, ZAMOK VLOŽKOVÝ, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ POUKCHOVÁ ÚPRAVÁ ZÁRUBNE: 1x ZAKLADNÝ NÁTER, 2x EMAIL SYNTEETICKÝ</p> <p>DREVENÉ DYERE JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, POUKCHOVÁ ÚPRAVÁ CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 135 mm,</p> <p>KOVANIE: 2xK, 2xŠTÍTK, WC ZAMOK, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ POUKCHOVÁ ÚPRAVÁ ZÁRUBNE: PRAŠKOVÁ VU PALOVACIA FARBA</p>			
OTVÁRANIE	L	L	L	L
SUTERÉN	P	P	P	P
PRIZEMIE				
1.POSCH.				
2.POSCH.				
3.POSCH.	1	1	1	1
STRECHA				
CELKOM	1	1	1	1
POZNÁMKA	!!! VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENIM NA STAVBE !!!			




OZNAČENIE	$\frac{D}{9}$	$\frac{D}{10}$	$\frac{D}{11}$	$\frac{D}{12}$
ROZMER	800/1970 mm	1450/1970 mm	600/1970 mm	800/1970 mm
SCHÉMA				
POPIS	DREVENÉ DVERE JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 135 mm, KOVANIE: 2xK, 2xŠTÍTK, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ PVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: PRAŠKOVÁ VYPALOVACIA FARBA	DREVENÉ DVERE DVOJKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 80 mm, VETRACIE OTVORY V SPODNEJ ČASTI KRIDIEL, NEREZOVÁ OBOUSTRANNÁ MREŽKA 450/90 mm KOVANIE: G+K, 2xŠTÍTK, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, OKOPNÝ PLECH JEDNOSTRANNÝ, Z VNÚTORNEJ STRANY OPLECHOVANÉ PVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: PRAŠKOVÁ VYPALOVACIA FARBA	DREVENÉ DVERE JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 180 mm, KOVANIE: 2xK, 2xŠTÍTK, WC ZÁMOK, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ PVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: PRAŠKOVÁ VYPALOVACIA FARBA	DREVENÉ DVERE JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 180 mm, KOVANIE: G+K, 2xŠTÍTK, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ PVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: PRAŠKOVÁ VYPALOVACIA FARBA
OTVARANIE	L	L	L	L
SUTERÉN	P	P	P	P
PRÍZEMIE				
1.POSCH.				
2.POSCH.				
3.POSCH.	2		2	1
STRECHA				
CELKOM	2		2	1
POZNÁMKA	!!! VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE !!!			

OZNAČENIE	$\frac{D}{13}$	$\frac{D}{14}$	$\frac{D}{15}$	$\frac{D}{16}$
ROZMER	800/1970 mm	600/1970 mm	600/1970 mm	1200/2500 mm
SCHÉMA				
POPIS	DREVENÉ DVERE JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, Z 1/3 PRESKLENÉ, PRIEHLADNÉ ZASKLENIE, S POLDRAŽKOU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 115 mm, KOVANIE: 2xK, 2xŠŤTOK, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ PVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: PRAŠKOVÁ VYPALOVACIA FARBA	DREVENÉ DVERE JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, Z 1/3 PRESKLENÉ, PRIEHLADNÉ ZASKLENIE, S POLDRAŽKOU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 115 mm, KOVANIE: 2xK, 2xŠŤTOK, ZÁMOK VLOŽKOVÝ, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ PVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: PRAŠKOVÁ VYPALOVACIA FARBA	DREVENÉ DVERE JEDNOKRIDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, S POLDRAŽKOU, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT, OSADENÉ V OCELOVEJ ZÁRUBNI PRE PRIEČKU HR. 100 mm, KOVANIE: 2xK, 2xŠŤTOK, WC ZÁMOK, OKOPNÝ PLECH OBOUSTRANNÝ PVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE: PRAŠKOVÁ VYPALOVACIA FARBA	DREVENÁ SKRIŇA S POSUVNÝMI DVERAMI, POLICOVÁ, HLADKÁ, PVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL LAMINÁT
OTVARANIE	L	L	L	P
SUTERÉN				
PRIZEMIE				
1.POSCH.				
2.POSCH.				
3.POSCH.	1	1	1	2
STRECHA				
CELKOM	1	1	1	2
POZNÁMKA	!!! VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE !!!			

OZNAČENIE				
ROZMER	640/640/265 mm	450/450 mm	500/1000 mm	500/200 mm
SCHEMA				
POPIS	350 € OCELOVÁ HYDRANTOVÁ SKRIŇA S NEREZOVÝMI DVERKAMI, HADICA ø25 mm, DL. 30 m	NEREZOVÉ REVÍZNE DVERKA, PERFOROVANÉ	NEREZOVÉ REVÍZNE DVERKA	NEREZOVÁ VETRACIA MREŽKA OSADENÁ V JADRE MP 100 mm NAD PODLAHOU
SUTERÉN				
PRÍZEMIE				
1.POSCH.				
2.POSCH.				
3.POSCH.	2	2	1	1
STRECHA				
CELKOM	2	2	1	1
POZNÁMKA	iii VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE iii			

OZNAČENIE				
ROZMER	600/2000 mm	1250/710 mm	630/630 mm	
SCHÉMA				
POPIS	<p>OCELOVÉ TESNÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, OTOČNÉ, HLADKÉ, PLNÉ, OSADENÉ V OCELOVEJ UHOLNIKOVEJ ZÁRUBNI S KOTVAMI,</p> <p>KOVANIE: 2xK, 2xŠTITOK, PÁKOVÉ UZÁVERY, ZÁMOK VLOŽKOVÝ,</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRAŠKOVÁ VYPALOVACIA FARBA RAL 7035</p>	<p>HLINIKOVÁ PROTIDAŽĎOVÁ ŽALÚZIA PZALS ELOXOVANÁ, VRÁTANE UNIVERZÁLNEHO OSADZOVACIEHO RÁMU Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU</p>	<p>HLINIKOVÁ PROTIDAŽĎOVÁ ŽALÚZIA PZALS ELOXOVANÁ, VRÁTANE UNIVERZÁLNEHO OSADZOVACIEHO RÁMU Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU</p>	
OTVARANIE	L			
SUTERÉN		1		
PRÍZEMIE				
1.POSCH.		1		
2.POSCH.				
3.POSCH.			1	
STRECHA				
CELKOM	1	1	1	
POZNÁMKA	!!! VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE !!!			

OZNAČENIE			
ROZMER	R.Š.=350 mm	R.Š.=300 mm	
SCHÉMA			
POPIS	SPODNÉ OPLECHOVANIE HLINIKOVEJ ZASKLENEJ STENY Z HLINIKOVÉHO PLECHU POUŽITO UPRAVENÉHO, FARBA BIELA, R.Š.=350 mm, OPLECHOVANIE PRÍPADNE UPRAVIŤ PODLA ZÁMERU ZATEPLOVANIA FASÁDY MONOBLOKU	HORNÉ OPLECHOVANIE HLINIKOVEJ ZASKLENEJ STENY Z HLINIKOVÉHO PLECHU POUŽITO UPRAVENÉHO, FARBA BIELA, R.Š.=300 mm, OPLECHOVANIE PRÍPADNE UPRAVIŤ PODLA ZÁMERU ZATEPLOVANIA FASÁDY MONOBLOKU	OPLECHOVANIE PREKRÝTIA MASÁVACIEHO OBJEKTU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU
SUTERÉN			
PRÍZEMIE			
1.POSCH.			3,80 m ²
2.POSCH.			
3.POSCH.	26,80 m	26,80 m	
STRECHA			
CELKOM	26,80 m	26,80 m	3,80 m ²
POZNÁMKA	!!! VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE !!!		

OZNAČENIE			
ROZMER			
SCHÉMA			
POPIS	OPLECHOVANIE PREKRÝTIA VZT. ŠACHTY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU		
SUTERÉN			
PRÍZEMIE			
1.POSCH.			
2.POSCH.	1,85 m2		
3.POSCH.			
STRECHA			
CELKOM	1,85 m2		
POZNÁMKA	!!! VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ PRED OSADENÍM NA STAVBE !!!		