
143
142
VÝťah
VÝťah
SB1 / 1PWS300
CENTRAL STOP
VP / 1PWM428 v.q.1100
EZ
Voľbu umiestnenia kábla pre rekuperačnú jednotku konzultovať s realizátorom VZT.
Medzi stavebnými konštrukciami steny nunožiadača RP-JS1 a stavebnými konštrukciami zmenšujúcimi požiarny úsek musí byť uložený izolačný materiál tiedy nadick na shot A1 alebo A2 s tr. dl. s hodnou najmenej 10 mm.
Z-RH-1 (normálny prívod) napojiť nasledujúce nunožiadače:
RS1 kábom N2XH-J 5x10 B2ca, dĺžka trasy cca 30 m
Káblovú trasu viesť od nunožiadača RH-7 nahor cez stupačku a do nunožiadača RS1
RS-JS1 kábom N2XH-J 5x10 B2ca, dĺžka trasy cca 80 m
Káblovú trasu viesť od nunožiadača RH-7 nahor cez stupačku následne
ponad sadrokartónovú podhľadu osi chodby a do m.č. 1039 do nunožiadača RS-JS1
Z-RH-2 (záložný prívod napojiť nasledujúce nunožiadače:
RS1 kábom N2XH-J 5x16 B2ca, dĺžka trasy cca 30 m
Káblovú trasu viesť od nunožiadača RH-7 nahor cez stupačku a do nunožiadača RS1
RS-JS1 kábom N2XH-J 5x6 B2ca, dĺžka trasy cca 80 m
Káblovú trasu viesť od nunožiadača RH-7 nahor cez stupačku následne
ponad sadrokartónovú podhľadu osi chodby a do m.č. 1039 do nunožiadača RS-JS1
RP-JS1 kábom N2XH-J 5x10 B2ca, dĺžka trasy cca 80 m
Káblovú trasu viesť od nunožiadača RH-7 nahor cez stupačku následne
ponad sadrokartónovú podhľadu osi chodby a do m.č. 1039 do nunožiadača RP-JS1
V1.101 / 1SWL423
V3.101 / 1SWL424
140
141
139
138
137
135
136b
136a
134
133
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
102
146
147
144a
144b
114b
115b
116b
117
PODESTA SCHODISKA
129b
129c
129d
129a
126b
126a
125b
124b
123b
122b
121b
120b
119b
118b
145
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187