REZ ŠACHTOU A–A (1:120)



REZ ŠACHTOU B–B (1:100)



STROJOVŇA VÝŤAHU (1:100)

poloha stroja



STROJOVŇA VÝŤAHU (1:100)

poloha otvorov



NEJEDNÁ SA O REALIZAČNÝ VÝKRES

EN 81-20

Obsah výkresu je duševným majetkom spoločnosti OTIS a jeho použitie podlieha autorskému zákonu.

VÝDAJ TEPLA: [kJ/s]

LEGENDA:

OKK	OVL. KOMBINÁCIA–KABINA	OR	OMEDZOVAČ RÝCHL.
OKS	OVL. KOMBINÁCIA–STANICA	R	REBRÍK
EI	ELEKTRO INŠTALÁCIA	ZK	ZÁVESNÝ KÁBEL

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:	
NAPATIE:	3×400/230V; 50Hz
PROSTREDIE:	NORMÁLNE; +5 až +40 °C
PRÍKON / STROJ:	10 [kW] TAA20220AB2
MEN./ZÁB. PRÚD:	12,9 [A]
ISTENIE:	25 [A]
NOSNÉ PROSTR:	PÁSY: 5 x 4.3kN
OMEDZ. RÝCHL.:	OR APOLLO 0.5
ŠACH. DVERE:	HYDRA miltur - TLD 1100 - DIN LAVÉ
KAB. DVERE:	HYDRA miltur - TLD 1100 - DIN LAVÉ
POŽ. ODOLNOSŤ:	BEZ PO

REAKCIE v [N]:		
P1: 20000	P10:	VODÍTKO
P2: 20000	P11:40000	
P3: 20000	P12:60000	
P4: 20000	P13:40000	
P5:	P14:	
P6:	P15:	
P7:		
P8:	R1 1500	
P9:	R2 2500	



MIN. INTENZITA OSVETL. v [Lx]:	
NA PODLAHE STROJOVNE:	200
NA PODLAHE NÁSTUP.:	50
V ŠACHTE:	50

INDEX:	ZMENA:	DÁTUM:	PODPIS:
A			

KRESLIL:	Ozoňaková	ZAMERAL:	
KONTROLOVAL:		DÁTUM:	9.5.2017
ZODP.PROJEKTANT:		TYP:	NOVÉ VÝŤAHY
OBJEDNÁVATEĽ:			

OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2
830 00 Bratislava
www.otis.com

NÁZOV AKCIE: LDCH Humenné

TYP VÝŤAHU: GeN2 Power 2:1; BEZ ZACHYTÁVAČOV NA PROTIVÁHE

NOSNOSŤ: 1600 [Kg] | POČET OSOB: 21 [osôb] | ZDVIH: 21,94 [m]

RÝCHLOSŤ: 1,0 [m/s] | POČET STANIC/NÁSTUPIŠŤ: 8/8

Č.ZÁKAZKY: **G3KF559D** | Č.JEDNOTKY:

MIERKA:	FORMÁT:	NÁZOV:	ČÍSLO VÝKRESU:	LIST:
	A3	OSOBNÝ VÝŤAH – V3	**1-160010-SP-G3KF559D**	2/2