




REZ ŠACHTOU A-A (1:120)

REZ ŠACHTOU B-B (1:100)




STROJOVNÁ VÝŤAHU (1:100)

poloha stroja



STROJOVNÁ VÝTAHU (1:100)

poloha otvorov



NEJEDNÁ SA O REALIZAČNÝ VÝKRES

EN 81-20

Obsah výkresu je duševným majetkom spoločnosti OTIS a jeho použitie podlieha autorskému zákonu

VÝDAJ TEPLA: [kJ/s]		LEGENDA:		
		OKK OVL. KOMBINÁCIA - KABINA	OR	OMEDZOVAČ RÝCHL.
		OKS OVL. KOMBINÁCIA - STANICA	R	REBRÍK
		EI ELEKTRO INŠTALÁCIA	ZK	ZÁVESNÝ KÁBEL

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:	
NAPATIE:	3x400 / 230V; 50Hz
PROSTREDIE:	NORMÁLNE; +5 až +40 °C
PRIKON / STROJ:	10 [kW] TAA202204B2
MEN/ZAB. PRUD:	12,9 [A]
IŠTENIE:	25 [A]
NOSNÉ PROSTR.	PÁSY: 5 x 43kN
OMEDZ. RÝCHL:	OR APOLLO 0.5
ŠACH. DVERE:	H10M vľav - 1U 100 - DM LKÉ
KAB. DVERE:	H10M vľav - 1U 100 - DM LKÉ
POŽ. ODOLNOSŤ BEZ PO	

A	ZMENA:	INDEX:	
<div>DATUM:</div> <div>PODPIS:</div>			

MIN. INTENZITA OSVETL. v [lx]:	
NA PODLAHE STROJOVNE: 200	
NA PODLAHE NÁSTUP:	
50	
V ŠACHTE:	
50	

OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2 830 00 Bratislava www.otis.com	
OTIS	
Gen2 Power 2.1: BEZ ZACHYTÁVAČOV NA PROTIVÁHU	
TYP VÝTAHU:	
NOSNOSŤ: 1600[kg] POČET OSOB: 21 [osob] ZDVÍH: 21,94 [m]	
RÝCHLOSŤ: 1.0 [m/s] POČET STANIC/NÁSTUPÍŠŤ: 8/8	
Č. ZAKÁZKY: G3KF559D Č. JEDNOTKY:	
ČÍSLO VÝKRESU:	
1-160010-SP-G3KF559D	
LIST:	
2 / 2	