

Č vývodu	Č. komp.	Produkt	P /kW/	I /A/	Istenie	Kábel z rozvádzača		Ukončenie		Ochr. pospoj.	Kábel voľnéhp vývodu		nap. sústava	Miestnosť
						typ	L (m)	ozn	typ		CYA zž	typ		
RKUCH-4														
R-KUCH4.1		Prívod				AYKY-J 3 x 120+70	35							
R-KUCH4.2		Prívod				AYKY-J 3 x 120+70	35							
V 22 . 1	1	Chladený stôl	0,34	1,48	C16	CYKY-J 3 x 2,5	35	ZT		6			1+PE+N	príprava múčnych jedál
V 22 . 2	11	Odsávač pár nástenný	0,55	2,39				ZT						príprava múčnych jedál
V 22 . 3	14	Váha stolová	0,1	0,43				ZT						príprava múčnych jedál
V 22 . 4	14	Váha stolová	0,1	0,43				ZT						príprava múčnych jedál
V 22 . 5	14	Váha stolová	0,1	0,43				ZT						príprava múčnych jedál
V 22 . 6	14	Váha stolová	0,1	0,43				ZT						príprava múčnych jedál
V 2	8	Konvektomat Rational SCC 101 elektrický	18,6	26,96	B32	CYKY-J 5 x 10	25	SA1	KSE363TPN	16	CGSG-J 5 x 10	2,5	3+PE+N	príprava múčnych jedál
V 3	13	Miesič cesta	0,3	0,43	C16	CYKY-J 5 x 4	23	SA2	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 4	2,5	3+PE+N	príprava múčnych jedál
V 23 . 1	19	Chladený stôl	0,34	1,48	C16	CYKY-J 3 x 2,5	40	ZT		6			1+PE+N	príprava mäsa
V 23 . 2	27	nárezový stroj na údeniny	0,23	1,00				ZT/SA3	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 2,5	2,5		príprava mäsa
V 23 . 3	27	nárezový stroj na údeniny	0,23	1,00				ZT/SA4	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 2,5	2,5		príprava mäsa
V 23 . 5	37	vario smoker - udiareň	0,5	2,17				ZT		6				minútková kuchyňa
V 23 . 6	38	Odsávač pár nad prípravou minútiok	0,55	2,39				ZT		6				minútková kuchyňa
V 23 . 4	41	tyčový mixér Robot Coupe	0,4	1,74				ZT						minútková kuchyňa
V 4	22	Mlynček na mäso	2,2	3,19	C10	CYKY-J 5 x 2,5	22	SA5	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 2,5	2,5	3+PE+N	príprava mäsa
V 5	23	Kuter stolový	1,2	1,74	C10	CYKY-J 5 x 2,5	22	SA6	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 2,5	2,5	3+PE+N	príprava mäsa
V 6	32	Opekacia doska stolová	3,6	5,22	B10	CYKY-J 5 x 2,5	28	SA7	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 2,5	2,5	3+PE+N	minútková kuchyňa
V 7	33	fritéza stolová 10 ltr.	6,6	9,57	B16	CYKY-J 5 x 4	28	SA8	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 4	2,5	3+PE+N	minútková kuchyňa

Č vývodu	Č. komp.	Produkt	P /kW/	I /A/	Istenie	Kábel z rozvádzača		Ukončenie		Ochr. pospoj.	Kábel voľného vývodu		nap. sústava	Miestnosť
						typ	L (m)	ozn	typ		typ	L (m)		
V 8	34	Konvektomat Rational SCC 61 elektrický	11	15,94	B20	CYKY-J 5 x 6	30	SA9	BW340TPN	6	CGSG-J 5 x 6	2,5	3+PE+N	minútková kuchyňa
V 9	45	Umývačka čierneho riadu Winterhalter UF - XL, so systémom TurboZyme na narušenie pripálenej krusty pre efektívne umytie	17,4	25,22	B32	CYKY-J 5 x 10	30	SA10	KSE363TPN	16	CGSG-J 5 x 10	2,5	3+PE+N	umývanie čierneho riadu
V 24 . 1	47	Odsávač pár nad čiernu umývačku riadu	0,147	0,64	C16	CYKY-J 3 x 2,5	50	ZT		6			1+PE+N	umývanie čierneho riadu
V 24 . 2	55	Odsávač pár nad umývačku bieleho riadu	0,147	0,64				ZT		6				umývanie bieleho riadu
V 10	52	Umývačka bieleho riadu Winterhalter PT - M, Energy Light (tepelný výmenník)	15,7	22,75	B32	CYKY-J 5 x 10	40	SA11	KSE363TPN	16	CGSG-J 5 x 10	2,5	3+PE+N	umývanie bieleho riadu
V 11	58	ohrevná stolička elektrická	6	8,70	B16	CYKY-J 5 x 4	25	SA12	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 4	2,5	3+PE+N	výdaj a zázemie výdaja stravy
V 12	59	výdajný ohrevný stôl s ohrevom tanierov dvere z oboch strán+ hygienický zákryt	5	7,25	B16	CYKY-J 5 x 4	25	SA13	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 4	2,5	2+PE+N	výdaj a zázemie výdaja stravy
V 25	60	výdajný ohrevný stôl s hygienickým zákrytom	2,1	9,13	B16	CYKY-J 3 x 2,5	24	SA14	BW325TPN	6	CGSG-J 3 x 2,5	2,5	1+PE+N	výdaj a zázemie výdaja stravy
V 26	61	Ohrevník tanierov 2 radový	0,75	3,26	B16	CYKY-J 3 x 2,5	23	SA15	BW325TPN	6	CGSG-J 3 x 2,5	2,5	1+PE+N	výdaj a zázemie výdaja stravy
V 27	62	výdajný ohrevný stôl s hygienickým zákrytom	1,4	6,09	B16	CYKY-J 3 x 2,5	23	SA16	BW325TPN	6	CGSG-J 3 x 2,5	2,5	1+PE+N	výdaj a zázemie výdaja stravy
V 28	66	Mikrovlnná rúra	1,6	6,96	B16	CYKY-J 3 x 2,5	20	ZT					1+PE+N	výdaj a zázemie výdaja stravy
V 29	66	Mikrovlnná rúra	1,6	6,96	B16	CYKY-J 3 x 2,5	20	ZT					1+PE+N	výdaj a zázemie výdaja stravy
V 30 . 1	66	Mikrovlnná rúra	1,6	6,96	B16	CYKY-J 3 x 2,5	30	ZT					1+PE+N	výdaj a zázemie výdaja stravy
V 30 . 2	67	Chladiaca vaňa na GN - saladeta	0,34	1,48				ZT						výdaj a zázemie výdaja stravy
V 31 . 1	77	Chladený stôl	0,34	1,48	C16	CYKY-J 3 x 2,5	27	ZT					1+PE+N	spracovanie čistej zeleniny
V 31 . 2	82	Krájač zeleniny Robot Coupe CL 50 so základnou sadou diskov (plátkovač2, stúhač 2, rezančekovač 4x4, krájač kociek 10 x 10)	0,55	2,39				ZT/SA17	BW325TPN		CGSG-J 5 x 2,5	2,5		spracovanie čistej zeleniny

Č vývodu	Č. komp.	Produkt	P /kW/	I /A/	Istenie	Kábel z rozvádzača		Ukončenie		Ochr. pospoj.	Kábel voľného vývodu		nap. sústava	Miestnosť
						typ	L (m)	ozn	typ		typ	L (m)		
V 13	84	Konvektomat Rational SCC 102 elektrický	36,7	53,19	B80	CYKY-J 5 x 25	10	SA18	KSE3100TPN	25	CGSG-J 5 x 25	12	3+PE+N	varný ostrov - centrálny
V 14	88	konvektomat Rational SCC 201 elektrický so zavážacím vozíkom	37	53,62	B80	CYKY-J 5 x 25	10	SA19	KSE3100TPN	25	CGSG-J 5 x 25	12	3+PE+N	varný ostrov - centrálny
V 15														
V 32	90	Kotol plynový 150 l	0,5	2,17	B16	CYKY-J 3 x 2,5	10	SA21	BW325TPN	6	CGSG-J 3 x 2,5	14	1+PE+N	varný ostrov - centrálny
V 33	95	Fritéza plynová 700	0,005	0,02	B16	CYKY-J 3 x 2,5	10	SA30	BW325TPN	6	CGSG-J 3 x 2,5	14	1+PE+N	varný ostrov - centrálny
V 16	91	kotol elektrický 80 ltr	12	17,39	B25	CYKY-J 5 x 10	20	SA22	BW340TPN	16	CGSG-J 5 x 10	12	3+PE+N	varný ostrov - centrálny
V 17	92	tlaková panvica Frima	30,7	44,49	B50	CYKY-J 5 x 16	20	SA23	KSE380TPN	16	CGSG-J 5 x 16	12	3+PE+N	varný ostrov - centrálny
V 18	94	Kombinovaný sporák	4	5,80	B16	CYKY-J 5 x 4	20	SA24	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 4	12	3+PE+N	varný ostrov - centrálny
V 19	94	Kombinovaný sporák	4	5,80	B16	CYKY-J 5 x 4	20	SA25	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 4	12	3+PE+N	varný ostrov - centrálny
V 20	96	Opekacia doska voľne stojaca	6	8,70	B16	CYKY-J 5 x 4	20	SA26	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 4	12	3+PE+N	varný ostrov - centrálny
V 21	97	Odsávač pár nad centrálny varný ostrov	0,55	0,80	C10	CYKY-J 5 x 2,5	20	SA27	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 2,5	12	2+PE+N	varný ostrov - centrálny
V 1 . 4	101	Chladený stôl	0,34	1,48	B16	CYKY-J 3 x 2,5	25	ZT		6			1+PE+N	príprava studených jedál
V 1 . 5	102	Nárezový stroj na syr	0,23	1,00				ZT/SA28	BW325TPN		CGSG-J 5 x 2,5	2,5		príprava studených jedál
V 1 . 6	103	nárezový stroj na údeniny	0,23	1,00				ZT/SA29	BW325TPN		CGSG-J 5 x 2,5	2,5		príprava studených jedál
V 1 . 3	110	mrazniaca skriňa	0,15	0,65				ZT						príprava studených jedál
V 1 . 2	111	chladiaca skriňa	0,15	0,65				ZT						príprava studených jedál
V 34 . 1		Chladiaci box			B16	CYKY-J 3 x 2,5	20	ZT		6			1+PE+N	sklad stolovania
V 34 . 2		Chladiaci box						ZT						chl.box pre studené misy
V 35		VTZ JEDNOTKA	9	13,04	C20	CYKY-J 5 x 4	30	VOĽNÝ VÝVOD		6			3+PE+N	EXTERIER PRI KUCHYNI
V 36		Výťah	9		C32	CYKY-J 5 x 6	50	VOĽNÝ VÝVOD		6			3+PE+N	0.10
Z 1		Zásuvky	0,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	100	Z					1+PE+N	studená kuchyňa
Z 2		Zásuvky	0,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	100	Z					1+PE+N	múčna kuchyňa
Z 3		Zásuvky	0,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	100	Z					1+PE+N	kuchyňa
Z 4		Zásuvky	0,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	100	Z					1+PE+N	kuchyňa

Č vývodu	Č. komp.	Produkt	P /kW/	I /A/	Istenie	Kábel z rozvádzača		Ukončenie		Ochr. pospoj.	Kábel voľného vývodu		nap. sústava	Miestnosť
						typ	L (m)	ozn	typ		typ	L (m)		
Z 5		Zásuvky	0,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	100	Z					1+PE+N	kuchyňa
Z 6		Zásuvky	0,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	100	Z					1+PE+N	kuchyňa, ekonomat
Z 7		Zásuvky	0,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	100	Z					1+PE+N	príslušenstvo kuchyne
S 1		Osvetlenie	0,5		B10	CYKY-J 3 x 1,5	100						1+PE+N	
S 2		Osvetlenie	0,5		B10	CYKY-J 3 x 1,5	100						1+PE+N	
S 3		Osvetlenie	0,5		B10	CYKY-J 3 x 1,5	100						1+PE+N	
RP		Rozvádzač RP			B32	CYKY-J 5 x 6	20						3+PE+N	1PP 029
RP														
RP		Prívod				CYKY-J 5 x 6	20						3+PE+N	1PP 029
Z 1		Zásuvky	0,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	40	Z					1+PE+N	
Z 2		Zásuvka / sušič rúk	2,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	20	Z					1+PE+N	
Z 3		Zásuvka / sušič rúk	2,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	25	Z					1+PE+N	
Z 4		Zásuvky	0,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	50	Z					1+PE+N	
Z 5		Zásuvky	0,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	100	Z					1+PE+N	
Z 6		Zásuvka	0,5		B16	CYKY-J 5 x 2,5	30	Z - 16A	BW325TPN	6	CGSG-J 5 x 3		3+PE+N	
Z 7		Zásuvky	0,5		B16	CYKY-J 3 x 2,5	12	Z					1+PE+N	
S 1		Osvetlenie	0,5		B10	CYKY-J 3 x 1,5	80						1+PE+N	
S 2		Osvetlenie	0,5		B10	CYKY-J 3 x 1,5	100						1+PE+N	
S 3		Osvetlenie	0,5		B10	CYKY-J 3 x 1,5	100						1+PE+N	
S 4		Osvetlenie	0,5		B10	CYKY-J 3 x 1,5	100						1+PE+N	
S 5		Osvetlenie	0,5		B10	CYKY-J 3 x 1,5	100						1+PE+N	
NZ		Núdzové osvetlenie	0,5		B10	CHKE-V- 3 x 1,5 J	70						1+PE+N	
R 1 . 1		Chladiaci box	2		C16	CYKY-J 3 x 2,5	15	VOĽNÝ VÝVOD		6			1+PE+N	
R 1 . 2		Chladiaci box	2		C16	CYKY-J 3 x 2,5	20	VOĽNÝ VÝVOD		6			1+PE+N	
R 1 . 3		Chladiaci box	2		C16	CYKY-J 3 x 2,5	23	VOĽNÝ VÝVOD		6			1+PE+N	
R 2 . 1		Chladiaci box	2,5		C16	CYKY-J 3 x 2,5	27	VOĽNÝ VÝVOD		6			1+PE+N	
R 2 . 2		Chladiaci box	2,5		C16	CYKY-J 3 x 2,5	27	VOĽNÝ VÝVOD		6			1+PE+N	
R 3		Mraziaci box	3		C16	CYKY-J 5 x 2,5	32	VOĽNÝ VÝVOD		6			3+PE+N	
R 4		Mraziaci box	3		C16	CYKY-J 5 x 2,5	32	VOĽNÝ VÝVOD		6			3+PE+N	
V 3		VZT	0,8		C6	CYKY-J 3 x 1,5	20	VOĽNÝ VÝVOD		6			1+PE+N	
RCH 1		Chladiaci box			B16					6			1+PE+N	JESTVUJÚCE ROZVODY
RCH 2		Chladiaci box			B16					6			1+PE+N	JESTVUJÚCE ROZVODY
RCH 3		Chladiaci box			C16								3+PE+N	JESTVUJÚCE ROZVODY
Všetky odsávače pár su navrhnuté bez motorov a regulácie, ak bude motory dodávať AAA Gastro s.r.o. - jeden motor 0,55 kW/ 230 V														
Pozn.: Presné pozíciu (kóty) vývodu dodá dodávateľ technológie.														