



NÁZOV STAVBY	<i>Hospodárska - úprava vybraných dvorov - od Kollárovej po Sládkovičovu ulice - DVOR B</i>		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 02 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA, MOBILIÁR		
PRVOK	LA 1 - PARKOVÁ LAVIČKA S OPERADLOM, OPIERKAMI POD RUKY NA BETÓNOVOM BLOKU (napr.: mmcité - port PQX356-03t alebo ekvivalent)	POČET	1ks



Charakter konštrukcie:
Povrchová úprava:

odliatky zo zliatiny hliníka a oceľovými spojkami spojené drevenými lamelami pomocou šróbových spojov z nerez.
odliatky bočníc sa dodávajú buď bez ďalšej povrchovej úpravy, alebo sa na prianie upravujú práškovým vypalovacím lakom.
Oceľová konštrukcia bočníc je upravená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakom.

Nosná kostra:
Sedák:
Operadlo:

odliatky zo zliatiny hliníka a oceľové ohýbané spojky.
7 lamél z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu 2 oblé lamely z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu
6 lamél z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu

Farebnosť:

1 lamela z masívneho dreva obdĺžnikového prierezu
odtíene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre - matné

Kotvenie:

kotvenie do betónového bloku pomocou závitových tyčí M10

Betónový blok:

2200x460x358mm, každá hrana betónového bloku bude skosená pod uhlom 45 stupnov, o prepone 20mm po celej dĺžke

Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu, v opačnom prípade hrozí pri neopatrnom užívaní prevrhnutie výrobku, za jeho následky nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť.