

LEGENDA MIESTNOSTÍ

číslo	názov miestnosti	plocha m2
2.01	Schodisko	14,25
2.02	Chodba	12,25
2.03	Šatňa detí	17,27
2.04	Umývareň so sprchou a WC	15,53
2.05	Upratovacia komora / výlevka	1,40
2.06	Spálňa detí	39,50
2.07	Herňa	63,22
2.08	Izolačná izba	7,60
2.09	Šatňa zamestnanci	6,50
2.10	Predsienka s umývadlom	1,19
2.11	WC zamestnanci	1,19
2.12	Šatňa detí	17,27
2.13	Umývareň so sprchou a WC	15,53
2.14	Upratovacia komora / výlevka	1,40
2.15	Spálňa detí	39,50
2.16	Herňa	71,16
2.17	Exter. únikové schodisko	14,25
	Úžitková plocha	324,76

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV


OZN	Popis	Ks
WC	Závesná misa odpad vodorovný s hlbokým splachovaním + predstenový inštalačný systém napr. systém Geberit Duofix D110, s podomietkovou splachovacou nádržkou, prípojka vody R1/2", pripájacie koleno 90° z PE-HD, D90 + prechodka z PE-HD 90/110	1
WCd	Stojaca detská misa odpad vodorovný s hlbokým splachovaním + predstenový inštalačný systém napr. systém Geberit Duofix D110 pre deti, s podomietkovou splachovacou nádržkou, prípojka vody R1/2", pripájacie koleno 90° z PE-HD, D90 + prechodka z PE-HD 90/110	10
UM	Umývadlo, batéria stojánková, umývadlový sifón D50 + závesný systém pre umývadlá napr. Geberit Kombifix	2
UMd	Umývadlo detské, batéria stojánková, umývadlový sifón D40 + závesný systém pre umývadlá napr. Geberit Kombifix	12
VY	Závesná výlevka keramická, stenová zmešavacia batéria, pripojenie splaš. kanal. D50	2
SP	Sprchový kút, batéria nástenná sprchová, zápachová uzávierka DN40/50 s vodorov. odtokom	2

LEGENDA ZNAČENIA

—	Splaškové kanalizačné potrubie, HT-PP
—	Dažďové kanalizačné potrubie, HT-PP
- - -	Splaškové kanalizačné odvetrávacie potrubie, HT-PP
- - -	Splaškové kanalizačné potrubie vedené v podlahe/podhlade, HT-PP
K1 D110	Odpadové potrubie splaškovej kanalizácie, HT-PP Dimenzia potrubia (vonkajší priemer)
D1 D110	Odpadové potrubie dažďovej kanalizácie, HT-PP Dimenzia potrubia (vonkajší priemer)
UM D50	Označenie zariadenia predmetu Dimenzia pripájacieho potrubia splaškovej kanalizácie (vonkajší priemer)
LP D110 / D125 HL810	Lapač strešných splavenín Dimenzia odpadového potrubia dažďovej kanalizácie / dimenzia zvodného potrubia dažď. kanal. (vonkajší priemer) Súprava atmosferickej vetracej hlavice na odvetracie potrubie D110

POZNÁMKY

- Konkrétne technické špecifikácie výrobkov a materiálov obsiahnuté v PD-ZTI udávajú technický štandard jednotlivých výrobkov a materiálov a je možné ich po dohode s investorom a projektantom stavby zameniť, avšak minimálne za materiály rovnakej kvality.
- Vnútrné rozvody splaškovej kanalizácie previesť z potrubia HT-PP, zvodné potrubie uložené v zemi previesť z potrubia PVC KG SN4
- Na odpadové potrubie splaškovej kanalizácie osadiť max.1,0m nad podlahou čistiacu tvarovku
- Upevňovacie body HT-PP odpadového potrubie previesť podľa pokynov výrobcu
- Pri prestupe kanalizačného potrubia nosnými konštrukciami opatriť potrubie oceľovými chráničkami



PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY !!!

Zodp.proj.objektu (súboru)	T. GALLEROVÁ a.i.	PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ FIBICHOVA 13, 040 01 KOŠICE zdravotechnika@gmail.com tel. 055 6256971, 0911 137733	
Navrhol - vypracoval	T. GALLEROVÁ a.i.		
Kreslil	T. GALLEROVÁ a.i.		
Kontroloval	T. GALLEROVÁ a.i.		
Okres: Humenné		Obec: Kamenica nad Cirochou	
Investor: Obec Kamenica n. C., Humenská 555/6, Kamenica n. C.		Formát	4xA4
Stavba: NOVOSTAVBA MŠ V OBCI KAMENICA NAD C. Kamenica nad Cirochou, p.č. 1113/1 Objekt (súbor): ZTI Názov výkresu: PODORYS 2.NP		Dátum	máj 2019
		Účel	DSP
		Číslo Zakázky	PD 001-019 / ZTI, KP, VP
		Časť	ZTI
		Mierka	Číslo výkresu 04