

LEGENDA MIESTNOSTÍ

číslo	názov miestnosti	plocha m2
2.01	Schodisko	14,25
2.02	Chodba	12,25
2.03	Šatňa detí	17,27
2.04	Umývareň so sprchou a WC	15,53
2.05	Upratovacia komora / výlevka	1,40
2.06	Spálňa detí	39,50
2.07	Herňa	63,22
2.08	Izolačná izba	7,60
2.09	Šatňa zamestnanci	6,50
2.10	Predsienka s umývadlom	1,19
2.11	WC zamestnanci	1,19
2.12	Šatňa detí	17,27
2.13	Umývareň so sprchou a WC	15,53
2.14	Upratovacia komora / výlevka	1,40
2.15	Spálňa detí	39,50
2.16	Herňa	71,16
2.17	Exter. únikové schodisko	14,25
	Úžitková plocha	324,76

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

OZN	Popis	Ks
WC	Závesná misa odpad vodorovný s hlbokým splachovaním + predstenový inštalacný systém napr. systém Geberit Duofix D110, s podomietkovou splachovacou nádržkou, prípojka vody R1/2", pripájacie koleno 90° z PE-HD, D90 + prechodka z PE-HD 90/110	1
WCd	Stojaca detská misa odpad vodorovný s hlbokým splachovaním + predstenový inštalacný systém napr. systém Geberit Duofix D110 pre deti, s podomietkovou splachovacou nádržkou, prípojka vody R1/2", pripájacie koleno 90° z PE-HD, D90 + prechodka z PE-HD 90/110	10
UM	Umývadlo, batéria stojánkova, umývadlový sifón D50 + závesný systém pre umývadlá napr. Geberit Kombifix	2
UMd	Umývadlo detské, batéria stojánkova, umývadlový sifón D40 + závesný systém pre umývadlá napr. Geberit Kombifix	12
VY	Závesná výlevka keramická, stenová zmešavacia batéria, pripojenie späš. kanal. D50	2
SP	Sprchový kút, batéria nástenná sprchová, zápachová uzávierka DN40/50 s vodorov. odtokom	2


LEGENDA ZNAČENIA

- Rozvod potrubia studenej vody, PP-R, S3,2 PN16 , SDR7,4, izol. PE trubicami hr.min.13mm
- Rozvod potrubia teplej vody, PP-R, PN16 , SDR7,4, izol. PE trubicami hr.20mm
- Cirkulácia TV, PP-R, PN16 , SDR7,4, izol. PE trubicami hr.20mm
- Rozvod potrubia studenej vody, oceľ pozinkovaná, izol. PE trubicami hr.20mm

1.01	Číslo miestnosti
V1	Stúpacie potrubie vnútorného rozvodu vodovodu
SV-25x3,5	Studená voda - vonkajší priemer potrubia x hrúbka steny
CV-20x2,8	Cirkulácia - vonkajší priemer potrubia x hrúbka steny
TV-25x3,5	Teplá voda - vonkajší priemer potrubia x hrúbka steny
PP-R	Materiál potrubia
VV/TR	Vyvažovací ventil na potrubí CV / Termostat do cirkulácie
2xGK	Guľový ventil s možnosťou vypustenia
SV	Stúpacie potrubie studenej vody, HDPE 50x4,6
WC	Označenie zariaďovacieho predmetu
16x2,2iz	Vonkajší priemer potrubia x hrúbka steny - izol. PE trubicami min. hr. 20mm
v stene	Spôsob vedenia potrubia

POZNÁMKY

- Konkrétne technické špecifikácie výrobkov a materiálov obsiahnuté v PD-ZTI udávajú technický štandard jednotlivých výrobkov a materiálov a je možné ich po dohode s investorom a projektantom stavby zameniť, avšak minimálne za materiály rovnakej kvality.
- Vyváženie rozvodov teplej vody previesť staticko-dynamickým spôsobom, na päť stúpacieho potrubia CV osadiť vyvažovací ventil napr. HERZ Stromax MW, na cirkulačné potrubie osadiť termostat do cirkulácie napr. HERZ 4011
- Zásobovanie hydrantov vodou na hasenie požiaru previesť ocelovým pozinkovaným potrubím
- Potrubia rozvodu studenej vody izolovať proti orosovaniu PE trubicami s hr. steny min.13 mm
- Potrubia rozvodu teplej úžitkovej vody a cirkulácie izolovať pre minimalizáciu tepelných strát PE trubicami s hr. steny 20 mm
- Pred každým stúpacím potrubím osadiť na TV a SV uzatvárací ventil príslušnej dimenzie
- Cirkulačné potrubie teplej vody napojiť na rozvod TUV



PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY !!!

Zodp.proj.objektu (súboru)	T. GALLEROVÁ a.i.	PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ FIBICHOVA 13, 040 01 KOŠICE zdravotechnika@gmail.com tel. 055 6256971, 0911 137733		
Navrhol - vypracoval	T. GALLEROVÁ a.i.			
Kreslil	T. GALLEROVÁ a.i.			
Kontroloval	T. GALLEROVÁ a.i.			
Okres: Humenné	Obec: Kamenica nad Cirochou		Formát	4xA4
Investor: Obec Kamenica n. C., Humenská 555/6, Kamenica n. C.			Dátum	máj 2019
Stavba: NOVOSTAVBA MŠ V OBCI KAMENICA NAD C. Kamenica nad Cirochou, p.č.1113/1			Účel	DSP
			Číslo Zakázky	PD 001-019 / ZTI, KP, VP
			Časť	ZTI
			Mierka	Číslo výkresu
Objekt (súbor): ZTI				
Názov výkresu: PODORYS 2.NP				06