

Rekonštrukcia budovy ZUŠ L.Rajtera


Bratislava, Skenárova 5

Číslo 08		Popis: OKNO 2-KRÍDLOVÉ, 1 KRÍDLO OTVÁRAVÉ PRAVÉ VETRACIE KRÍDLO OTVÁRÉ PRAVÉ $\xi=300$ MM	Prof.systém: 3-KOMOROVÝ AL SYSTÉM	Vonk.par.: PARAPETNÉ LEMOVANIE ŠÍRKA 125 MM ŠEDÁ VO FARBE FASÁDY
Počet ks: 2		Farba: INTERIÉR/EXTERIÉR ŠEDÁ	Zabezpečenie objektu: -	Vnút.par.: BIELY, TRIEDA B, ŠÍRKA 200 MM
1.NP	-	Hrúbka steny: FASÁDNY PANEL HR. 172 MM VNÚTORNÁ KONŠTRUKCIA 200 MM OKNO OSADENÉ NA VNÚTORNEJ HRANE PANELA	Sklo: $U_g=0,6$ W/(m ² K) IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/16TGI/4/16 TGI/4	Žalúzie: EXTERIÉROVÁ TEXTILNÁ ŽALUZIA FARBA BEŽOVOSIVÁ KASTLIK PRIZNANÝ
2.NP	2		Kľučka: VÝBER PRI OBJEDNÁVKE	Sieťka: -
		Vonkajšia špaleta: 95 MM	Kovanie: CELOOBVODOVÉ KOVANIE	Ostatné doplnky: PODKLADOVÝ PROFIL 25 MM ROZŠIROVACÍ PROFIL HORNÝ 45 MM KRYCÍ PROFIL BOČNÝ 25 MM
		Rozmer okna: 1120 x 1650 PARAPET H.H.=1130	Stavebný otvor: 1170x1750 /PARAPET 1125/ /NUTNÉ ZAMERAŤ/	Skladba podlahy: -

KOEFICIENT PRESTUPU OKNA ZÁVÄZNÉ V ZMYSLE STN 73 0540-2: $U_w=1,0$ W/m²K

POHLAD NA OKNO ZVONKA

08



TABULKA VÝPLNÍ VONKAJŠÍCH OTVOROV

15