


Rekonštrukcia budovy ZUŠ L.Rajtera

Rekonštrukcia budovy ZUŠ L.Rajtera

| | | | | |
|------------------------|----|--|--|---|
| Číslo 01 | | Popis: OKNO 1-KRÍDLOVÉ PEVNÉ NEOTVÁRÁVÉ | Prof.systém: 3-KOMOROVÝ AL SYSTÉM | Vonk.par.: PARAPETNÉ LEMOVANIE ŠÍRKA 125 MM ŠEDÁ VO FARBE FASÁDY |
| Počet ks: 25 | | Farba: INTERIÉR/EXTERIÉR ŠEDÁ | Zabezpečenie objektu: - | Vnút.par.: BIELY, TRIEDA B, ŠÍRKA 200 MM |
| 1.NP | 25 | Hrúbka steny: FASÁDNY PANEL HR. 172 MM VNÚTORNÁ KONŠTRUKCIA 200 MM OKNO OSADENÉ NA VNÚTORNEJ HRANE PANELA | Sklo: Ug=0,6 W/(m2K) IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/16TGI/4/16 TGI/4 | Žalúzie: EXTERIÉROVÁ TEXTILNÁ ŽALUZIA FARBA BEŽOVOSIVÁ KASTLIK PRIZNANÝ |
| 2.NP | - | | Kľučka: VÝBER PRI OBJEDNÁVKE | Sieťka: - |
| | | Vonkajšia špaleta: 95 MM | Kovanie: CELOOVBODOVÉ KOVANIE | Ostatné doplnky: PODKLADOVÝ PROFIL 25 MM ROZŠIROVACÍ PROFIL HORNÝ 45 MM KRYCÍ PROFIL BOČNÝ 25 MM |
| | | Rozmer okna: 1120 x 1650 PARAPET H.H.=1100 | Stavebný otvor: 1170x1750 /PARAPET 1125/ /NUTNÉ ZAMERAŤ/ | Skladba podlahy: - |

KOEFICIENT PRESTUPU OKNA ZÁVÄZNÉ V ZMYSLE STN 73 0540-2: $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

POHLAD NA OKNO ZVONKA



TABULKA VÝPLNÍ VONKAJŠÍCH OTVOROV

01