

S1 SKLADBA NAVRHOVANÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA:

OPLECHOVANIE – PLECH 0,6 mm

NAPINACIE HAKY 295

OSB DOSKA 22 MM

NAVRH

HYDROIZOLÁCIA ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS 1 X CELOPLOŠNE NATAVENÝ,


SAMOLEPIACI PODKLADNÝ ASFALTOVÝ PÁS 1 X

TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYREN EPS 100 – 200 mm

DOSKY EPS SAMOSTATNE NAKOTVIŤ, PREBUIŤ HRANY DOSIEK V MIESTE STYKU KVŮLI ROVNOSTI POVRCHU

V PRÍPADE MINIMÁLNEHO SPÁDOVANIA, STRECHY POUŽIŤ SPÁDOVÚ VRSTVU

Z POLYSTYRENU EPS 100



Pol.

Popis

- 1 Lemovanie atiky
- 2 Samorezné šrouby 6,5x25 (2 ks/m)
- 3 Slepý nit 4x10 (2 ks/m)
- 4 Samorezné šrouby 6,3x25 (4 ks/m)
- 5 Držiak atikového lemovania (1 ks/m)
- 6 Tepelná izolácia

ATIKA S POMOCNOU KONŠTRUKCIOU

05/1