


Rekonštrukcia budovy ZUŠ L.Rajtera

Bratislava, Sklenárova 5

Číslo 014		Popis: VSTUPNÉ DVERE, ZOSTAVA 5-DIELNA DVERE VON OTVÁRAVÉ LAVÉ NADSVETLIK NEOTVÁRAVÝ, BOKY PANEL	Prof.systém: 3-KOMOROVÝ AL SYSTÉM	Vonk.par.: -
Počet ks: 1		Farba: INTERIÉR/EXTERIÉR ŠEDÁ	Zabezpečenie objektu: PRÍPRAVA PRE MAGNETY EZS	Vnút.par.: -
1.NP	1	Hrúbka steny: FASÁDNY PANEL HR. 172 MM VNÚTORNÁ KONŠTRUKCIA 200 MM DVERE OSADENÉ NA VNÚTORNEJ HRANE PANELA	Sklo: $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 DVERE: BEZP.LEPENÉ 33.1/16TGI/4/16 TGI/44.2	Označenie dverí: KONTRASTNÝ PÁS SO ŠÍRKOU MIN. 50 MM RESP. PRUH ZO ZNAČIEK S ROZMERMÍ MIN. 50X50 MM VO VÝŠKE 1,5 MM
2.NP	-		Klučka: MADLO/KLUČKA ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ 7-BODOVÝ	Doplnky: SAMOZATVÁRAČ GEZE
		Vonkajšia špaleta: 95 MM	Kovanie: CELOOVBODOVÉ KOVANIE	Ostatné doplnky: PODKLADOVÝ PROFIL 25 MM ROZŠIROVACÍ PROFIL HORNÝ 45 MM KRYCÍ PROFIL BOČNÝ 25 MM
		Rozmer dverí: 1950 x 2200 PARAPET 0	Stavebný otvor: 2100x2700 /NUTNÉ ZAMERAŤ/	Skladba podlahy: -



KOEFICIENT PRESTUPU OKNA ZÁVÄZNÉ V ZMYSLE STN 73 0540-2: $U_w=1,0 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$

TABULKA VÝPLNÍ VONKAJŠÍCH OTVOROV

21