

LEGENDA

- POVODNÚ KONŠTRUKCIU PONECHAŤ
- KONŠTRUKCIU VYBÚRAŤ

- A — KONŠTRUKCIU VYBÚRAŤ
- A1 — OTLCŤ OMIETKU OSTENÍ A PREKLADOV VŠETKÝCH OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV NA FASÁDE ZO STRANY EXTERIÉRU AŽ PO MURIVO. PLASTOVÉ OKENNÉ A DVERNÉ VÝPLNE CHRÁNIŤ PRED POŠKODENÍM.
- A2 — VYBÚRAŤ OPLECHOVANIA PARAPETU OKNA, R. Š. 190 MM
- A3 — VYBÚRAŤ OCEĽOVÉ MREŽE OKENNÝCH OTVOROV NA FASÁDE IMREŽA JE PRIVARENÁ O OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU OKNAI
- A4 — VYBÚRAŤ OCEĽOVÚ VÝPLŇ OKENNÉHO OTVORU VRÁTANE OTLČENIA OMIETKY OSTENÍ A NADPRAŽÍZO STRANY INTERIÉRU (OKREM PLÔCH OBLOŽENÝCH KERAMICKÝM OBKLADOMI, VYBÚRAŤ AJ DREVENÝ PARAPET ZO STRANY INTERIÉRU
- A5 — DEMONTÁŽ DAŽĎOVEJ ZVODOVEJ RÚRY OD KOTLÍKA V DAŽĎOVOM ŽLABE AŽ PO TERÉN
- A6 — VYBÚRAŤ DREVENÉ VCHODOVÉ DVERE VRÁTANE OCEĽOVEJ ZÁRUBNE Cgu, OSTENIE NA CELÚ HRÚBKU OBVODOVÉHO MÚRU OTLCŤ
- A7 — OTLCŤ OMIETKU AŽ PO TEHLOVÉ MURIVO
- A8 — VYBÚRAŤ OPLECHOVANIE PRÍSTREŠKOV
- A9 — DEMONTOVAŤ VŠETKY INFORMAČNÉ A REKLAMNÉ TABUĽE Z FASÁDY
- A10 — VYBÚRAŤ OPLECHOVANIE ATIKY - POZINKOVANÝ PLECH KOTVENÝ DO DREVENÝCH ŠPALÍKOV, R. Š. 450 MM
- A11 — VYBÚRAŤ OCEĽOVÝ REBRÍK - VÝLEZ NA STRECHU, - KOTVY ZAPUSTENÉ V STENE ODPÍLIŤ UHLOVOU BRÚSKOU
- A12 — VYBÚRAŤ DREVENÚ VÝPLŇ OKENNÉHO OTVORU
- A13 — VYBÚRAŤ ŽB RÍMSU V 100%-nom ROZSAHU ILEN VYLOŽENÚ ČASŤ VRÁTANE JEJ OPLECHOVANIAI
- A14 — VYBÚRAŤ DAŽĎOVÝ ŽLAB V 100%-nom ROZSAHU
- A15 — VYBÚRAŤ OCEĽOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE VRÁTANE OCEĽOVEJ UHOLNÍKOVEJ ZÁRUBNE
- A16 — RÚRKY PRE ODVOD VODY ZO STRECHY PRÍSTREŠKU ODPÍLIŤ UHLOVOU BRÚSKOU NA ÚROVNI FASÁDY - 4 KS, OCEĽ D 60 MM
- A17 — VYBÚRAŤ ATIKOVÉ MURIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PANELOV Š. 250 MM V. 200 MM
- A18 — VYBÚRAŤ ČASŤ STREŠNÉHO PLÁŠŤA AŽ PO ŽB STROPNÝ VENIEC Š. 300 M, V. CCA 50 MM, PLOCHA 3,10 M2
- A19 — ODSTRÁNIŤ LEPENKOVÚ STREŠNÚ KRYTINU + CEMENTOVÚ ZÁLIEVKU OKOLO EXISTUJÚCEJ STREŠNEJ VPUSTE PRIEMERU 400 MM, HR. 100 MM
- A20 — ODSTRÁNIŤ LEPENKOVÚ STREŠNÚ KRYTINU + CEMENTOVÚ ZÁLIEVKU PRIEMERU 300 MM, HR. 150 MM - OKOLO LIATINOVÝCH RÚR ODVEDRANIA KANALIZÁCIE NA STRECHE - 13 KS
- A21 — VYBÚRAŤ ČASŤ STREŠNÉHO PLÁŠŤA AŽ PO ŽB STROPNÚ DOSKU Š. 200 MM, V. CCA 350 MM ITEPELNÁ IZOLÁCIA 100 MM, BET. MAZANINA 140 MM, STREŠNÁ LEPENKA 10 MM1
- A22 — VYBÚRAŤ OCEĽOVÉ NÁROŽNÉ UHOLNÍKY V OTVOROCH PRE GARÁŽOVÉ VRÁTA - SPOLU 8 KS UHOLNÍKOV 50x50x5 MM, DL. 2,50M/KS
- A23 — VYBÚRAŤ ČASŤ PODLAHY V MIESTE PRAHU GARÁŽOVÝCH VRÁT - Š. 200 MM, V. 30 MM VRÁTANE OCEĽOVÉHO UHOLNÍKA OSADENÉHO V MIESTE PRAHU EXISTUJÚCEHO OTVORU
- A24 — VYBÚRAŤ NIKY V ATIKOVOM MURIVE PRE OSADENIE ODVETRÁVACÍCH OTVOROV - BET. VENIEC ATIKY V. 150 MM. S.M. NIKY - + 7,800, ATIKA Š. 250 MM

UPOZORNENIE:

ZODPOVEDNOSŤ PROJEKTANTA ZA DIELO ZANIKÁ DŇOM VYKONANIA SVOJVOĽNÝCH ZÁSAHOV DO DIELA, ALEBO INEJ ÚPRAVY DIELA VYKONANEJ INVESTOROM RESP. DODÁVATEĽOM STAVBY PROTI VÔLI PROJEKTANTA ALEBO BEZ JEHO SÚHLASU.

0,000 = PODLAHA VO VSTUPE DO BUDOVY

INVESTOR/STAVEBNÍK : LESY SR š.p., OZLT MIČINSKÁ CESTA 33, BANSKÁ BYSTRICA		Ateliér Turčan s.r.o. Kukučínova 28 962 31 Sliač
AUTORI : ING.ARCH. ROMAN TURČAN, ING.ARCH. DANICA TURČANOVÁ		
HLAVNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. R. TURČAN	ZODPOV. PROJEKTANT: ING. ARCH. R. TURČAN	VYPRACOVAL: ING. ARCH. D. TURČANOVÁ I. FABIANOVÁ

ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE	ČASŤ	E.1
STAVBA/OBJEKT: ADMINISTRATÍVNA BUDOVA RSLT BANSKÁ BYSTRICA, MIČINSKÁ CESTA 33 STAVEBNÉ ÚPRAVY	ZÁK. ČÍSLO	05/2015
	STUPEŇ	PS
	DÁTUM	12/2015
	FORMÁT	5 A4
NÁZOV PRÍLOHY: STRECHA - BÚRACIE PRÁCE	MIERKA 1 : 100	ČÍSLO VÝKR. 04